

## Opis przedmiotu zamówienia - Artykuły przemysłowe

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	ilość
	<b>Żłobek nr 3</b>	
1.	<p><b>ODKURZACZ PIORĄCY</b> do czyszczenia wykładzin dywanowych, podług twardej. Wydatek powietrza (1/s) 70, Poziom ciśnienia akustycznego (dB (A)) 77, Podciśnienie (mbar/kPa)210/21, Zbiornik (l) 4/4, Ciśnienie spryskiwania (bar) 1, Moc pompy 40W, Częstotliwość 50-60 Hz, Napięcie220-240 V, Przewód zasilający 5m, Ciężar bez wyposażenia 7kg, Wymiary dł. 370 x 290 szer. x 470 wys. mm. Wskaźnik napelnienia filtra, 2 w 1: system do ekstrakcji zintegrowany z węzłem ssącym, dodatkowo w wyposażeniu:</p> <p>1.waż spryskująco-odsysający z uchwytem, 2 m, 35 mm;  2.rura do ekstrakcji, 2 szt., 0.5 m, 35 mm  3.dysza spryskująco-odsysająca z nasadką do podłóg twardej;  4.ssawka szczelinowa, ssawka do tapicerki;  5.płaski filtr falisty,  6.papierowa torebka filtracyjna, 1 szt.</p>	1 szt
2.	<p><b>ODKURZACZ</b> do odkurzania na sucho. Maksymalny pobór mocy 1250W, pojemność zbiornika min. 10l, podciśnienie kabel zasilający min 10m, ciężar maks. 6kg. Cztery kółka, odporny na uderzenia zbiornik, duży przycisk nożny do włączania/wyłączania. Wyposażenie dodatkowe: trójwarstwowa fizeleinowa torba filtracyjna.</p>	1 szt
3.	<p><b>Bindownica</b>  Profesjonalna bindownica do bindowania w plastikowe spirale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oddzielna dźwignia do bindowania i dziurkowania</li> <li>- Regulacja marginesu oraz głębokości bindowania</li> <li>- Metalowy korpus i podstawa urządzenia</li> <li>- Regulacja głębokości dziurkowania</li> <li>- Regulowane noże tnące</li> </ul> <p>Pojemność bindowania: Ilość arkuszy (80 g/m<sup>2</sup>): 450 ark.  Dziurkowanie: Jednorazowo (80 g/m<sup>2</sup>): do 22 ark.  Regulacja głębokości dziurkowania  Zakresy głębokości do wyboru: 3mm, 5 mm, 7mm  Ogranicznik boczny: regulowany  Maksymalna szerokość: 334 mm  Masa: 8,7 kg</p>	1 szt
4.	<p>Zestaw grzbietów do bindownicy:</p> <p><b>a)Grzbiety plastikowe do bindowania 14 mm, 100 szt..</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kolor: biały, żółty, czerwony, zielony, niebieski, brązowy, czarny, przezroczysty</li> <li>- średnica grzbietu 14 mm</li> <li>- Max ilość kartek 80g/m<sup>2</sup> - 125 szt.</li> </ul> <p><b>b)Grzbiety plastikowe do bindowania 6 mm, 100 szt.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kolor: biały, żółty, czerwony, zielony, niebieski, brązowy, czarny, przezroczysty</li> <li>- średnica grzbietu 6 mm</li> <li>- Max ilość kartek 80g/m<sup>2</sup> - 25 szt</li> <li>- 100 szt w opakowaniu</li> </ul> <p><b>c)Grzbiety plastikowe do bindowania 10 mm, 100 szt..</b></p>	1 zestaw

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kolor: biały, żółty, czerwony, zielony, niebieski, brązowy, czarny, przezroczysty</li> <li>- średnica grzbietu 10 mm</li> <li>- Max ilość kartek 80g/m<sup>2</sup> - 65 szt</li> <li>- 100 szt w opakowaniu</li> </ul>	
5.	<p><b>Laminator A3</b>  Profesjonalne urządzenie do laminowania do formatu A3  Solidna obudowa  Możliwość laminowania grubych oryginałów 2 x 250 mic.  Otwór wejściowy: max 330 mm (A3)  Grubość laminatu: aż 2 x 250 mic  Prędkość laminowania: 300 mm/min.  Kontrola temperatury: cold, 80, 125, 250  Masa: 4,9 kg  Nowoczesny design  Cicha praca  Funkcja laminowania na zimno i na gorąco  Szybkie nagrzewanie  Funkcja rewersu  Gwarancja - 24 miesiące  Folia do laminowania</p>	1 szt.
6.	<p><b>WÓZEK NARZĘDZIOWY SZAFKA z wyposażeniem 217 narzędzi</b>  Wózek warsztatowy z wyposażeniem 7 szuflad z 217 narzędziami  <u>Wózek narzędziowy</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7 szuflad</li> <li>• Łożyska kulkowe</li> <li>• 4 kółka w tym 2 obrotowe</li> <li>• Wysokość: 970mm</li> <li>• Długość: 465mm</li> <li>• Szerokość: 770mm</li> <li>• Waga 80 kg</li> </ul> <p><u>Szczegółowy wykaz narzędzi zawartych w wózku:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Moduł 1. Zestaw 17 szt. kluczy płasko-oczkowych o wymiarach od 6 mm do 22 mm</li> <li>• Moduł 2. Zestaw 8 szt. kluczy oczkowych giętych: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm</li> <li>• Moduł 3. Zestaw 10 szt. kluczy płaskich dwustronnych: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 24x27, 30x32 mm</li> <li>• Moduł 4. Młotek warsztatowy 300g z trzonkiem z włókna szklanego, pobijak plastikowy z trzonkiem z włókna szklanego oraz 3 szt. przecinaków 16, 18, 24 mm</li> <li>• Moduł 5. Zestaw szczypiec: szczypce płaskie 175 mm, szczypce z cięciem bocznym 175 mm oraz kombinerki 200 mm</li> <li>• Moduł 6. Zestaw szczypiec: szczypce uniwersalne 250 mm oraz szczypce nastawne</li> </ul>	1 szt

	<p>250 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Moduł 7. Zestaw 8 wkrętaków: - płaskie : 6x38, 5x100, 4x100, 6x150 mm - krzyżowe : 6x38, 5x100, 6x100, 6x150 mm</li> <li>• Moduł 8. Zestaw 45 szt. nasadek i kluczy typu Torx: - 13 kluczy imbusowych typu Torx: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70 - 6 szt. grotów BI torsion długich Torx: T20, T25, T30, T40, T45, T50 - 7 szt. grotów BI torsion krótkich Torx: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 - 9 szt. grotów BI torsion Torx z dziurką: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 - 3 szt. nasadka 1/2" Torx: T50, T60, T70 - 5 szt. nasadka 1/4" Torx-E: E4, E5, E6, E7, E8 - 2 szt. oprawy do grotów z uchwytem szybkocującym</li> <li>• Moduł 9. Zestaw 42 elementów składających się z: - 10 szt. kluczy trzpieniowych kontowych z kulką - długich 1,5 ; 2; 2,5; 3 ; 4 ; 5; 5,5; 6; 8; 10 mm - nasadka 1/4" długa 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm - zestaw 23 szt. końcówek: - końcówka wkrętakowa płaska 4; 5,5; 7 - końcówka wkrętakowa krzyżowa PH 1, PH 2 , PH 3, PZ 1, PZ 2, PZ 3 - końcówka typu Torx T8, T10, T15, T20 , T25, T27, T30, T40 - końcówka imbusowa sześciokątna 3, 4, 5, 6, 7,8 mm</li> <li>• Moduł 10. Zestaw 19 szt. kluczy nasadowych z chwytem 1/4": - nasadki: 4; 4,5; 5; 5,5 ; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm - przegub uniwersalny, pokrętło poprzeczne - przedłużacze: 50 mm oraz 100 mm - pokrętło zapadkowe oraz rękojeść wkrętakową</li> <li>• Moduł 11. Zestaw 31 szt. kluczy nasadowych z chwytem 3/8": - nasadki sześciokątne: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm - nasadki do świec: 16 i 21 mm - zestaw nasadek wewnętrznych: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20 - przegub uniwersalny - pokrętło poprzeczne - przedłużki: 75 mm oraz 150 mm - pokrętło zapadkowe</li> <li>• Moduł 12. Zestaw 26 szt. kluczy nasadowych z chwytem 1/2": - nasadki sześciokątne: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm - przegub uniwersalny - pokrętło poprzeczne - przedłużacze 125 mm i 250 mm</li> </ul>	
--	---	--

	- pokrętło zapadkowe	
7.	<p><b>WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA</b>            2-biegowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa oraz 2 akumulatory 1,5Ah + walizka            Urządzenie z 2-biegową przekładnią do wszystkich prac związanych z wkręcaniem i wierceniem ,ma wszechstronne możliwości stosowania dzięki szerokiemu zakresowi prędkości obrotowej oraz nowo zaprojektowanej 2-biegowej przekładni z metalowymi kołami zębatymi. Jednocześnie, szybkozaciskowy uchwyt wiertarski z systemem Auto-Lock umożliwia wymianę narzędzi jedną ręką. Na wyposażeniu 1-godzinna szybka ładowarka z systemem inteligentnego rozpoznawania stanu pełnego naładowania. Ergonomiczny kształt rękojeści z okładziną również w przedniej części, gwarantuje bezpieczeństwo i komfort pracy oraz 25 zakresów momentu obrotowego. Dane techniczne:            Maks. moment obrotowy (wkręcanie twarde) 27 Nm            Maks. moment obrotowy (wkręcanie miękkie) 11 Nm            Prędkość obrotowa bez obciążenia (1. / 2. bieg) 0 – 400 / 1.200 min-1            Typ akumulatora NiCd            Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego min./maks. 1 / 10 mm            Napięcie akumulatora 12 V            Pojemność akumulatora 1,5 Ah            Czas ładowania, ok. 60 min            Liczba zakresów momentu obrotowego 25+1            Średnica wiercenia            Maks. średnica wiercenia w drewnie 23 mm            Maks. średnica wiercenia w stali 12 mm            Średnica śrub            Maks. średnica śrub 7 mm</p>	1 szt.
8.	<p><b>SZLIFIERKA KĄTOWA 1200 W</b>            Nominalna prędkość obrotowa: 6000-12000 min-1            Średnica tarczy: 125mm            230 - 240V ~ / 50Hz / 1200W            Kabel o długości 4m            Tarcze 10 szt.</p>	1 szt.
9.	<p><b>SKRZYNIA NA NARZĘDZIA</b>            Skrzynia narzędziowa warsztatowa, metalowa 3 częściowa, rozsuwana na boki. Bardzo wytrzymała konstrukcja, przejrzysty rozkład. Wymiary: 495 x 200 x 240 mm</p>	1 szt.
10.	<p><b>NOŻYCE TELESKOPOWE</b>            Teleskopowe nożyce do gałęzi, mocne narzędzie do obcinania gałęzi z przełożeniem i aluminiowym trzonkiem. Dzięki funkcji teleskopowej możesz czterostopniowo zmieniać długość trzonka pomiędzy 45 a 80 cm, co pozwoli dotrzeć wyżej i dalej niż w przypadku zwykłych nożyc. Wygodny uchwyt pokryty gumą pewnie leży w dłoni. Szczęki z ogranicznikiem.. Zakres cięcia: 30 mm. Masa: 1,5 g. Dł: 450–800 mm.</p>	1 szt.
11.	<p><b>SEKATOR OGRODNICZY</b>            Sekator ogrodniczy dł. 200 mm, stalowa rączka. Uchwyt z blokada ostrza.</p>	1 szt.
12.	<p><b>WIERTŁA</b>  <b>Wiertła do betonu, kamienia, cegły, zestaw</b>            8 SZTUK WIERTEŁ WIDIOWYCH</p>	2 szt.

	ROZMIARY: 3,4,5,6,7,8,9,10	
	<b>Żłobek nr 4</b>	
13.	<b>ODKURZACZ</b> do odkurzania na sucho. Maksymalny pobór mocy 1250W, pojemność zbiornika min. 10l, podciśnienie kabel zasilający min 10m, ciężar maks. 6kg. Cztery kółka, odporny na uderzenia zbiornik, duży przycisk nożny do włączania/wyłączania. Wyposażenie dodatkowe: trójwarstwowa fizeleinowa torba filtracyjna.	2 szt.
	<b>Żłobek nr 3</b>	
14.	<b>Zestaw: wąż ogrodowy 50m, wózek, złączki, końcówki</b> Wąż ogrodniczy 6 – warstwowy zbrojony, średnica 1/2", trwały i odporny, nie skręcający się. - warstwa wewnętrzna wykonana z tworzywa nadającego się do kontaktu z żywnością - odporny na promienie UV i ciśnienie wodociągowe 30 bar - wąż nie skręcający się, odporny na powstawanie supłów blokujących strumień wody - podwójny oplót krzyżowo – trykotowy, wykonany z poliestrowej przędzy najwyższej jakości - odporny na promienie UV oraz osadzanie glonów wewnątrz węża - wolny od kadmu, baru i ołowiu - doskonałe właściwości użytkowe - zakres temperatur –20/+60°C - długość 50m Wózek mieszczący do 60 metrów węża 1/2". Posiada stabilną i wytrzymałą konstrukcję. Obrotowe podłączenie przyłącza zapobiega skręcaniu się węża podłączeniowego przy rozwijaniu i zwijaniu węża. Wygodna korba. Duże, lekko kręcące się koła ze specjalnym profilem zapobiegającym ślizganiu się. Złączki i końcówki: 3sztuki: szybko-złączka 1/2 cala 1 sztuka: szybkozłączka ze stopem 1/2 cala 1 sztuka: przyłącze na kran(z redukcją 1cal na 3.4 cala) 2 sztuki: pistolet wielofunkcyjny 1 sztuka : nypel łączący 1 sztuka: zraszacz obrotowy	1 szt.
15.	<b>PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY NA NAWIJAKU 50M</b> Przewód 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> , 16 A Wysokiej jakości przedłużacz bębnowy o długości 50 m. Poręczny zwijacz bębnowy ułatwia pracę z przedłużaczem oraz zapobiega przed jego zaplątaniem. Przedłużacz wyposażony jest w cztery gniazda z uziemieniem.	1 szt.
16.	<b>Profesjonalny opryskiwacz ciśnieniowy o pojemności 5 l</b> Wielofunkcyjny opryskiwacz do użytku w domu i w ogrodzie przy pielęgnacji roślin. Opis: • Skala na zbiorniku do określania poziomu cieczy. • Kompaktowa, lekka lanca z rękojeścią o długości 58cm wykonana z włókna szklanego. • Obudowa z uchwytem umożliwiającym mocowanie lancy w pozycji pionowej. • Drobnokroplista, oszczędna dysza z możliwością zmiany stopnia rozpylenia cieczy: od mgły do prostego strumienia.	1 szt.

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wyprofilowany wlew cieczy roboczej, eliminujący konieczność użycia lejka.</li><li>• Filtr na zakończeniu przewodu ssącego.</li><li>• Opryskiwacz wyposażony w manometr do odczytu aktualnego ciśnienia cieczy w zbiorniku.</li><li>• W komplecie: pasek nośny, zawór bezpieczeństwa i komplet uszczelek zapasowych.</li><li>• Elastyczny wąż doprowadzający o długości 125cm.</li><li>• Certyfikat GS Standard.</li><li>• Opryskiwacz wykonany w wysokiej jakości tworzywa sztucznego, odpornego na korozję i działanie środków ochrony roślin.</li><li>• Lekki i wygodny w użyciu.</li><li>• Maksymalne ciśnienie pracy: 3,0 bar.</li><li>• Maksymalna pojemność robocza: 5 dm<sup>3</sup></li><li>• Kompaktowa, lekka lanca o długości: 59 cm</li></ul>	
--	---	--