




















WYKAZ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH - P.POŻ.


NAZWA ELEMENTU		DRZWI WEWNĘTRZNE	
OZNACZENIE NA RYS.		Dpz1	Dpz2
SCHEMAT			
	WYMIAR W ŚWIEŁE OŚCIEŻNICY (cm)	S 100 H 200	110 215
	WYMIAR W ŚWIEŁE MURU (cm)	S ₀ 110 H ₀ 205	120 220
	KIERUNEK OTWIERANIA	L L P - - 1	L L P - - -
	PIWNICA	-	-
ILOŚĆ	PARTER	-	1
	I PIĘTRO	-	-
	II PIĘTRO	-	-
	PODDASZE	-	-
	RAZEM	1	1
UWAGI	Drzwi stalowe obłożone drewnem o odporności ogniowej EI60. Wyposażone w samozamykacz.		

WYKAZ DRZWI WEWNĘTRZNYCH - P.POŻ.

NAZWA ELEMENTU		DRZWI WEWNĘTRZNE									
OZNACZENIE NA RYS.		Dp1	Dp2	Dp3	Dp4	Dp5	Dp6	Dp7	Dp8	Dp9	
SCHEMAT											
WYMIAR W ŚWIEŁE OŚCIEŻNICY (cm)	S	90-90	90	90	100	100	90	90	90	90	
	H	215	215	215	215	215	200	215	215	160	
WYMIAR W ŚWIEŁE MURU (cm)	S ₀	195	100	100	110	110	100	100	100	100	
	H ₀	220	220	220	220	220	205	220	220	165	
ILOŚĆ	KIERUNEK OTWIERANIA		L	L	L	L	L	L	L	L	
	PIWNICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	PARTER	-	-	1	1	-	1	-	-	-	
	I PIĘTRO	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
	II PIĘTRO	1	1	-	-	-	-	1	-	-	
	PODDASZE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
UWAGI	RAZEM	2	2	1	1	1	1	1	2	1	
		Drzwi przeszklone o odporności ogniowej EI30. Konstrukcja z profili stalowych, szklenie szkłem bezpiecznym, wyposażone w samozamykacz, kolor grafitowy np. system Janisol 2 firmy Jansen	Drzwi drewniane o odporności ogniowej EI 30. W kolorze dębnny brąz - orzech (kolorystykę wykonać zgodnie z kolorem istniejącej stolarki)	Drzwi drewniane o odporności ogniowej EI 30. W kolorze dębnny brąz - orzech (kolorystykę wykonać zgodnie z kolorem istniejącej stolarki)	Drzwi drewniane o odporności ogniowej EI 30. W kolorze dębnny brąz - orzech (kolorystykę wykonać zgodnie z kolorem istniejącej stolarki)	Drzwi przeszklone o odporności ogniowej EI30. Konstrukcja z profili stalowych, szklenie szkłem bezpiecznym, wyposażone w samozamykacz, kolor grafitowy np. system Janisol 2 firmy Jansen	Drzwi drewniane o odporności ogniowej EI 30. W kolorze dębnny brąz - orzech (kolorystykę wykonać zgodnie z kolorem istniejącej stolarki)	Drzwi drewniane o odporności ogniowej EI 30. W kolorze dębnny brąz - orzech (kolorystykę wykonać zgodnie z kolorem istniejącej stolarki)	Drzwi drewniane o odporności ogniowej EI 30. W kolorze dębnny brąz - orzech (kolorystykę wykonać zgodnie z kolorem istniejącej stolarki)	Drzwi drewniane o odporności ogniowej EI 30. W kolorze dębnny brąz - orzech (kolorystykę wykonać zgodnie z kolorem istniejącej stolarki)	

WYKAZ DRZWI WEWNĘTRZNYCH

NAZWA ELEMENTU		DRZWI WEWNĘTRZNE							
OZNACZENIE NA RYS.		D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8
SCHEMAT									
	WYMIAR W ŚWIEŁE OŚCIEŻNICY (cm)	S 90 H 200	90 200	90 200	90 200	90 200	110 200	100 200	90 200
	WYMIAR W ŚWIEŁE MURU (cm)	S ₀ 100 H ₀ 205	100 205	100 205	100 205	100 205	125 205	110 205	100 205
	KIERUNEK OTWIERANIA	L L P - - -	L L P - - -	L L P - - -	L L P - - -	L L P - - -	L L P - - -	L L P - - -	L L P - - -
	PIWNICA	-	-	-	-	-	-	-	-
ILOŚĆ	PARTER	-	-	-	-	-	3	-	-
	I PIĘTRO	-	3	-	-	-	-	-	-
	II PIĘTRO	-	4	-	-	-	-	1	1
	PODDASZE	-	3	-	-	1	2	-	-
	RAZEM	6	12	2	1	1	5	1	2
UWAGI	Drzwi płytowe, w kolorze grafitowym, wyposażone w samozamykacz								
		Drzwi np. typ Enduro firmy PORTA, z pasem z blachy nierdzewnej szerokości 30 cm oraz z kratką wentylacyjną o pow.olv = 0.022m2, wyposażone w samozamykacz, w kolorze grafitowym		Drzwi np. typ Enduro firmy PORTA, z pasem z blachy nierdzewnej szerokości 30 cm oraz z kratką wentylacyjną o pow.olv = 0.022m2, wyposażone w samozamykacz, w kolorze grafitowym		Drzwi np. typ Enduro firmy PORTA, z pasem z blachy nierdzewnej szerokości 30 cm oraz z kratką wentylacyjną o pow.olv = 0.022m2, wyposażone w samozamykacz, w kolorze grafitowym		Drzwi aluminiowe, przeszklone, profil pomniejszony 60 mm, szklenie szkłem bezpiecznym, wyposażone w samozamykacz np. firmy Jansen	



PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARKADA SP. Z O.O.
UL. ULANÓW 5/27
NIP 7123109471
tel./fax 815272807
W W . A R K A D A - A R C H I T E K C I . P L

obiekt PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKUMIESZKALNO-USŁUGOWEGO DLA POTRZEB USŁUG KULTURY „DOM SŁOWA” Z WYMIANA KONSTRUKCJI DACHOWEJ I NADBUDOWĄ PARTEROWEGO CZŁONU BUDYNKU.

adres	UL. KRÓLEWSKA 17/ŻMIGRÓD 1, 20-950 LUBLIN, DZ.NR. 14	data	12.2014
inwestor	OSRODEK, BRAMA - GRODZKA TEATR NN", UL.GRODZKA 21, 20-112 LUBLIN	składa	
faza	PROJEKT BUDOWLANY		
branża	ARCHITEKTURA		1:100
tytuł	ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ	rys. nr	A/16
funkcja	inż. i razwiśko	specjalność	nr uprawnień
projektant	mgr inż. arch Renata Janusz	architektura	237/LB99
projektant	inż. arch Milena Tes	architektura	
sprawdzający	mgr inż. arch Małgorzata Szymański-Masiak	architektura	51/L0IA/08