

Plan utrzymania toalet

obejmuje:

1. Codzienne uzupełnianie artykułów higienicznych (papieru toaletowego i mydła) mycie lustra, umywalki, armatury uchwytów dla osób niepełnosprawnych, podłogi i ich dezynfekcja*
2. Jeden raz w tygodniu mycie powierzchni ścian.
3. Bieżące utrzymanie czystości sedesu.
4. Okresowo w miarę potrzeb likwidacja przykrych zapachów , oczyszczenie powierzchni zanieczyszczonych i ich dezynfekcja.
5. Bieżące opróżnianie kosza.
6. Bieżące sprawdzenie działania urządzeń.

Do utrzymania toalet należy zastosować środki zapewniające prawidłowe działanie toalety i pozwalające na utrzymanie higieny i estetyki urządzeń wykonanych :

- ze stali nierdzewnej - sedes, lustro, umywalka, uchwyty dla osób niepełnosprawnych, kosz
- z blachy nierdzewnej i blachy aluminiowej malowanej proszkowo - ściany wewnętrzne i sufit,
- z wykładziny odprowadzającej wodę – podłoga,
- z blachy nierdzewnej – drzwi.

Wykonawca ma zapewnić odpowiednie środki czystości, które będą dostosowane do czyszczenia materiałów z których są wykonane poszczególne elementy toalety, nie powodujące ich uszkodzenia i przedwczesnego zużycia.

Instrukcja obsługi automatycznych toalet zostanie przekazana Wykonawcy w dniu podpisania umowy.

Zamawiający informuje, że średnio miesięcznie z 6 toalet korzysta 3 000 osób.