

Załącznik nr 5b do specyfikacji istotnych warunków zamówienia-
- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Część II -Załącznik nr 1 do umowy nr 6b

Lp.	Nazwa	Wymiary (mm)	Liczba kolorów	Materiał	Łączny nakład w sztukach	Uwagi
1.	naklejka - sprzedaż biletów przez komórkę	297 x 420 po obcięciu	4 + 0	folia biała samoprzylepna z miękkiego PCV błyszcząca, grubość 0,1 mm, gramatura 114-122g, stały klej akrylowy typu serilux lub równoważny, zapewniająca wysoką odporność na naderwanie i rozerwanie, odporna na ścieranie, odbarwienie (np. w wyniku działania promieni słonecznych) oraz działania środków czyszczących, pokryta lakierem zabezpieczającym	1000	
2.	naklejka - cennik biletów dla kioskarzy	148 x 210 po obcięciu	4 + 0	folia biała samoprzylepna z miękkiego PCV błyszcząca, grubość 0,1 mm, gramatura 114-122g, stały klej akrylowy typu serilux lub równoważny, zapewniająca wysoką odporność na naderwanie i rozerwanie, odporna na ścieranie, odbarwienie (np. w wyniku działania promieni słonecznych) oraz działania środków czyszczących, pokryta lakierem zabezpieczającym	1000	
3.	naklejka - cennik biletów sprzedawanych przez kierowcę	148 x 210 po obcięciu	4 + 0	folia biała samoprzylepna z miękkiego PCV błyszcząca, grubość 0,1 mm, gramatura 114-122g, stały klej akrylowy typu serilux lub równoważny, zapewniająca wysoką odporność na naderwanie i rozerwanie, odporna na ścieranie, odbarwienie (np. w wyniku działania promieni słonecznych) oraz działania środków czyszczących, pokryta lakierem zabezpieczającym	500	
4.	naklejka - pojazd klimatyzowany	70 x 145 po obcięciu	1 + 0	folia transparentna samoprzylepna z miękkiego PCV, grubość 0,1 mm, gramatura 114-122g, stały klej akrylowy typu serilux lub równoważny, zapewniająca wysoką odporność na naderwanie i rozerwanie, odporna na ścieranie, odbarwienie (np. w wyniku działania promieni słonecznych) oraz działania środków czyszczących, pokryta lakierem zabezpieczającym	500	
5.	naklejka - strzałka	110 x 110 po obcięciu	1 + 0	folia biała samoprzylepna z miękkiego PCV błyszcząca, grubość 0,1 mm, gramatura 114-122g, z czarnym spodem, stały klej akrylowy typu serilux lub równoważny, zapewniająca wysoką odporność na naderwanie i rozerwanie, odporna na ścieranie, odbarwienie (np. w wyniku działania promieni słonecznych) oraz działania środków czyszczących, pokryta lakierem zabezpieczającym	500	
6.	naklejka - cennik biletów nocnych	200 x 210 po obcięciu	4 + 0	folia biała samoprzylepna z miękkiego PCV błyszcząca, grubość 0,1 mm, gramatura 114-122g, stały klej akrylowy typu serilux lub równoważny, zapewniająca wysoką odporność na naderwanie i rozerwanie, odporna na ścieranie, odbarwienie (np. w wyniku działania promieni słonecznych) oraz działania środków czyszczących, pokryta lakierem zabezpieczającym	600	

Załącznik nr 5b do specyfikacji istotnych warunków zamówienia-
- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Część II -Załącznik nr 1 do umowy nr 6b

7.	naklejka unijna do oklejenia dokumentów (RPW)	200 x 35 po obcięciu	4 + 0	folia biała samoprzylepna z miękkiego PCV błyszcząca, grubość 0,1 mm, gramatura 114-122g, stały klej akrylowy typu serilux lub równoważny, zapewniająca wysoką odporność na naderwanie i rozerwanie, odporna na ścieranie, odbarwienie (np. w wyniku działania promieni słonecznych) oraz działania środków czyszczących, pokryta lakierem zabezpieczającym	500	
8.	naklejka unijna do oklejenia dokumentów (RPO WL)	200 x 35 po obcięciu	4 + 0	folia biała samoprzylepna z miękkiego PCV błyszcząca, grubość 0,1 mm, gramatura 114-122g, stały klej akrylowy typu serilux lub równoważny, zapewniająca wysoką odporność na naderwanie i rozerwanie, odporna na ścieranie, odbarwienie (np. w wyniku działania promieni słonecznych) oraz działania środków czyszczących, pokryta lakierem zabezpieczającym	500	
9.	naklejka unijna do oklejenia dokumentów (RPW) - mała	90 x 40 po obcięciu	4 + 0	folia biała samoprzylepna z miękkiego PCV błyszcząca, grubość 0,1 mm, gramatura 114-122g, stały klej akrylowy typu serilux lub równoważny, zapewniająca wysoką odporność na naderwanie i rozerwanie, odporna na ścieranie, odbarwienie (np. w wyniku działania promieni słonecznych) oraz działania środków czyszczących, pokryta lakierem zabezpieczającym	500	
10.	naklejka: wartość RPO na tablicę informacyjną	550 x 200 po obcięciu	4 + 0	folia biała samoprzylepna z miękkiego PCV błyszcząca z czarnym spodem, grubość 0,1 mm, gramatura 114-122g, stały klej akrylowy typu serilux lub równoważny na stronie drukowanej, zapewniająca wysoką odporność na naderwanie i rozerwanie, odporna na ścieranie, odbarwienie (np. w wyniku działania promieni słonecznych) oraz działania środków czyszczących, pokryta lakierem zabezpieczającym	2	
11.	naklejka unijna na autobus (RPW)	600 x 280 po obcięciu	4 + 0	folia biała samoprzylepna z miękkiego PCV błyszcząca, grubość 0,1 mm, gramatura 114-122g, stały klej akrylowy typu serilux lub równoważny na stronie drukowanej, zapewniająca wysoką odporność na naderwanie i rozerwanie, odporna na ścieranie, odbarwienie (np. w wyniku działania promieni słonecznych) oraz działania środków czyszczących, pokryta lakierem zabezpieczającym	400	
12.	naklejka unijna na trolejbus (RPW)	600 x 280 po obcięciu	4 + 0	folia biała samoprzylepna z miękkiego PCV błyszcząca, grubość 0,1 mm, gramatura 114-122g, stały klej akrylowy typu serilux lub równoważny na stronie drukowanej, zapewniająca wysoką odporność na naderwanie i rozerwanie, odporna na ścieranie, odbarwienie (np. w wyniku działania promieni słonecznych) oraz działania środków czyszczących, pokryta lakierem zabezpieczającym	280	

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość akceptacji rodzaju i grubości papieru przed przystąpieniem przez Wykonawcę do realizacji Zlecenia.

2. Wykonawca zastrzega sobie możliwość przedstawienia wydruków próbnych przed przystąpieniem do druku masowego.

Załącznik nr 5b do specyfikacji istotnych warunków zamówienia-
- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Część II -Załącznik nr 1 do umowy nr 6b

3. Czas realizacji zlecenia wynosi maksymalnie 5 dni roboczych od daty wystawienia zlecenia. W przypadku zlecenia ekspresowego, termin ulega skróceniu do trzech dni roboczych.
4. Zamawiający w czasie obowiązywania umowy zastrzega sobie możliwość zmiany struktury całkowitego nakładu, włącznie z rezygnacją z wybranych typów materiałów. W takim przypadku stosowane mogą być ekwiwalenty wartości nie zamówionych materiałów na rzecz innych typów. Zamawiający płaci Wykonawcy wynagrodzenie jedynie za zrealizowane zamówienia.
5. Dopuszcza się wahania całkowitego nakładu do - 20%.
6. Przewidywany termin realizacji zadania: sukcesywnie do 20 grudnia 2014 r.