

## Załącznik nr 1Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Lp.	Nazwa	Wymiary (mm)	Liczba kolorów	Materiał (opis)	Łączny nakład w sztukach	Cena netto	Cena brutto
1.	Naklejka na biletomat „W przypadku awarii biletomatu proszę dzwonić...”	100x60	4+0	Folia biała samoprzylepna z miękkiego PCV błyszcząca, grubość 0,1 mm, gramatura 114-122g, stały klej akrylowy typu serilux lub równoważny, zapewniający wysoką odporność na naderwanie i rozerwanie, odporna na ścieranie, odbarwienie (np. w wyniku działania promieni słonecznych) oraz działania środków czyszczących, pokryta lakierem zabezpieczającym	100		
2.	Naklejka na biletomat „Biletomat nie przyjmuje banknotów”	180x45	4+0	Folia biała samoprzylepna z miękkiego PCV błyszcząca, grubość 0,1 mm, gramatura 114-122g, stały klej akrylowy typu serilux lub równoważny, zapewniający wysoką odporność na naderwanie i rozerwanie, odporna na ścieranie, odbarwienie (np. w wyniku działania promieni słonecznych) oraz działania środków czyszczących, pokryta lakierem zabezpieczającym	100		
3.	Naklejka unijna	200x35	4+0	Folia biała samoprzylepna z miękkiego PCV błyszcząca, grubość 0,1 mm, gramatura 114-122g, stały klej akrylowy typu serilux lub równoważny, zapewniający wysoką odporność na naderwanie i rozerwanie, odporna na ścieranie, odbarwienie (np. w wyniku działania promieni słonecznych) oraz działania środków czyszczących, pokryta lakierem zabezpieczającym	500		

Lp.	Nazwa	Wymiary (mm)	Liczba kolorów	Material (opis)	Łączny nakład w sztukach	Cena netto	Cena brutto
4.	Naklejka unijna	90x40	4+0	Folia biała samoprzylepna z miękkiego PCV błyszcząca, grubość 0,1 mm, gramatura 114-122g, stały klej akrylowy typu serilux lub równoważny, zapewniający wysoką odporność na naderwanie i rozerwanie, odporna na ścieranie, odbarwienie (np. w wyniku działania promieni słonecznych) oraz działania środków czyszczących, pokryta lakierem zabezpieczającym	250		
5.	Naklejka – piktogram na zewnątrz	100x100	4+0	Folia biała samoprzylepna z miękkiego PCV błyszcząca, grubość 0,1 mm, gramatura 114-122g, stały klej akrylowy typu serilux lub równoważny, zapewniający wysoką odporność na naderwanie i rozerwanie, odporna na ścieranie, odbarwienie (np. w wyniku działania promieni słonecznych) oraz działania środków czyszczących, warunków pogodowych, pokryta lakierem zabezpieczającym	500		
6.	Naklejka – piktogram na zewnątrz	100x100	4+0	Folia biała samoprzylepna z miękkiego PCV błyszcząca, grubość 0,1 mm, gramatura 114-122g, stały klej akrylowy typu serilux lub równoważny, zapewniający wysoką odporność na naderwanie i rozerwanie, odporna na ścieranie, odbarwienie (np. w wyniku działania promieni słonecznych) oraz działania środków czyszczących, warunków pogodowych, pokryta lakierem zabezpieczającym	800		