

SPECYFIKACJA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO

URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE – 1 SZTUKA

Specyfikacja kopiarki

Proces kopiowania	kopiowanie laserowe
Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni	min. 20 str./min.
Prędkość druku / kopiowania A4 w kolorze	min. 20 str./min.
Prędkość druku / kopiowania A3 w czerni	min. 12 str./min.
Prędkość druku / kopiowania A3 w kolorze	min. 12 str./min.
Prędkość w dupleksie A4 w czerni	min. 20 str./min.
Prędkość w dupleksie A4 w kolorze	min. 20 str./min.
Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni	max. 7.5 sek.
Czas pierwszej kopii / wydruku w kolorze	max. 9.2 sek.
Czas nagrzewania	do 20 sek
Rozdzielczość kopiowania (dpi)	min. 600 x 600
Kopiowanie wielokrotne	1-9.999
Format oryginału	od A5 - do A3
Skalowanie	min. 30-350% w odstępach 0.1%

Specyfikacja drukarki

Rozdzielczość drukowania (dpi)	min. 1,800 x 600
Systemy operacyjne:	Windows XP (32/64) Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2008 R2 (64) Windows Server 2012 (64) Macintosh OS X 10.x Unix, Linux, Citrix
funkcje:	znak wodny, ochrona przed kopiowaniem, bezpośredni druk pdf, xps, tiff, pcl
automatyczny tryb dwustronny	tak
drukowanie z USB	tak

Specyfikacja skanera

Prędkość skanowania w kolorze:	do 80 oryginałów/min.
Prędkość skanowania w czerni:	do 80 oryginałów/min.
Rozdzielczość skanowania (dpi)	maks.: 600 x 600
Tryby skanowania:	skanowania na adres e-mail skanowanie do SMB skanowanie do FTP skanowanie do skrzynki skanowanie do USB skanowanie do DPWS skanowanie sieciowe TWAIN

Specyfikacja skrzynek użytkownika

Maks. ilość przechowywanych dokumentów	min 2900 dokumentów lub 9999 stron
--	------------------------------------

Specyfikacja systemu

Pamięć systemu	min 2 GB
Standardowy dysk twardy	min 250 GB
Standardowe interfejsy	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet USB 2.0
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4 / IPv6); NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; SNMP; HTTP
Automatyczny podajnik dokumentów	do 100 oryginałów; A6-A3; 35-163 g/m ²
Rozmiar papieru	A6-A3, własny format papieru;
Gramatura papieru (g/m ²)	55-280 g/m ²
Pojemność papieru	standardowa: 1000, maks. 3,500 arkuszy
Standardowe podajniki papieru	taca 1: 500 arkuszy, A5-A3, taca 2: 500 arkuszy, A5-A3, podajnik ręczny: 150 arkuszy, A6-A3
Opcjonalne podajniki papieru:	taca 3: 500 arkuszy, A5-A3,
Tryby wykańczania (opcja)	przesunięcie; sortowanie; grupowanie; zszywanie; dziurkowanie; broszurowanie
Pojemność wyjścia	maks.: 500 arkuszy
Pobór energii	220-240 V / 50/60 Hz
Wymiary systemu (SxGxW mm)	max. 670 x 725 x 800 mm (bez ADF)
Waga	80-90 kg.
Funkcje systemu	
Bezpieczeństwo	zgodność z IEEE 2600.1; filtrowanie IP; obsługa IPsec; obsługa IEEE 802.1x; bezpieczne drukowanie; szyfrowanie danych na dysku twardym;

Do urządzenia dołączona powinna być szafka na kółkach, jednoprzebiegowy podajnik oryginałów, komplet materiałów eksploatacyjnych, komplet kabli.
Gwarancja door to door 36 miesięcy.