

TABELA MONTAŻOWA OŚWIETLENIA
 w ul. Milczan w Lublinie zasialne z Sz. 0. 1081 pole nr 8

Tabela nr 3
 SZ.0.1081

| Nr | YKY 16 | | Wykop | | Rury |
|--|--|----|-------|--|------|
| | | | | | |
| Relacja kabla | Długość ktrasy kabla | | | | |
| | Długość kabla YKY 5x16 mm ² | | | | |
| | Szer. 0,4m gt. 0.8m | | | | |
| | Szer. 0,6m gt. 0.8m | | | | |
| | Przeptych SRS 110 | | | | |
| | Przeptych SRS 75 | | | | |
| | Przed mufą | | | | |
| | W stupie | | | | |
| | W złączu | | | | |
| | Na różnicę poziomów | | | | |
| | Węzykowanie 3% | | | | |
| | A110PS AROT | | | | |
| | DVR 75 AROT | | | | |
| | SRS 110 AROT | | | | |
| | Opaska oznacznikowa | | | | |
| | Folia niebieska szer. 0,2 m | | | | |
| | Piasek budowlany | | | | |
| | Końcówka kablowa 70 wg. DIN46234 | | | | |
| | Końcówka kablowa oczkowa Kos 16/8 prod. RADPOL | | | | |
| Palczatka AK4 35-150 | | | | | |
| Palczatka AK5 10-16 | | | | | |
| Rura termokurczliwa REC 160 | | | | | |
| Rura termokurczliwa REC 110 | | | | | |
| Stup typu SAL-65M anodowany elektrolitycznie na kolor szary ze stopa zabezpieczoną elastomerem prod. ROSA | | | | | |
| Fundament B-70 + kompl. elem. złączne 4xM24x30 | | | | | |
| Wysięgnik pojedynczy typu WRP-1/1,5/0,7/5 andowany elektrolitycznie na kolor szary dt. 1,5m, wys. 0,7m i kącie 5° prod. ROSA | | | | | |
| Wysięgnik pojedynczy typu WRP-1/2/0,7/5 andowany elektrolitycznie na kolor szary dt. 2m, wys. 0,7m i kącie 5° prod. ROSA | | | | | |
| Oprawa typu BGP615 T25 1xLED-H 960-5800lm -4S/740 DW10 Typ2 (4004lm; 33W), 4000K, II klasa izolacji, IP 66, wskaźnik oddawania barw Ra>70, korpus z ciśnieniowego aluminium, kolor szary prod. PHILIPS | | | | | |
| Tabliczka stupowa TB-35 prod. BYCHOWO | | | | | |
| kabel YKY 2x2,5 mm ² | | | | | |
| Tabliczka opisowa mała na kabel | | | | | |
| Tabliczka opisowa na stupa | | | | | |
| Tabliczka opisowa na szafkę ośw. | | | | | |
| Tabliczka "Podział Sieci" | | | | | |
| Schemat | | | | | |
| S 301B 6A | | | | | |
| S 311 B 16A | | | | | |
| WTN-2 100 A gl. | | | | | |
| WTN-00 25 A gl. | | | | | |
| Szafka oświetlenia drogowego prod. Jean Muller typu KVS 2-10/SV | | | | | |
| Mufa JLP CX 5 16-70 + kpl. Złątzek | | | | | |
| Bednarka oc. Fe/Zn 25x4 | | | | | |
| Pręt uziemiający min f 16, l=6m | | | | | |
| Przewód DY 10 mm ² | | | | | |
| Osprzet | | | | | |
| Razem : | | | | | |
| 15 | m. | | | | |
| | m. | | | | |
| | m. | | | | |
| | m. | | | | |
| 13 | m. | 13 | | | |
| | m. | | | | |
| 2 | m. | 1 | | | |
| | m. | | | | |
| | m. | | | | |
| 1 | m. | 1 | | | |
| 13 | m. | 13 | | | |
| | m. | | | | |
| 13 | m. | 13 | | | |
| | m. | | | | |
| 2 | szk. | 1 | | | |
| | m. | | | | |
| | ton | | | | |
| | szk. | | | | |
| | szk. | | | | |
| | szk. | | | | |
| | szk. | | | | |
| 4 | szk. | 2 | | | |
| | szk. | | | | |
| | kpl. | | | | |
| | kpl. | | | | |
| | kpl. | | | | |
| | kpl. | | | | |
| | kpl. | | | | |
| | m | | | | |
| 2 | szk. | 2 | | | |
| | szk. | | | | |
| | szk. | | | | |
| | szk. | | | | |
| | szk. | | | | |
| | szk. | | | | |
| | szk. | | | | |
| | szk. | | | | |
| | szk. | | | | |
| | szk. | | | | |
| | kpl. | | | | |
| | m. | | | | |
| | kpl. | | | | |
| | m. | | | | |

Uwaga