

# KOSZTORYS OFERTOWY

## **Regulacja istniejącej infrastruktury wod.-kan w ul. Biskupińskiej w Lublinie**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi gminnej Nr 106842L ul. Biskupińska w Lublinie od km 0+543,90 do km 0+989,90

INWESTOR : Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie  
ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin

DATA OPRACOWANIA : styczeń 2020 r.

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
<b>Regulacja istniejącej infrastruktury wod.-kan w ul. Biskupińskiej w Lublinie</b>						
<b>1</b>		<b>Regulacja uzbrojenia KS i KD</b>				
1	ST-S	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych wraz z wymianą włazu na nowy klasy D400 ( do +/- 10 cm )	szt.	9,00		
2	ST-S	Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych DN1200 - Demontaż pokryw nadstudziennych żelbetowych z pierścieniem odciążającym i włazem ze studni o śr. 120 cm	kpl.	6,00		
3	ST-S	Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych DN1200 - demontaż kręgów betonowych o śr. 120 cm	m	2,30		
4	ST-S	Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych DN1200 - montaż kręgów betonowych o śr. 1200 mm	m	1,40		
5	ST-S	Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych DN1200 - przekrycie płytą pokrywową prefabrykowaną z demontażu z nowym włazem kanałowym żeliwnym o śr. 600mm klasy D400	kpl.	6,00		
6	ST-S	Regulacja pionowa wpustów ściekowych ulicznych	szt.	2,00		
7	ST-S	Wywiezienie gruzu i materiałów rozbiórkowych z terenu rozbiórki - załadowanie koparko-ładowarką i transport samochodami samowyładowczymi	m <sup>3</sup>	1,82		
Razem dział: Regulacja uzbrojenia KS i KD						
<b>2</b>		<b>Regulacja uzbrojenia wodociągu</b>				
8	ST-S	Regulacja pionowa komory wodociągowej wraz z wymianą włazu na nowy klasy D400	szt.	3,00		
9	ST-S	Regulacja pionowa zasuw wodociągowych	szt.	28,00		
10	ST-S	Zabezpieczenie rurociągów przed zamarzaniem - izolacja keramzytem gr. 20 cm	m <sup>3</sup>	5,45		
11	ST-S	Przebudowa hydrantu HP2 - przesunięcie o 0,30m ( demontaż i montaż hydrantu i wstawienie króćca żeliwnego dwukołnierzowego FF o śr. 80 mm i długości 0,30m - bez zasuw )	kpl.	1,00		
12	ST-S	Przebudowa hydrantu HP3 - zamiana hydrantu nadziemnego o średnicy nominalnej 80 mm na podziemny	kpl.	1,00		
13	ST-S	Wykopy liniowe wykonywane ręcznie w gruntach kat. III-IV z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3.0 m, szerokość 0,8-1.5 m	m <sup>3</sup>	3,60		
14	ST-S	Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych wypraskami wraz z rozbiórką wykopy o szerokości do 1,00m i głębokości do 3.0 m w gruntach kat. III-IV	m <sup>2</sup>	8,00		
15	ST-S	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m	m <sup>3</sup>	3,60		
Razem dział: Regulacja uzbrojenia wodociągu						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						

Słownie: