

Formularz cenowy
Bieżące utrzymanie ulic w okresie – 31.03.2016 r.
w Rejonie nr II

Lp.	Podstawa wyceny	Rodzaj prac Opis zakresu prac i technologii wykonania	Jedn. miary	Ilość jednostek	cena jednost. w zł netto
1. Prace związane z utrzymaniem nawierzchni jezdni ulicy					
1/1	Oferta Wykonawcy	<p>Naprawa cząstkowa nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym o uziarnieniu 0/8 lub 0/11,2 mm, wytworzonym z grysów bazaltowych I klasy, wypełniacza podstawowego i asfaltu 50/70 przy użyciu frezarki do nawierzchni drogowych średnia głębokość ubytku- gr. 4 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - mechaniczne rozebranie nawierzchni przy użyciu frezarki wraz z załadunkiem urobku na samochód samowyładowczy - wywóz urobku na odległość do 5 km - ręczne oczyszczenie remontowanego miejsca - posmarowanie krawędzi i dna remontowanego miejsca emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m² (czystego asfaltu) - ręczne ułożenie betonu asfaltowego wraz z dowozem z wytwórni wykonawcy - mechaniczne zagęszczenie walcem betonu asfaltowego do wymaganego profilu 	m ²	5000	
1/2	Oferta Wykonawcy	<p>Naprawa cząstkowa nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym o uziarnieniu 0/8 lub 0/11,2 mm, wytworzonym z grysów bazaltowych I klasy, wypełniacza podstawowego i asfaltu 50/70 przy użyciu frezarki do nawierzchni drogowych średnia głębokość ubytku 5 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - mechaniczne rozebranie nawierzchni przy użyciu frezarki wraz z załadunkiem urobku na samochód samowyładowczy - wywóz urobku na odległość do 5 km - ręczne oczyszczenie remontowanego miejsca - posmarowanie krawędzi remontowanego miejsca emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m² - ręczne ułożenie betonu asfaltowego wraz z dowozem z wytwórni wykonawcy - mechaniczne zagęszczenie walcem betonu asfaltowego do wymaganego profilu 	m ²	2000	
1/3	Oferta	Naprawa cząstkowa nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym	m ²	300	

	Wykonawcy	<p>o uziarnieniu 0/8 lub 0/11,2 mm, wytworzonym z grysów bazaltowych I klasy, wypełniacza podstawowego i asfaltu 50/70 z obcięciem krawędzi piłą tarczową i rozebraniem uszkodzonej nawierzchni młotem pneumatycznym średnia głębokość ubytku 4 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - mechaniczne obcięcie krawędzi wyboju piłą tarczową - rozebranie uszkodzonej nawierzchni młotem pneumatycznym - wywóz materiału rozbiórkowego na odległość do 5 km - oczyszczenie remontowanego miejsca - posmarowanie krawędzi i dna remontowanego miejsca emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m² - ręczne ułożenie betonu asfaltowego wraz z dowozem z wytwórni wykonawcy - mechaniczne zagęszczenie walcem betonu asfaltowego do wymaganego profilu 			
1/4	Oferta Wykonawcy	<p>Naprawa cząstkowa nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym o uziarnieniu 0/8 lub 0/11,2 mm, wytworzonym z grysów bazaltowych I klasy, wypełniacza podstawowego i asfaltu 50/70 z obcięciem krawędzi piłą tarczową i rozebraniem uszkodzonej nawierzchni młotem pneumatycznym średnia głębokość ubytku 5 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - mechaniczne obcięcie krawędzi wyboju piłą tarczową - rozebranie uszkodzonej nawierzchni młotem pneumatycznym - wywóz materiału rozbiórkowego na odległość do 5 km - ręczne oczyszczenie remontowanego miejsca - posmarowanie krawędzi remontowanego miejsca emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m² - ręczne ułożenie betonu asfaltowego wraz z dowozem w wytwórni wykonawcy - mechaniczne zagęszczenie walcem betonu asfaltowego do wymaganego profilu 	m ²	100	
1/5	Oferta Wykonawcy	<p>Naprawa cząstkowa nawierzchni bitumicznej asfaltem lanym o uziarnieniu 0/8 lub 0/11,2 mm, wytworzonym z grysów bazaltowych I klasy, wypełniacza podstawowego i asfaltu 50/70 z obcięciem krawędzi piłą tarczową i rozebraniem uszkodzonej nawierzchni młotem pneumatycznym średnia głębokość ubytku 4 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - mechaniczne obcięcie krawędzi wyboju piłą tarczową - rozebranie uszkodzonej nawierzchni młotem pneumatycznym 	m ²	250	

		<ul style="list-style-type: none"> - wywóz materiału rozbiórkowego na odległość do 5 km - oczyszczenie remontowanego miejsca - posmarowanie krawędzi i dna remontowanego miejsca emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m² czystego asfaltu - ręczne ułożenie asfaltu lanego wraz z dowozem z wytwórni wykonawcy - zatarcie wysiewką bazaltową i wyrównanie do wymaganego profilu 			
1/6	Oferta Wykonawcy	<p>Naprawa cząstkowa nawierzchni bitumicznej asfaltem lanym o uziarnieniu 0/8 lub 0/11,2 mm, wytworzonym z grysów bazaltowych I klasy, wypełniacza podstawowego i asfaltu 50/70 z obcięciem krawędzi piłą tarczową i rozebraniem uszkodzonej nawierzchni młotem pneumatycznym średnia głębokość ubytku 5 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - mechaniczne obcięcie krawędzi wyboju piłą tarczową - rozebranie uszkodzonej nawierzchni młotem pneumatycznym - wywóz materiału rozbiórkowego na odległość do 5 km - oczyszczenie remontowanego miejsca - posmarowanie krawędzi i dna remontowanego miejsca emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m² czystego asfaltu - ręczne ułożenie asfaltu lanego wraz z dowozem w wytwórni wykonawcy - zatarcie wysiewką bazaltową do wymaganego profilu 	m ²	200	
1/7	Oferta Wykonawcy	<p>Wyrównanie lokalnych nierówności masą asfaltu lanego o uziarnieniu 0/8 lub 0/11,2 mm, wytworzonego z grysów I klasy, wypełniacza podstawowego i asfaltu 50/70</p> <ul style="list-style-type: none"> - oczyszczenie remontowanego miejsca wraz z usunięciem odspojonych elementów - Wywóz zanieczyszczeń na odległość do 5 km - posmarowanie krawędzi i dna remontowanego miejsca emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m² - ręczne ułożenie asfaltu lanego wraz z dowozem z wytwórni wykonawcy - zatarcie wysiewką bazaltową do wymaganego profilu 	Mg	450	
1/8	Oferta Wykonawcy	<p>Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym o uziarnieniu 0/8 lub 0/11,2 mm, wytworzonym z grysów I klasy, wypełniacza podstawowego i asfaltu 50/70 ręcznie</p> <ul style="list-style-type: none"> - ręczne oczyszczenie remontowanego miejsca wraz z usunięciem luźnych elementów 	Mg	800	

		<ul style="list-style-type: none"> - Wywóz zanieczyszczeń na odległość do 5 km - skropienie podłoża i krawędzi ubytku emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m² czystego asfaltu - ułożenie warstwy betonu asfaltowego ręcznie wraz z dowozem w wytwórni wykonawcy - mechaniczne zagęszczenie walcem betonu asfaltowego do wymaganego profilu 			
1/9	Oferta Wykonawcy	<p>Wypełnienie ubytków w nawierzchni masą asfaltu lanego o uziarnieniu 0/8 lub 0/11,2 mm, wytworzonego z grysów I klasy, wypełniacza podstawowego i asfaltu D50/70 w okresie niesprzyjających warunków atmosferycznych</p> <ul style="list-style-type: none"> - oczyszczenie remontowanego miejsca z wody, śniegu, błota wraz z usunięciem luźnych elementów - Wywóz zanieczyszczeń na odległość do 5 km - osuszenie wypełnianego ubytku palnikiem gazowym - posmarowanie krawędzi i dna remontowanego miejsca emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m² czystego asfaltu - ręczne ułożenie asfaltu lanego wraz z dowozem z wytwórni wykonawcy - zatarcie wysiewką bazaltową do wymaganego profilu 	Mg	300	
1/10	Oferta Wykonawcy	<p>Wypełnienie ubytków w nawierzchni mieszanką mineralno bitumiczną na zimno w okresie niesprzyjających warunków atmosferycznych</p> <ul style="list-style-type: none"> - oczyszczenie remontowanego miejsca z wody, śniegu, błota wraz z usunięciem luźnych lub przymarzniętych elementów - Wywóz zanieczyszczeń na odległość do 5 km - wysuszenie wypełnianego ubytku palnikiem gazowym - ręczne ułożenie mieszanki mineralno bitumicznej wraz z dowozem z magazynu wykonawcy - zagęszczenie ułożonej mieszanki 	Mg	120	
1/11	Oferta Wykonawcy	<p>Równanie nierówności nawierzchni przy użyciu frezarki do nawierzchni drogowych (garby, nierówności itp.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - równanie nawierzchni przy użyciu frezarki wraz z załadunkiem urobku na samochód samowładowczy - wywóz urobku na odległość do 5 km - oczyszczenie sfrezowanego miejsca wraz z wywozem zanieczyszczeń 	m ²	8500	
1/12	Oferta	Naprawa nawierzchni z klinkieru	m ²	100	

	Wykonawcy	<ul style="list-style-type: none"> - rozebranie uszkodzonej nawierzchni - oczyszczenie i przesortowanie materiału - rozebranie starej podsypki cementowo piaskowej średnio 5 cm - wywóz materiałów rozbiórkowych na odległość do 5 km - ułożenie nowej podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem i dostarczeniem do miejsca wbudowania - ułożenie klinkieru wraz z ubiciem i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo - piaskowej (klinkier z rozbiórki z ewentualnym dowozem brakującego materiału z depozytu) 			
1/13	Oferta Wykonawcy	<p>Naprawa nawierzchni z kostki nieregularnej granitowej lub bazaltowej</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozebranie uszkodzonej nawierzchni - oczyszczenie i przesortowanie materiału - rozebranie starej podsypki cementowo piaskowej średnio 5 cm - wywóz materiałów rozbiórkowych na odległość do 5 km - ułożenie nowej podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem i dostarczeniem do miejsca wbudowania - ułożenie kostki wraz z ubiciem i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo – piaskową (kostka z rozbiórki) 	m ²	250	
1/14	Oferta Wykonawcy	<p>Naprawa nawierzchni z bruku</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozebranie uszkodzonej nawierzchni - oczyszczenie i przesortowanie materiału - rozebranie starej podsypki cementowo piaskowej średnio 5 cm - wywóz materiałów rozbiórkowych na odległość do 5 km - ułożenie nowej podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem i dostarczeniem do miejsca wbudowania - ułożenie bruku wraz z ubiciem i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo – piaskową (bruk z rozbiórki) 	m ²	80	
1/15	Oferta Wykonawcy	<p>Naprawa nawierzchni z kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozebranie kostki brukowej - oczyszczenie i przesortowanie materiału - rozebranie starej podsypki cementowo- piaskowej średnio 5 cm - wywóz materiałów rozbiórkowych na odległość do 5 km - ułożenie nowej podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem i dostarczeniem do miejsca wbudowania (lub w przypadku zatok autobusowych lub bezpośredniego sąsiedztwa drzew podsypki z grysu 2- 5 mm) - ułożenie kostki brukowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka 	m ²	450	

		z rozbiórki)			
1/16	Oferta Wykonawcy	Naprawa nawierzchni z płyt drogowych betonowych kwadratowych lub sześciokątnych gr. 15 cm - rozebranie uszkodzonej nawierzchni - oczyszczenie i przesortowanie materiału - rozebranie starej podsypki cementowo-piaskowej średnio 5 cm - wywóz materiałów rozbiórkowych na odległość do 5 km - ułożenie nowej podsypki cementowo-piaskowej 1:4 wraz z jej przygotowaniem i dostarczeniem do miejsca wbudowania - ułożenie płyt wraz z ubiciem i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo – piaskową (płyty z rozbiórki)	m ²	100	
1/17	Oferta Wykonawcy	Naprawa nawierzchni remonterem –rakowiny i spękania - oczyszczenie podłoża - skropienie podłoża emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m ² czystego asfaltu - wypełnienie ubytku kruszywem otoczonym emulsją asfaltową - posypanie remontowanego miejsca czystym kruszywem - usunięcie pozostałego kruszywa które nie zostało związane w czasie przejazdu pojazdów po remontowanym miejscu	m ²	2500	
1/18	Oferta Wykonawcy	Naprawa nawierzchni remonterem – średnia głębokość ubytku do 2 cm - oczyszczenie podłoża - skropienie podłoża emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m ² czystego asfaltu - wypełnienie ubytku kruszywem otoczonym emulsją asfaltową - posypanie remontowanego miejsca czystym kruszywem - usunięcie pozostałego kruszywa które nie zostało związane w czasie przejazdu pojazdów po remontowanym miejscu	m ²	300	
1/19	Oferta Wykonawcy	Naprawa nawierzchni remonterem –średnia głębokość ubytku 3 cm - oczyszczenie podłoża - skropienie podłoża emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m ² czystego asfaltu - wypełnienie ubytku kruszywem otoczonym emulsją asfaltową - posypanie remontowanego miejsca czystym kruszywem - usunięcie pozostałego kruszywa które nie zostało związane w czasie przejazdu pojazdów po remontowanym miejscu	m ²	100	
1/20	Oferta Wykonawcy	Wypełnienie wadliwie wykonanych spoin w nawierzchni bitumicznej lub spękań odbitych bitumiczną masą zalewową	m	400	

		<ul style="list-style-type: none"> - oczyszczenie spoiny i podłoża palnikiem gazowym wraz z ogrzaniem - wypełnienie szczeliny bitumiczną masą zalewową. 			
1/21	Oferta Wykonawcy	<p>Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni (pojedyncze)</p> <ul style="list-style-type: none"> - mechaniczne oczyszczanie starej nawierzchni - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości zależnej od tekstury nawierzchni - rozsypanie kruszywa bazaltowego o uziarnieniu 2-6 mm w odpowiedniej ilości - zawałowanie walcem ogumionym - pielęgnacja wykonanego utrwalenia - usunięcie pozostałego kruszywa które nie zostało związane w czasie przejazdu pojazdów 	m ²	200	
1/22	Oferta Wykonawcy	<p>Wypełnienie zapadnięć podłoża gruntowego piaskiem</p> <ul style="list-style-type: none"> -wypełnienie zaniżenia ("kawerny") piaskiem warstwami z zagęszczeniem wraz (warstwa do 20cm) z dowozem piasku 	m ³	150	
1/23	Oferta Wykonawcy	<p>Wypełnienie zapadnięć podbudowy piaskiem stabilizowanym cementem o Rm = 2,5 MPa</p> <ul style="list-style-type: none"> -wypełnienie powstałego ubytku (zaniżenia) piaskiem stabilizowanym cementem o Rm = 2,5 MPa wytworzonego w betoniarce warstwami (warstwa do 20cm) z zagęszczeniem wraz z dowozem piasku stabilizowanego 	m ³	100	
1/24	Oferta Wykonawcy	<p>Wypełnienie zapadnięć podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - wypełnienie powstałego ubytku (zaniżenia) kruszywem łamanym warstwami z zagęszczeniem wraz z dowozem kruszywa 	m ³	120	
1/25	Oferta Wykonawcy	<p>Wypełnienie zapadnięć nawierzchni betonem asfaltowym o uziarnieniu 0/16 mm/ 0/22 mm (dla warstwy wiążącej) , wytworzonego z grysów I klasy, wypełniacza podstawowego i asfaltu D50/70 ręcznie</p> <ul style="list-style-type: none"> - oczyszczenie podłoża i wywóz zanieczyszczeń na odległość do 5 km - skropienie podłoża emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m² czystego asfaltu - ułożenie warstwy betonu asfaltowego ręcznie wraz z dowozem w wytwórni wykonawcy - mechaniczne zagęszczenie betonu asfaltowego do wymaganego profilu 	Mg	100	

2. Prace związane z utrzymaniem nawierzchni chodników

2/1	Oferta Wykonawcy	<p>Naprawa cząstkowa chodnika z płyt betonowych 35x35x5 na podsypce cementowo- piaskowej z zamulaniem spoin zaprawą cementową (bez uzupełniania płyt)</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozebranie płyt 35x35x5 - presortowanie materiału oraz wywóz gruzu na odległość- do 5 km - rozebranie starej podsypki cementowo piaskowej średnio 5 cm - wywóz materiałów rozbiórkowych na odległość do 5 km - ułożenie nowej podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem i dostarczeniem do miejsca wbudowania - ułożenie chodnika z plyt odzyskowych 5 cm z ewentualnym dowozem brakującego materiału z depozytu - wypełnienie spoin zaprawą cementowo - piaskową 	m ²	1500	
2/2	Oferta Wykonawcy	<p>Naprawa cząstkowa chodnika z płyt betonowych 35x35x5 na podsypce cementowo- piaskowej z zamulaniem spoin zaprawą cementową (z wymianą uszkodzonych płyt)</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozebranie płyt 35x35x5 - wywóz gruzu na odległość do 5 km - rozebranie starej podsypki cementowo piaskowej średnio 5 cm - wywóz materiałów rozbiórkowych na odległość do 5 km - ułożenie nowej podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem i dostarczeniem do miejsca wbudowani - ułożenie chodnika z plyt nowych - wypełnienie spoin zaprawą cementowo - piaskową 	m ²	500	
2/3	Oferta Wykonawcy	<p>Naprawa cząstkowa chodnika z płyt betonowych 50x50x7 na podsypce cementowo- piaskowej z zamulaniem spoin zaprawą cementową (bez uzupełniania płyt)</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozebranie płyt - presortowanie materiału oraz wywóz gruzu na odległość- do 5 km - rozebranie starej podsypki cementowo piaskowej średnio 5 cm - wywóz materiałów rozbiórkowych na odległość do 5 km - ułożenie nowej podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem i dostarczeniem do miejsca wbudowania - ułożenie chodnika z plyt odzyskowych z ewentualnym dowozem brakującego materiału z depozytu - wypełnienie spoin zaprawą cementowo - piaskową 	m ²	200	
2/4	Oferta	<p>Naprawa cząstkowa chodnika z płyt betonowych 50x50x7 na</p>	m ²	150	

	Wykonawcy	<p>podsypane cementowo- piaskowej z zamulaniem spoin zaprawą cementową (z wymianą uszkodzonych płyt)</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozebranie płyt - przesortowanie materiału oraz wywóz gruzu na odległość- do 5 km - rozebranie starej podsypanki cementowo piaskowej średnio 5 cm - wywóz materiałów rozbiórkowych na odległość do 5 km - ułożenie nowej podsypanki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem i dostarczeniem do miejsca wbudowania - ułożenie chodnika z plyt nowych, - wypełnienie spoin zaprawą cementowo - piaskową wraz z pielęgnacją 			
2/5	Oferta Wykonawcy	<p>Naprawa cząstkowa chodnika z płyt betonowych wibroprasowanych koloru piaskowego o fakturze kamienia łamanego 50x50x6 na podsypane cementowo- piaskowej z zamulaniem spoin piaskiem (bez uzupełniania płyt)</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozebranie płyt 50x50x6 - przesortowanie materiału oraz wywóz gruzu na odległość- do 5 km - rozebranie starej podsypanki cementowo piaskowej średnio 5 cm - wywóz materiałów rozbiórkowych na odległość do 5 km - ułożenie nowej podsypanki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem i dostarczeniem do miejsca wbudowania - ułożenie chodnika z plyt odzyskowych z ewentualnym dowozem brakującego materiału z depozytu - wypełnienie spoin piaskiem 	m ²	50	
2/6	Oferta Wykonawcy	<p>Naprawa cząstkowa chodnika z płyt betonowych wibroprasowanych koloru piaskowego o fakturze kamienia łamanego 50x50x6 na podsypane cementowo- piaskowej z zamulaniem spoin piaskiem (z wymianą uszkodzonych płyt)</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozebranie płyt 50x50x6 - wywóz gruzu na odległość do 5 km - rozebranie starej podsypanki cementowo piaskowej średnio 5 cm - wywóz materiałów rozbiórkowych na odległość do 5 km - ułożenie nowej podsypanki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem i dostarczeniem do miejsca wbudowania - ułożenie chodnika z plyt nowych, - wypełnienie spoin piaskiem 	m ²	30	
2/7	Oferta	Naprawa nawierzchni z kostki brukowej grubości 6 cm na podsypane	m ²	800	

	Wykonawcy	cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (bez wymiany kostki) - rozebranie kostki brukowej - rozebranie starej podsypki cementowo piaskowej średnio 5 cm - wywóz materiałów rozbiórkowych na odległość do 5 km - ułożenie nowej podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem i dostarczeniem do miejsca wbudowania - ułożenie kostki brukowej z wypełnieniem spoin piaskiem z ewentualnym dowozem brakującego materiału z depozytu			
2/8	Oferta Wykonawcy	Naprawa cząstkowa nawierzchni bitumicznej chodnika z asfaltem lanym o uziarnieniu 0/8 lub 0/11,2 mm, wytworzonego z grysów bazaltowych I klasy, wypełniacza podstawowego i asfaltu 50/70 z obcięciem krawędzi piłą tarczową i rozebraniem uszkodzonej nawierzchni młotem pneumatycznym średnia głębokość ubytku 3 cm - mechaniczne obcięcie krawędzi wyboju piłą tarczową - rozebranie uszkodzonej nawierzchni młotem pneumatycznym - wywóz materiału rozbiórkowego na odległość do 5 km - oczyszczenie remontowanego miejsca - posmarowanie krawędzi i dna remontowanego miejsca emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m2 - ręczne ułożenie asfaltu lanego wraz z dowozem z wytwórni wykonawcy - zatarcie wysiewką bazaltową i wyrównanie do wymaganego profilu	m ²	100	
2/9	Oferta Wykonawcy	Rozebranie chodnika z płyt betonowych 35 x 35 x 5 cm - rozebranie płytek wraz z przesortowaniem materiału - odwóz gruzu i materiału odzyskowego na odległość do 5 km	m ²	400	
2/10	Oferta Wykonawcy	Rozebranie chodnika z płyt betonowych 50 x 50 x 7 cm - rozebranie płytek wraz z przesortowaniem materiału - odwóz gruzu i materiału odzyskowego na odległość do 5 km	m ²	200	
2/11	Oferta Wykonawcy	Rozebranie chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm - rozebranie kostki wraz z przesortowaniem materiału - odwóz gruzu i materiału odzyskowego na odległość do 5 km	m ²	200	
2/12	Oferta Wykonawcy	Ułożenie chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo – piaskowej z zamulaniem spoin zaprawą cementową (płyty odzyskowe) - wyrównanie podłoża	m ²	100	

		<ul style="list-style-type: none"> - dowóz płyt z magazynu materiałów rozbiórkowych - ułożenie nawierzchni chodnika z płyt na podsypce cementowo piaskowej grubości 5 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo piaskową 			
2/13	Oferta Wykonawcy	<p>Ułożenie chodnika z kostki brukowej grubości 6cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka odzyskowa)</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyrównanie podłoża - dowóz materiału z magazynu materiałów rozbiórkowych - ułożenie nawierzchni chodnika z płyt na podsypce cementowo piaskowej grubości 5 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo piaskową 	m ²	600	
3. Prace związane z utrzymaniem elementów nawierzchni jezdni i chodników					
3/1	Oferta Wykonawcy	<p>Przestawienie obrzeży betonowych 6x20</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozebranie obrzeży i oczyszczenie materiału - ustawienie obrzeży na podsypce cementowo piaskowej grubości 5 cm wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 	m	600	
3/2	Oferta Wykonawcy	<p>Przestawienie obrzeży betonowych 8x30</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozebranie obrzeży i oczyszczenie materiału - ustawienie obrzeży na podsypce cementowo piaskowej grubości 5 cm wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cem. 	m	80	
3/3	Oferta Wykonawcy	<p>Przestawienie krawężników betonowych 15x30</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozebranie krawężników i oczyszczenie materiału - rozebranie oporu betonowego za krawężnikiem - wywóz gruzu na odległość do 5 km - ustawienie krawężników na podsypce cementowo – piaskowej grubości 5 cm na gotowej ławie - wykonanie oporu za krawężnikiem 10x 10 cm z betonu B10 	m	200	
3/4	Oferta Wykonawcy	<p>Przestawienie krawężników betonowych 20x30</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozebranie krawężników i oczyszczenie materiału - rozebranie oporu betonowego za krawężnikiem - wywóz gruzu na odległość do 5 km - ustawienie krawężników na podsypce cementowo – piaskowej grubości 5 cm na gotowej ławie - wykonanie oporu za krawężnikiem 10x 15 cm z betonu B10 	m	250	
3/5	Oferta Wykonawcy	<p>Rozebranie obrzeży 6x20</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozebranie obrzeży wraz z przesortowaniem materiału - odwóz gruzu i materiału odzyskowego na odległość do 5 km 	m	800	
3/6	Oferta	Rozebranie obrzeży 8x30	m	50	

	Wykonawcy	- rozebranie obrzeży wraz z przesortowaniem materiału - odwóz gruzu i materiału odzyskowego na odległość do 5 km			
3/7	Oferta Wykonawcy	Rozebranie ław pod krawężniki -rozebranie ławy -odwóz gruzu na odległość do 5 km	m ³	30	
3/8	Oferta Wykonawcy	Rozebranie krawężników 15x30 - rozebranie krawężników wraz z przesortowaniem materiału - odwóz gruzu i materiału odzyskowego na odległość do 5 km	m	600	
3/9	Oferta Wykonawcy	Rozebranie krawężników 20x30 cm - rozebranie krawężników wraz z przesortowaniem materiału - odwóz gruzu i materiału odzyskowego na odległość do 5 km	m	350	
3/10	Oferta Wykonawcy	Ustawienie obrzeży 6x20 cm - ustawienie obrzeży na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm - wypełnienie spoin zaprawą cementową	m	900	
3/11	Oferta Wykonawcy	Ustawienie obrzeży 6x20 cm (odzyskowych) -dowóz obrzeży z magazynu z odległości do 5 km -ustawienie obrzeży na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm - wypełnienie spoin zaprawą cementową	m	400	
3/12	Oferta Wykonawcy	Ustawienie obrzeży 8x30 cm - ustawienie obrzeży na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm - wypełnienie spoin zaprawą cementową	m	300	
3/13	Oferta Wykonawcy	Ustawienie obrzeży 8x30 cm (odzyskowych) -dowóz obrzeży z magazynu z odległości do 5 km -ustawienie obrzeży na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm -wypełnienie spoin zaprawą cementową	m	100	
3/14	Oferta Wykonawcy	Ława betonowa pod krawężniki wraz z oporem z betonu C8/10 - przygotowanie i ustawienie deskowań pod ławę -wykonanie ławy z betonu wraz z dowozem z wytwórni oraz z ręcznym ubiciem -rozebranie deskowań i pielęgnacja betonu	m ³	50	
3/15	Oferta Wykonawcy	Ustawienie krawężników 15 x30 cm - ustawienie krawężników na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm - wypełnienie spoin zaprawą cementową	m	700	
3/16	Oferta	Ustawienie krawężników 15 x30 cm (odzyskowych)	m	200	

	Wykonawcy	-dowóz krawężników z magazynu z odległości do 5 km - ustawienie krawężników na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm z ewentualnym dowozem brakującego materiału z depozytu - wypełnienie spoin zaprawą cementową			
3/17	Oferta Wykonawcy	Ustawienie krawężników 20 x30 cm -ustawienie krawężników na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm - wypełnienie spoin zaprawą cementową	m	500	
3/18	Oferta Wykonawcy	Ustawienie krawężników 20 x30 cm (odzyskowych) -dowóz krawężników z magazynu z odległości do 5 km -ustawienie krawężników na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm z ewentualnym dowozem brakującego materiału z depozytu - wypełnienie spoin zaprawą cementową	m	250	
3/19	Oferta Wykonawcy	Transport materiałów nadających się do ponownego użycia (tzw. odzyskowe) z ręcznym załadunkiem i rozładunkiem do magazynu materiałów odzyskowych wraz ze złożeniem w tym magazynie lub z magazynu na budowę średnia odległość transportu 5 km - ręczny załadunek materiałów na samochód lub przyczepę - dowóz materiałów do magazynu wykonawcy lub na budowę - ręczny rozładunek wraz z ułożeniem materiałów w magazynie lub na budowie	m ³	150	
3/20	Oferta Wykonawcy	Wywiezienie gruzu z terenu robót na średnią odległość transportu 5 km - ręczny lub mechaniczny załadunek materiałów na samochód lub przyczepę ciągnikową - odwóz materiałów na odległość-średnio 5 km (kruszarka) - mechaniczny rozładunek gruzu w miejsce wbudowania lub na wysypisko	m ³	60	
4. Prace związane z utrzymaniem ulic o nawierzchniach nie ulepszonych tzw. gruntowych					
4/1	Oferta Wykonawcy	Naprawa dróg gruntowych - profilowanie - mechaniczne profilowanie drogi gruntowej równiarką do wymaganego spadku poprzecznego - kontrola pracy sprzętu przez robotnika i usuwanie nadziarna z materiału utwardzonego lub uzupełnianie miejsc o większych ubytkach	m ²	5001	
4/2	Oferta Wykonawcy	Naprawa dróg gruntowych – profilowanie i zagęszczanie - mechaniczne profilowanie drogi gruntowej równiarką do	m ²	30000	

		wymaganego spadku poprzecznego - kontrola pracy sprzętu przez robotnika i usuwanie nadziarna z materiału utwardzonego lub uzupełnianie miejsc o większych ubytkach -mechaniczne zagęszczenie nawierzchni drogi gruntowej po wyrównaniu równiarką walcem ogumionym			
4/3	Oferta Wykonawcy	Naprawa cząstkowa dróg gruntowych destruktem z frezowania, głębokość ubytku do 10 cm - ręczne wyrównanie ścianek wyboju - ręczne rozścielenie do wymaganego profilu destruktu dowieszonego na drogę gruntową samochodem samowyładowczym - mechaniczne lub ręczne zagęszczenie ułożonego materiału do wymaganego profilu	m ²	3000	
4/4	Oferta Wykonawcy	Naprawa cząstkowa dróg gruntowych kruszywem kamiennym głębokość ubytku do 10 cm (kruszywo materiał wykonawcy) - ręczne wyrównanie ścianek wyboju - ręczne rozścielenie do wymaganego profilu kruszywa dowieszonego na drogę gruntową samochodem samowyładowczym - mechaniczne lub ręczne zagęszczenie ułożonego materiału do wymaganego profilu	m ²	4000	
4/5	Oferta Wykonawcy	Naprawa cząstkowa dróg gruntowych kruszywem betonowym powstałym po przekruszeniu gruzu betonowego głębokość ubytku do 10 cm (kruszywo materiał wykonawcy) - ręczne wyrównanie ścianek wyboju - ręczne rozścielenie do wymaganego profilu kruszywa dowieszonego na drogę gruntową samochodem samowyładowczym - mechaniczne lub ręczne zagęszczenie ułożonego materiału do wymaganego profilu	m ²	600	
4/6	Oferta Wykonawcy	Ulepszenie nawierzchni drogi gruntowej poprzez ułożenie warstwy destruktu asfaltowego pochodzącego z frezowania grubość układanej warstwy destruktu 8 cm (destruktu dowieszonego z remontów nawierzchni) -ręczne rozłożenie - wyprofilowanie nawierzchni istniejącej drogi gruntowej do wymaganego spadku poprzecznego - ręczne rozścielenie destruktu do wymaganego profilu - ręczne lub mechaniczne zagęszczenie ułożonej warstwy	m ²	3500	
4/7	Oferta	Ulepszenie nawierzchni drogi gruntowej poprzez ułożenie warstwy	m ²	8000	

	Wykonawcy	destruktu asfaltowego pochodzącego z frezowania grubość układanej warstwy destruktu 8 cm (destruktu dowieziony z remontów nawierzchni) – mechaniczne rozłożenie - wyprofilowanie nawierzchni istniejącej drogi gruntowej do wymaganego spadku poprzecznego - mechaniczne rozścielenie destruktu rozkładarką do nawierzchni bitumicznych do wymaganego profilu - mechaniczne zagęszczenie ułożonej warstwy walcem			
4/8	Oferta Wykonawcy	Ulepszenie nawierzchni drogi gruntowej poprzez ułożenie warstwy kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0-61 mm lub 0-31 mm grubość układanej warstwy 12 cm – kruszywo materiał Wykonawcy -wyprofilowanie nawierzchni istniejącej drogi gruntowej do wymaganego spadku poprzecznego -ręczne lub mechaniczne rozścielenie do wymaganego profilu materiału wraz z dowozem na drogę gruntową samochodem samowładowczym - mechaniczne zagęszczenie ułożonej warstwy walcem	m ²	3800	
4/9	Oferta Wykonawcy	Ulepszenie nawierzchni drogi gruntowej poprzez ułożenie warstwy kruszywa betonowego o grubości 12 cm o uziarnieniu ciągłym 0-61 mm powstałego poprzez przekruszenie w kruszarce gruzu betonowego – kruszywo materiał Wykonawcy -profilowanie nawierzchni istniejącej drogi gruntowej do wymaganego spadku poprzecznego -ręczne lub mechaniczne rozścielenie do wymaganego profilu materiału wraz z dowozem na drogę gruntową samochodem samowładowczym - mechaniczne zagęszczenie ułożonej warstwy walcem	m ²	2500	
5. Prace związane z utrzymaniem pozostałych elementów pasa drogowego					
5/1	Oferta Wykonawcy	Regulacja pionowa kratki ściekowych ulicznych - rozebranie nawierzchni wokół urządzenia - zdemontowanie kratki ściekowej - rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki - wykonanie remontu betonem , podmurowanie cegłą klinkierową lub skucie elementu - obsadzenie kratki ściekowej - odtworzenie nawierzchni wokół kratki ściekowej wg stanu istniejącego	szt.	30	
5/2	Oferta Wykonawcy	Regulacja pionowa włazów kanałowych - rozebranie nawierzchni wokół urządzenia	szt.	30	

		<ul style="list-style-type: none"> - zdemontowanie wężu kanałowego - rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki - wykonanie remontu betonem , podmurowanie cegłą klinkierową lub skucie elementu - obsadzenie wężu kanałowego - odtworzenie nawierzchni wokół wężu wg stanu istniejącego 			
5/3	Oferta Wykonawcy	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych lub gazowych <ul style="list-style-type: none"> - rozebranie nawierzchni wokół urządzenia - zdemontowanie urządzenia - rozebranie uszkodzonej górnej części elementu - wykonanie remontu betonem , podmurowanie cegłą klinkierową lub rozebranie istniejącej podmurówki - obsadzenie urządzenia - odtworzenie nawierzchni wokół zaworu wg stanu istniejącego 	szt.	40	
5/4	Oferta Wykonawcy	Regulacja pionowa studni telefonicznych <ul style="list-style-type: none"> - rozebranie nawierzchni wokół urządzenia - zdemontowanie urządzenia - rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki - wykonanie remontu betonem , podmurowanie cegłą klinkierową lub skucie elementu - obsadzenie elementu - odtworzenie nawierzchni wokół kratki ściekowej wg stanu istniejącego 	szt.	40	
5/5	Oferta Wykonawcy	Oczyszczenie rowów przydrożnych - wykop mechaniczny koparką z transportem urobku na odległość do 5 km <ul style="list-style-type: none"> - odspojenie i załadowanie ziemi na samochody samowyladowcze - przewóz ziemi oraz wyładunek w miejsce wbudowania w nasyp lub na odkład - ręczne wyrównanie powierzchni po robotach ziemnych do wymaganego profilu 	m ³	500	
5/6	Oferta Wykonawcy	Oczyszczenie rowów przydrożnych -wykop ręczny z transportem urobku do 5 km <ul style="list-style-type: none"> - odspojenie i załadowanie ziemi na samochody samowyladowcze - przewóz ziemi oraz wyładunek w miejsce wbudowania w nasyp lub na odkład - ręczne wyrównanie powierzchni po robotach ziemnych do wymaganego profilu 	m ³	200	
5/7	Oferta	Oczyszczenie rowów przydrożnych -wykopy oraz przekopy na	m ³	50	

	Wykonawcy	odkład koparką - odspojenie gruntu koparką z umieszczeniem urobku poza wykopem i rozplantowaniem do wymaganego profilu - ręczne wyrównanie powierzchni po robotach ziemnych do wymaganego profilu			
5/8	Oferta Wykonawcy	Oczyszczenie rowów przydrożnych - wykopy oraz przekopy ręczne na odkład - odspojenie gruntu z umieszczeniem urobku poza wykopem i rozplantowaniem do wymaganego profilu - ręczne wyrównanie powierzchni po robotach ziemnych do wymaganego profilu	m ³	80	
5/9	Oferta Wykonawcy	Ścinanie poboczy ziemnych samojezdną ścinarką do poboczy np. URM - grubość ścinanej warstwy 10 cm - ścięcie nadmiaru gruntu ścinarką wraz z załadunkiem na samochód - wywóz urobku na odległość do 5 km - oczyszczenie jezdni z pozostałości gruntu wraz z odwozem na odległość do 5 km	m ²	4500	
5/10	Oferta Wykonawcy	Ścinanie poboczy ziemnych samojezdną ścinarką do poboczy np. URM - za dalsze 5 cm grubości ścinanej warstwy ponad 10 cm - ścięcie nadmiaru gruntu ścinarką wraz z załadunkiem na samochód - wywóz urobku na odległość do 5 km - oczyszczenie jezdni z pozostałości gruntu wraz z odwozem na odległość do 5 km	m ²	910	
5/11	Oferta Wykonawcy	Naprawa schodów o nawierzchni stopni z klinkieru -rozebranie uszkodzonych stopni wraz z wymianą uszkodzonych cegieł na odzyskowe dowieszone z magazynu -obsadzenie klinkieru na zaprawie cementowo piaskowej - wypełnienie spoin pomiędzy klinkierami zaprawą cementowo piaskową	m ²	150	
5/12	Oferta Wykonawcy	Naprawa schodów o nawierzchni stopni z płytek betonowych -rozebranie uszkodzonych stopni wraz z wymianą uszkodzonych płytek na odzyskowe dowieszone z magazynu -obsadzenie stopni na podsypce cementowo piaskowej - wypełnienie spoin pomiędzy płytkami zaprawą cementowo piaskową	m ²	100	
5/13	Oferta Wykonawcy	Naprawa schodów o nawierzchni betonowej -rozebranie uszkodzonego betonu -uzupełnienie stopni schodów mieszanką betonową B-20	m ³	10	

		-pielęgnacja betonu			
5/14	Oferta Wykonawcy	<p>Wymiana okładziny schodów na kostkę betonową koloru szarego w obrzeżach na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 Mpa (szerokość stopnia 36 cm – 6 cm obrzeże i 30 kostka brukowa, wysokość stopnia około 15 cm)</p> <ul style="list-style-type: none"> - oczyszczenie i przygotowanie powierzchni schodów, w tym niezbędne rozbiórki - ustawienie obrzeży betonowych 6x20 cm na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa - ułożenie nawierzchni stopnia z kostki brukowej grubości 6 cm na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 Mpa - wywóz materiałów z rozbiórki na odległość do 5 km 	m	150	
5/15	Oferta Wykonawcy	<p>Wykonanie pochylni na schodach dla wózków</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie niezbędnych rozbiórek schodów (rozkucia lub cięcie) - wykonanie pochylni z obrzeży 6x20 cm ułożonych na płasko na betonie C12/15 - wypełnienie przestrzeni pod obrzeżami betonem C12/15 - wywóz materiałów z rozbiórki na odległość do 5 km 	m	150	
5/16	Oferta Wykonawcy	<p>Uzupełnienie pobocza gruntem rodzimym</p> <ul style="list-style-type: none"> - odspojenie gruntu koparką w miejscu dokopu -transport na średnią odległość 5 km -uzupełnienie pobocza warstwami wraz z zagęszczeniem i sprofilowaniem do wymaganego profilu 	m ³	100	
5/17	Oferta Wykonawcy	<p>Oczyszczenie opasek przykrawężnikowych z roślinności i ziemi</p> <ul style="list-style-type: none"> -ręczne odspojenie ziemi lub ręczne oczyszczenie opaski i zebranie urobku -transport na średnią odległość 5 km 	m ²	400	
5/18	Oferta Wykonawcy	<p>Oczyszczenie chodników z roślinności i ziemi</p> <ul style="list-style-type: none"> -ręczne odspojenie ziemi lub ręczne oczyszczenie chodnika i zebranie urobku -transport na średnią odległość 5 km 	m ²	500	
5/19	Oferta Wykonawcy	<p>Karczowanie krzaków</p> <ul style="list-style-type: none"> -ręczne wykarczowanie krzaków i poszycia -transport na średnią odległość 5 km 	m ²	260	
5/20	Oferta Wykonawcy	<p>Lokalne odtworzenie trawników</p> <ul style="list-style-type: none"> -ręczne przekopanie gruntu rodzimego -pokrycie gruntu rodzimego warstwą humusu minimum 5 cm i 	m ²	500	

		wymieszanie z gruntem rodzimym -obsianie trawą i zawałowanie			
5/21	Oferta Wykonawcy	Wykonanie ciekłu odprowadzającego wody opadowe - wykop ręczny pod elementy prefabrykowane - ułożenie ciekłu z prefabrykatów betonowych typ korytkowy (płyta ściekowa szerokość 60 cm długość 50 cm wysokość 15 cm) na podsypce cementowo piaskowej grubości 10 cm - wypełnienie spoin zaprawą cementowo piaskową	m	100	
Razem 5 w zł netto					
6. Prace zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu					
6/1	Oferta Wykonawcy	Wykonanie przejścia wyniesionego lub progu zwalniającego -rozebranie nawierzchni bitumicznej na wymaganą głębokość w odpowiednim zakresie -ułożenie nawierzchni z kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowo piaskowej lub grysów 2/5 mm z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka koloru szarego)	m ²	350	
6/2	Oferta Wykonawcy	Wykonanie dojścia do nowego przejścia dla pieszych -wykonanie koryta wraz z odwozem urobku na odl. do 5 km -wykonanie podbudowy z piasku ulepszanego cementem o Rm=2,5MPa grubości 10 cm -ułożenie nawierzchni z kostki brukowej grubości 6 cm na podsypce cementowo piaskowej w wypełnieniu spoin piaskiem (kostka koloru szarego, w tym pas przy jezdni szerokości 30 cm z kostki kolorowej)	m ²	200	
6/3	Oferta Wykonawcy	Ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8 mm, wytworzonego z grysów bazaltowych I klasy, wypełniacza podstawowego i asfaltu D50/70 grubości 3 cm - ręczne oczyszczenie podłoża - skropienie podłoża emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m2 czystego asfaltu - ułożenie warstwy betonu asfaltowego rozkładarką wraz z dowozem w wytwórni wykonawcy - zawałowanie betonu asfaltowego do wymaganego profilu	m ²	1000	
6/4	Oferta Wykonawcy	Ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8 lub 0/11,2 mm, wytworzonego z grysów bazaltowych I klasy, wypełniacza podstawowego i asfaltu D50/70 grubości 4 cm - ręczne oczyszczenie podłoża - skropienie podłoża emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m2 czystego	m ²	2000	

		<ul style="list-style-type: none"> asfaltu - ułożenie warstwy betonu asfaltowego rozkładarką wraz z dowozem w wytwórni wykonawcy - zawałowanie betonu asfaltowego do wymaganego profilu 			
6/5	Oferta Wykonawcy	<p>Ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej z mieszanki SMA z użyciem polimeroasfaltu, gryków bazaltowych I klasy oraz wypełniacza podstawowego na gorąco grubości 3 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - ręczne oczyszczenie podłoża - skropienie podłoża emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m² czystego asfaltu - ułożenie warstwy SMA wraz z dowozem w wytwórni wykonawcy - zawałowanie SMA do wymaganego profilu 	m ²	500	
6/6	Oferta Wykonawcy	<p>Ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej z mieszanki SMA z użyciem polimeroasfaltu, gryków bazaltowych I klasy oraz wypełniacza podstawowego na gorąco grubości 4 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - ręczne oczyszczenie podłoża - skropienie podłoża emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m² czystego asfaltu - ułożenie warstwy SMA wraz z dowozem w wytwórni wykonawcy - zawałowanie SMA do wymaganego profilu 	m ²	500	
6/7	Oferta Wykonawcy	<p>Ułożenie chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm koloru szarego na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyrównanie istniejącego podłoża i ułożenie podsypki cementowo piaskowej gr.5cm - ułożenie chodnika z kostki betonowej (nowej) wraz z dowozem kostki - zamulenie spoin piaskiem 	m ²	1200	
6/8	Oferta Wykonawcy	<p>Ułożenie chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm koloru szarego na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyrównanie istniejącego podłoża i ułożenie podsypki piaskowej gr.5cm - ułożenie chodnika z kostki betonowej (nowej) wraz z dowozem kostki - zamulenie spoin piaskiem 	m ²	700	
6/9	Oferta Wykonawcy	<p>Ułożenie chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm kolorowej na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyrównanie istniejącego podłoża i ułożenie podsypki cementowo piaskowej gr.5cm - ułożenie chodnika z kostki betonowej (nowej) wraz z dowozem 	m ²	400	

		- zamulenie spoin piaskiem			
6/10	Oferta Wykonawcy	Ułożenie chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm kolorowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - wyrównanie istniejącego podłoża i ułożenie podsypki piaskowej gr. 5cm - ułożenie chodnika z kostki betonowej (nowej) wraz z dowozem kostki - zamulenie spoin piaskiem	m ²	400	
6/11	Oferta Wykonawcy	Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm koloru szarego na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - wyrównanie istniejącego podłoża i ułożenie podsypki cementowo piaskowej gr. 5cm - ułożenie chodnika z kostki betonowej (nowej) wraz z dowozem kostki - zamulenie spoin piaskiem	m ²	200	
6/12	Oferta Wykonawcy	Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm kolorowej na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - wyrównanie istniejącego podłoża i ułożenie podsypki cementowo piaskowej gr. 5cm - ułożenie chodnika z kostki betonowej (nowej) wraz z dowozem kostki - zamulenie spoin piaskiem	m ²	200	
6/13	Oferta Wykonawcy	Rozebranie nawierzchni bitumicznej przy użyciu frezarki do nawierzchni drogowych gr. 3 cm - mechaniczne rozebranie nawierzchni przy użyciu frezarki wraz z załadunkiem urobku na samochód samowyładowczy 5-10 ton - wywóz urobku na odległość do 5 km - ręczne oczyszczenie frezowanej powierzchni	m ²	500	
6/14	Oferta Wykonawcy	Rozebranie nawierzchni bitumicznej przy użyciu frezarki do nawierzchni drogowych gr. 4 cm - mechaniczne rozebranie nawierzchni przy użyciu frezarki wraz z załadunkiem urobku na samochód samowyładowczy 5-10 ton - wywóz urobku na odległość do 5 km - ręczne oczyszczenie frezowanej powierzchni	m ²	1000	
6/15	Oferta Wykonawcy	Rozebranie nawierzchni bitumicznej przy użyciu frezarki do nawierzchni drogowych gr. 5 cm - mechaniczne rozebranie nawierzchni przy użyciu frezarki wraz z załadunkiem urobku na samochód samowyładowczy 5-10 ton - wywóz urobku na odległość do 5 km	m ²	400	

6/16	Oferta Wykonawcy	Ręczne rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm - obcięcie krawędzi rozbieranego miejsca piłą tarczową - ręczne rozebranie nawierzchni wraz z załadunkiem urobku na samochód samowyładowczy - wywóz urobku na odległość do 5 km - ręczne oczyszczenie rozbieranego miejsca	m ²	500	
6/17	Oferta Wykonawcy	Ręczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grubości gr. 5 cm - obcięcie krawędzi rozbieranego miejsca piłą tarczową - ręczne rozebranie nawierzchni wraz z załadunkiem urobku na samochód samowyładowczy - wywóz urobku na odległość do 5 km - ręczne oczyszczenie rozbieranego miejsca	m ²	500	
6/18	Oferta Wykonawcy	Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm - obcięcie krawędzi rozbieranego miejsca piłą tarczową - mechaniczne rozebranie nawierzchni młotem pneumatycznym wraz z załadunkiem urobku na samochód samowyładowczy - wywóz urobku na odległość do 5 km - ręczne oczyszczenie rozbieranego miejsca	m ²	600	
6/19	Oferta Wykonawcy	Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grubości 5 cm - obcięcie krawędzi rozbieranego miejsca piłą tarczową - mechaniczne rozebranie nawierzchni młotem pneumatycznym wraz z załadunkiem urobku na samochód samowyładowczy - wywóz urobku na odległość do 5 km - ręczne oczyszczenie rozbieranego miejsca	m ²	200	
7. Prace inne					
7/1	Oferta Wykonawcy	Udostępnienie samochodu dla potrzeb wspólnego patrolowania ulic przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy	h	384	

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: