

KOSZTORYS OFERTOWY - zjazd do budynku Podstacji "Tatary"

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : TRAKCJA TROLEJBUSOWA W LUBLINIE - ODCINEK 4
ADRES INWESTYCJI : Zjazd do budynku podstacji TATARY
INWESTOR : Lwowska, Andersa, Melgiewska
ADRES INWESTORA : Gmina Lublin
BRANŻA : 20-950 Lublin, Plac Łokietka 1
budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : R.Łowczak
DATA OPRACOWANIA : grudzień 2010 r.

W. J. Bonniel

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

ZATWIERDZAM DO
WYDANIA WYKONAWCOM

NACZELNIK
Wydziału Inwestycji
mgr inż. Jerzy Jabłoński

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
grudzień 2010 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
TRAKCJA TROLEJBUSOWA W LUBLINIE - ODCINEK 4			Zjazd do budynku podstacji TATARY			
1 Nawierzchnia zjazdu						
d.1	1 KNNR 6 0102-02 D.04.01.01	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, głębokość koryta 80 cm, kategoria gruntu II-IV Krotność = 4	m ²	45,600		
d.1	2 KNNR 1 0206-01 D.02.01.01	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowyl. do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,15 m ³ , grunt kategorii I-III	m ³	36,480		
d.1	3 KNNR 1 0208-02 D.02.01.01	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV Krotność = 14	m ³	36,480		
d.1	4 KNNR 6 0806-02 D.01.02.04	Rozebranie krawężników, krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej	m	16,000		
d.1	5 KNNR 6 0403-03 D.08.01.01	Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe 15x30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	m	16,000		
d.1	6 KNNR 6 0404-05 D.08.03.01	Obrzeża betonowe 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową	m	16,000		
d.1	7 KNNR 6 0104-02 D.04.05.01	Warstwy odsączające, grubość po zagęszczeniu 40 cm Krotność = 2	m ²	45,600		
d.1	8 KNNR 6 0109-02 D.04.05.01	Podbudowy betonowe Rm=2.5MPa, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 15 cm	m ²	45,600		
d.1	9 KNNR 6 0109-02 D.04.05.01	Podbudowy betonowe Rm=5.0MPa, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 15 cm	m ²	45,600		
d.1	10 KNNR 6 0502-03 D.05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	45,600		
d.1	11 KNR 5-10 0303-03 D.04.05.01	Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rury PVC osłonowe dzielone PS 160 mm	m	12,000		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: