



Oznaczenia:

Oprawy oświetleniowe

- A – Oprawa oświetleniowa typu Atlantyk PC 2/58W EVG IP65 Prod. LUG
AAw – j.w. lecz z moultem awaryjnym
B – typu Enigma 1x100 IP65 Prod. LUG

Przewody

- YDY 3/5x1,5mm² – dla obwodu oświetleniowego prowadzonego w korytkach
kablowych szerok. 100mm i na uchwytach, na łytku
YDY 3x2,5mm² – dla obwodu gniazd 1-fazowych i wentylatora prowadzonego j.w.

Urządzenia



Wentylator dachowy WD-25



Grzejnik elektr. 1,5kW

Legenda

- RSN – rozdzielnica średniego napięcia (15kV)
RPS – rozdzielnica prądu stałego (660V)
ZPK – zespół prostownikowy kompaktowy
Rpw1 – potrzeby własne 230VAC
Rpw2 – potrzeby własne 220VDC
G10 – siłownia 220VDC
TL1 – tablica licznikowa SN
TO – tablica oświetleniowa
TW – tablica ogrzewania i wentylacji
CT – szafa obiektowa telemechaniki (rez. miejsca)
A – centralna alarmowa

Projektował:	mgr inż. M Niedźwiecki	Nr uprawnień	LUB/0210/POOE/11	Podpis	Data:
Opracował:	mgr inż. M Niedźwiecki		LUB/0210/POOE/11		05.2012r
Weryfikował:	inż. W. Sadowski		1514/Lb/82		
Nr umowy:	EP9-2171/PB/2012 Tom 1	Zmiany:		Podziałka:	

Elektroprojekt
S.A.

Oddział w Lublinie

"Zana"
Lublin
Podstacja prostownikowa trakcyjna
Instalacje elektryczne.

Zastąpiony przez rys.	Nr kol.
Zastępuje rys.	12.
Nr archiwalny	Nr ark.
3-04239	