


DETAL OKAPU

- łącznik mechaniczny
- papa wierzchniego krycia, zgrzewalna
- papa podkładowa, mocowana mechanicznie
- przekładka ochronna z papy o szerokości min. 33 cm
- styropian EPS 100-038
- paroizolacja
- warstwa gruntująca
- gładź cementowa
- żelbetowa płyta dachowa

poziom strefy okapowej  
(30-50 cm od krawędzi dachu)  
obniżyć o min 1 cm

obróbka blacharska - pas nadrynnowy  
obróbka blacharska - pas podrynnowy  
warstwa odcinająca - papa  
belka oporowa - przekrój skrzynkowy

rynna  
hak rynnowy  
min 100mm



© ELEKTROPROJEKT, ALL RIGHTS RESERVED

**Elektroprojekt S.N.**

Oddział Lublin

Zmiana Nr:		Data:		Treść zmiany:		Wprowadził:		Sprawdził:	
Projektował:		mgr inż. arch. Zofia Cieślak		805/lb/78					
Opracował:		Grzegorz Wójcik							
Sprawdził:									
Nr umowy:		EP9-2171/PW/2012 Tom 1		Zmiany:		0		Data:	
								01.2013	
Obiekt:		PODSTACJA TRAKCYJNA "ZANA"						Nr archiwalny:	
		Lublin, ul. Faraona 5a, działka nr 185/17 obr. 28, ark. 6						3-05381	
								Podziałka:	

Tytuł rysunku:

DETAL OKAPU

A3

11