

Lokalizacja i ilość aktualnych punktów świetlnych (opraw / reflektorów) oświetlenia iluminacyjnego obiektów architektonicznych na terenie Miasta Lublin.

1. Bazylika O.O. Dominikanów przy ul. Złotej :

oprawa MVF617 – 400W	- 1 szt.
oprawa SVF617 – 250W	- 2 szt.
oprawa MVF617 – 250W	- 3 szt.
oprawa SVF616 – 150W	- 1 szt.
oprawa SVF617 – 400W	- 1 szt.
oprawa SITECO 5NA90011MS100R – 70W	- 4 szt.
oprawa SITECO 5NA90011PS100R – 150W	- 6 szt.
łącznie	18 szt.

2. Brama Trynitarcka przy ul. Gruella :

reflektor CONTRAST OQI 100	- 1 kpl.
reflektor CONTRAST R2 REV E40 IM2 C2 RG 250 W	- 32 kpl.
reflektor CONTRAST R2 E40 IM2 C2 RG 250 W	- 16 kpl.
łącznie	49 kpl.

3. Archikatedra Św. Jana przy ul. Królewskiej :

oprawa Lanzini Olimpia 2 250W	- 2 szt.
oprawa Cesio JM-T MT 150W	- 4 szt.
oprawa Merelin S 250W	- 2 szt.
oprawa Agabekov 130W	- 32 szt.
oprawa Agabekov 85W	- 9 szt.
oprawa Bega 6100 150W	- 5 szt.
oprawa Floor1600 70W	- 7 szt.
łącznie	61 szt.

4. Most na rz. Bystrzycy im. Lutosławskiego przy ul. Zamojskiej :

oprawa Dedalo 70W IP66 – 8 szt.	
oprawa SLIMLED 24W warm white soczewka 30° x 65° IP 65	- 60 szt.
oprawa Tekno 303cm 1W 96W 24Vdc 3000°K elip. transp. dif f. IP 67 – 26 szt.	
łącznie	94 szt.

Łączna ilość punktów świetlnych (opraw / reflektorów) – 222 szt.

ZAMAWIAJĄCY :

WYKONAWCA :

1.

1.

2.

2.