

Ulica G. Morcinka w Lublinie odcinek od ul. Kraszewskiego do ul. Kopernika

Nr	Podstawa	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 2-31 0813/03	45111100-9	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	28,1
2	KNR 2-31 0814/01	45111100-9	Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej	m	21,7
3	KNR 2-31 0815/02	45111100-9	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej - analogia płyty ażurowe	m ²	88,0
4	KNR 2-31 0814/02	45111100-9	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej	m	324,7
5	KNR 4-04 1101/01	60129100-9	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku	m ³	18,1
6	KNR 4-04 1101/04	60129100-9	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km	m ³	18,1 x5
Jezdnia i chodniki					
7	KNR 2-31 0101/01	45113000-2	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m ²	946,1
8	KNR 2-31 0101/02	45113000-2	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5 cm	m ²	946,1 x9
9	KNR 2-31 0102/01	45113000-2	Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV	m ²	9,2
10	KNR 2-31 0102/02	45113000-2	Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za każde dalsze 5cm	m ²	9,2 x2
11	KNR 2-01 0206/01	60129100-9	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,40m ³ , grunt kategorii I-II	m ³	616,9
12	KNR 2-01 0214/04	60129100-9	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV	m ³	616,9 x10
13	KNR 2-31 0104/05	45233330-1	Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie	m ²	946,1
14	KNR 2-31 0104/06	45233330-1	Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm	m ²	946,1 x20
15	KNR 2-31 0104/03	45233340-4	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie	m ²	9,2
16	KNR 2-31 0104/04	45233340-4	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm	m ²	9,2 x10
17	KNR AT-04 0101/02		Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szerokości 4m	m ²	946,1
18	KNR 2-31 0114/07	45233123-7	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m ²	946,2
19	KNR 2-31 0114/08	45233123-7	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m ²	946,1 x7
20	KNR 2-31 0511/04	45233123-7	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypce piaskowej - analogia płyty ażurowe	m ²	946,1
21	KNR 2-31 0109/03	45233123-7	Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm - stabilizacja 5,0 Mpa z betoniarki	m ²	9,2

Ulica G. Morcinka w Lublinie odcinek od ul. Kraszewskiego do ul. Kopernika

Nr	Podstawa	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
22	KNR 2-31 0109/04	45233123-7	Podbudowy betonowe bez dylatacji - za każdy dalszy 1cm	m2	9,2 x3
23	KNR 2-31 0511/03	45233123-7	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podspyce cementowo-piaskowej	m2	9,2
24	KNR 2-31 0511/03	45233123-7	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podspyce cementowo-piaskowej	m2	73,6
25	KNR 2-31 1408/01	45233123-7	Ręczne zwirowanie nawierzchni	m2	944,1
Krawężniki i obrzeża					
26	KNR 2-31 0402/04	45233123-7	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	1,7
27	KNR 2-31 0403/03	45233123-7	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	28,1
28	KNR 2-31 0407/05	45233123-7	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	441,1
Oznakowanie pionowe					
29	KNR 2-31 0703/01	45233123-7	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2	szt	4,0
30	KNR 2-31 0703/02	45233123-7	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2	szt	10,0
Likwidacja kolizji					
31	KNR 2-31 1406/03	45233123-7	Regulacja pionowa włączników kanałowych	szt	6,0
32	KNR 2-31 1406/05	45233123-7	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt	9,0
33	KNR 2-31 1406/04	45233123-7	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt	16,0