BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W LUBLINIE				
Inwestor: Gmina Lublin, 20-950 Lublin, Pl. Wł. Łokietka 1				
obiekt: PRZEBUDOWA UL. NARUTOWICZA NA ODCINKU OD UL. OKOPOWEJ DO UL. GŁĘBOKIEJ W LUBLINIE WRAZ Z ULICAMI BOCZNYMI - ETAP 2				nr zlec.: 912
				data: 07.2015
rys.: PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY (P-41) - UL. STRAŻACKA				
branża	drogowa	nr upr.	podpis	skala: 1:50
projektant	mgr inż. Michał Gadomski	LUB/0051/ POOD/09		
projektant				nr. rys. 4.1
sprawdzający	mgr inż. Krzysztof Kręglicki	LUB/0040/ POOD/11		

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY (P-41)
1:50



KONSTRUKCJA CHODNIKA

6cm	Kostka brukowa, betonowa koloru piaskowego
4cm	Grys bazaltowy 2/4mm oraz dolomitowy 4/6,3mm w proporcji po 50%
10cm	Piasek stabilizowany cementem wg PN-S-96012:1997; Rm=2,5MPa

Σ 20cm

krawężnik bet. 15x30cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5cm
ława z bet. B10 25x35cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 3

8cm	**Kostka brukowa, betonowa**
3cm	**Grys bazaltowy 2/4mm oraz dolomitowy 4/6,3mm w proporcji po 50%**
20cm	**Ulepszone podłoże z piasku stabilizowanego cementem wg PN-S-96012:1997** Rm=5,0MPa
15cm	**Ulepszone podłoże z piasku stabilizowanego cementem wg PN-S-96012:1997** Rm=2,5MPa

Σ 46cm

KONSTRUKCJA ZJAZDU PUBLICZNEGO

4cm	**Warstwa ścieralna z BA wg PN-S-96025:2000;** kruszywo: łamane, granulowane, bazaltowe o uziarnieniu 0/8mm, klasa I, gatunek I; wypełniacz mineralny podstawowy - wapienny; polimeroasfalt DE 80B
6cm	**Warstwa wiążąca z BA wg PN-S-96025:2000;** kruszywo: łamane, granulowane, ze skał magmowych o uziarnieniu 0/20mm, klasa I, gatunek I; wypełniacz mineralny podstawowy - wapienny polimeroasfalt DE 80B
15cm	**Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997;** Ciągła krzywa uziarnienia kruszywa
15cm	**Ulepszone podłoże z piasku stabilizowanego cementem wg PN-S-96012:1997** Rm=2,5MPa

Σ 40cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 2

4cm	**Warstwa ścieralna z BA wg PN-S-96025:2000;** kruszywo: łamane, granulowane, bazaltowe o uziarnieniu 0/8mm, klasa I, gatunek I; wypełniacz mineralny podstawowy - wapienny; polimeroasfalt DE 80B
8cm	**Warstwa wiążąca z BA wg PN-S-96025:2000;** kruszywo: łamane, granulowane, ze skał magmowych o uziarnieniu 0/20mm, klasa I, gatunek I; wypełniacz mineralny podstawowy - wapienny polimeroasfalt DE 80B
20cm	**Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997;** W_{min} > 80%; Ciągła krzywa uziarnienia kruszywa
15cm	**Ulepszone podłoże z piasku stabilizowanego cementem wg PN-S-96012:1997** Rm=2,5MPa

Σ 47cm

SZCZEGÓŁ G
1:20