
KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa sieci gazowej n/c

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : : Przebudowa odcinka ulicy Droga Męczenników Majdanka (dr. pow. 2341L) w Lublinie z przebudową skrzyżowania ul. Startowa - dr. dojazd z przebudową kolizji

INWESTOR : : Prezydent Miasta Lublin
: Pałac Króla Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin

ZAMAWIAJĄCY : : MAK DOM Sp. z o.o.
: Stara Iwiczna ul. Nowa 23
05-500 Piaseczno

SPORZĄDZIŁ : : mgr inż. Barbara Barszczyk

DATA OPRACOWANIA : : styczeń 2016r.

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
Przebudowa sieci gazowej n/c - Przebudowa odcinka ulicy Droga Męczenników Majdanka (dr. pow. 2341L) w Lublinie z przebudową skrzyżowania ul. Startowa - dr. dojazdowa						
1		Rozebranie nawierzchni drogowych				
1 d.1	SG-01	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 10 cm	m ²	94,05		
2 d.1	SG-01	Rozebranie nawierzchni bitumicznych - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	99,00		
3 d.1	SG-01	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamienno-go o grub. 20 cm	m ²	64,35		
4 d.1	SG-01	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	16,00		
5 d.1	SG-01	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	1,32		
6 d.1	SG-01	Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	252,98		
7 d.1	SG-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	9,00		
8 d.1	SG-01	Wywiezienie i utylizacja gruzu i materiałów rozbiórkowych z terenu rozbiórki - załadowanie koparko-ladowarką i transport samochodami samowyladowczymi na odl. 10 km	m ³	37,58		
Razem dział: Rozebranie nawierzchni drogowych						
2		Roboty ziemne				
9 d.2	SG-01	Wykopy wykonywane mechanicznie koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 10 km	m ³	248,95		
10 d.2	SG-01	Wykopy liniowe wykonywane ręcznie na odkład - o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV o szerokości 0,80-1,50 m i głębokości do 1,50 m	m ³	62,24		
11 d.2	SG-01	Ręczne zasypanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1,50 m kat.gr.I-II - szerokość 0.8-1.5 m- zasypanie wykopów piaskiem (wraz z dostarczeniem piasku)	m ³	36,55		
12 d.2	SG-01	Mechaniczne zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III - zasypanie wykopów piaskiem pod nawierzchnie dróg i chodników (wraz z dostarczeniem piasku)	m ³	146,21		
13 d.2	SG-01	Ręczne zasypanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1,50 m gruntem z odkładu kat. III - szerokość 0.8-1.5 m	m ³	3,82		
14 d.2	SG-01	Mechaniczne zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III - zasypanie wykopów gruntem z odkładu	m ³	15,29		
15 d.2	SG-01	Zagęszczenie zasyпки wykopów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³	201,87		
16 d.2	SG-01	Odwiezenie nadmiaru gruntu z wykopów wykonywanych ręcznie - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³	43,13		
Razem dział: Roboty ziemne						
3		Roboty instalacyjne				
17 d.3	SG-01	Podłoże z materiałów sypkich - piasku - o grubości 10 cm	m ³	21,69		
18 d.3	SG-01	Rury osłonowe z PE 100 SDR 17,6 o śr. 280x16 mm wraz z uszczelnieniem końców	m	57,00		
19 d.3	SG-01	Rury osłonowe z PE 100 SDR 17,6 o śr. 200x11,4 mm wraz z uszczelnieniem końców	m	6,50		
20 d.3	SG-01	Rury osłonowe z PE 100 SDR 17,6 o śr. 90x5,2 mm wraz z uszczelnieniem końców	m	20,00		
21 d.3	SG-01	Łączenie rur osłonowych z polietylenu o śr. nominalnej 280 mm metodą zgrzewania czółowego	poł.	3,00		
22 d.3	SG-01	Łączenie rur osłonowych z polietylenu o śr. nominalnej 90 mm metodą zgrzewania czółowego	poł.	1,00		
23 d.3	SG-01	Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 SDR 17,6 o śr. 225x12,8mm z rur prostych	m	202,70		
24 d.3	SG-01	Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 SDR 17,6 o śr. 160x9,1mm z rur prostych	m	14,90		
25 d.3	SG-01	Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 SDR 11 o śr. 50x4,6mm z rur w zwojach	m	23,40		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
26 d.3	SG-01	Łączenie rur z polietylenu o śr. nominalnej 225 mm metodą zgrzewania czołowego	poł.	30,00		
27 d.3	SG-01	Łączenie rur z polietylenu o śr. nom. 160 mm metodą zgrzewania czołowego	poł.	5,00		
28 d.3	SG-01	Kształtki PE 100 SDR 17,6 łączone przez zgrzewanie dn 225x12,8 mm	szt.	12,00		
29 d.3	SG-01	Dostarczenie i montaż odgałęzienia siodłowego PE dn 225/63mm - połączenia rur z polietylenu o śr. 225 mm za pomocą kształtek elektrooporowych	szt.	2,00		
30 d.3	SG-01	Kształtki PE 100 SDR 17,6 łączone przez zgrzewanie dn 160x9,1 mm - kolano 90°	szt.	2,00		
31 d.3	SG-01	Dostarczenie i montaż połączenia PE/stal dn 160/150mm - połączenia rur z polietylenu o śr. 160 mm za pomocą kształtek elektrooporowych	szt.	1,00		
32 d.3	SG-01	Połączenia rur z polietylenu o śr. 63 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - mufa redukcyjna o śr. 63/50mm	szt.	2,00		
33 d.3	SG-01	Połączenia rur z polietylenu o śr. 63 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - mufa	szt.	2,00		
34 d.3	SG-01	Połączenia rur z polietylenu o śr. 50 mm za pomocą kształtek elektrooporowych	szt.	2,00		
35 d.3	SG-01	Układ zaporowo- upustowy gazociągów niskiego ciśnienia z jednym wydmuchem - zasuwą żeliwną dla średnic nom. 150 mm zabezpieczona antykorozyjnie	kpl.	1,00		
36 d.3	SG-01	Układ zaporowo- upustowy gazociągów niskiego ciśnienia z jednym wydmuchem - zasuwą żeliwną dla średnic nom. 200 mm zabezpieczona antykorozyjnie	kpl.	1,00		
37 d.3	SG-01	Obsypka ochronna rurociągów gazowych piaskiem (wraz z dostarczeniem piasku) 20 cm ponad rurę - zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m³	79,23		
38 d.3	SG-01	Oznakowanie trasy gazociągu na słupku betonowym	kpl.	1,00		
39 d.3	SG-01	Oznakowanie trasy gazociągu na murze	kpl.	2,00		
40 d.3	SG-01	Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą lokalizacyjną z PE o szerokości 60mm z wkładką metalową	m	241,00		
41 d.3	SG-01	Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą ostrzegawczą z PE o szerokości 200mm	m	241,00		
42 d.3	SG-01	Próba szczelności gazociągów o śr. nom. do 250 mm na ciśnienie do 0.75 MPa	m	202,70		
43 d.3	SG-01	Próba szczelności gazociągów o śr.nom. do 150 mm na ciśnienie do 0.75 MPa	m	14,90		
44 d.3	SG-01	Próba szczelności gazociągów o śr. nom. do 65 mm na ciśnienie do 0.75 MPa	m	23,40		
45 d.3	SG-01	Zabezpieczenie kabli w ziemi dwudzielną rurą osłonową z tworzywa sztucznego Dn 110 np. AROT A 110PS lub równoważną	m	2,00		
46 d.3	SG-01	Prace przełączeniowe (włączenie do istniejących sieci gazowych) w zakresie : zamknięcie dopływu gazu, spuszczenie gazu z odcinków sieci, przecięcie rur, przedmuchanie i zaślepienie odc. likwidowanych, połączenie gazociągów, zagazowanie sieci	kpl.	1,00		
Razem dział: Roboty instalacyjne						
4		Renowacja nawierzchni drogowych				
47 d.4	SG-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwę konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. II	m²	347,03		
48 d.4	SG-01	Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm= 2,5 MPa gr. 15 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą - roboty na przekopach węższych niż 2.5 m	m²	64,35		
49 d.4	SG-01	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - roboty na przekopach węższych niż 2.5 m	m²	64,35		
50 d.4	SG-01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszanej - podbudowy z kruszywa pod warstwę podbudowy bitumicznej	m²	94,05		
51 d.4	SG-01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod warstwę podbudowy bitumicznej	m²	94,05		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
52 d.4	SG-01	Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16 P 50/70 - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m ²	94,05		
53 d.4	SG-01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C8/10	m ³	1,32		
54 d.4	SG-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (przyjęto 80% krawężników z odzysku)	m	16,00		
55 d.4	SG-01	Nawierzchnia chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej na przekopach o szerokości do 2,50m (przyjęto 80% kostki z odzysku)	m ²	252,98		
56 d.4	SG-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (przyjęto 80% obrzeży z odzysku)	m	9,00		
Razem dział: Renowacja nawierzchni drogowych						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: