

Załącznik Nr 16 do Opisu Przedmiotu Zamówienia
dla zadania: Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych
zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF”

Wytyczne Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie dotyczące budynków Techniczno-socjalnych

1. Konstrukcja budynku techniczno-socjalnego z toaletą dla kierowców, pasażerów i toaletą dla osób niepełnosprawnych z pomieszczeniem technicznym o powierzchni ok. 60 m²:
 - ławy fundamentowe zbrojone,
 - ściany konstrukcyjne z bloczków z betonu komórkowego,
 - dach czterospadowy kryty blachodachówką lub gontem bitumicznym,
 - okna PCV z żaluzjami zewnętrznymi antywłamaniowymi,
 - termomodernizacja budynku zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Dojścia do budynku i opaski odwadniające:
 - opaska odwadniająca o szer. 50 cm. wokół budynku z kostki brukowej betonowej i obrzeżami betonowymi,
 - dojście (chodnik) o szer. 120 cm z kostki brukowej betonowej i obrzeżami betonowymi.
3. Pomieszczenia:
 - 3.1. Sanitariat męski :

Proponowane wyposażenie:

 - WC kompakt – 3/6 l z deską sedesową twardą antybakteryjną,
 - pisuar kompletny,
 - umywalka fajansowa – szer. Minimum 60 cm,
 - bateria umywalkowa, naścienna, chromowana z mieszaczem i wylewką ruchomą,
 - lustro nad umywalką,
 - pojemnik na mydło w płynie,
 - suszarka do rąk,
 - kosz na odpadki,
 - pojemnik na papier toaletowy,
 - szczotka do WC,
 - wieszak ścienny,
 - kosz sanitarny,
 - szafka wisząca łazienkowa szer. 60 cm.

Proponowane wykończenie:

 - na podłodze płytki ceramiczne antypoślizgowe,
 - na ścianach płytki ceramiczne glazurowane
 - sufit oraz ściany powyżej linii płytek ceramicznych tynk cementowo-wapienny malowany farbą emulsyjną.
 - 3.2. Sanitariat damski :

Proponowane wyposażenie:

 - WC kompakt – 3/6 l z deską sedesową twardą antybakteryjną,
 - umywalka fajansowa – szer. Minimum 60 cm,
 - bateria umywalkowa, naścienna, chromowana z mieszaczem i wylewką ruchomą,
 - lustro nad umywalką,
 - pojemnik na mydło w płynie,
 - suszarka do rąk,
 - kosz na odpadki,
 - pojemnik na papier toaletowy,
 - szczotka do WC,
 - wieszak ścienny,
 - kosz sanitarny,
 - szafka wisząca łazienkowa

Proponowane wykończenie:

 - na podłodze płytki ceramiczne antypoślizgowe,
 - na ścianach płytki ceramiczne glazurowane
 - sufit oraz ściany powyżej linii płytek ceramicznych tynk cementowo-wapienny malowany farbą emulsyjną.

- 3.3. Pomieszczenie przeznaczone na pokój śniadań dla kierowców:
Proponowane wyposażenie:
 - zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem na szafce szer. 90 cm,
 - szafka wisząca nad zlewozmywakiem,
 - kuchenka mikrofalowa z możliwością podwieszenia z funkcją opiekacza elektrycznego z termoobiegiem,
 - blat roboczy kuchenny laminowany podwieszany o wym. 60 x 60 cm,
 - lodówka,
 - stolik świetlicowy o podstawie metalowej i blacie laminowanym – 2 szt.,
 - krzesło metalowe z siedziskiem miękkim tapicerowanym – 8 szt.,
 - kosz metalowy na odpady o pojemności 12 l.
- 3.4. Pomieszczenie techniczne z ewentualnym przeznaczeniem na montaż stacji transformatorowej do zasilania ładowarek
- 3.5. Toaleta dla osób niepełnosprawnych (zgodnie z obowiązującymi przepisami):
Proponowane wyposażenie:
 - WC podwieszane na stelażu – 3/6 l z deską sedesową twardą antybakteryjną,
 - poręcze (uchwyty) z rur nierdzewnych polerowanych po obu stronach miski sedesowej, jedna poręcz podnoszona lub zamykana,
 - umywalka ze stali nierdzewnej – szer. minimum 45 cm,
 - bateria umywalkowa stojąca,
 - poręcze (uchwyty) z rur nierdzewnych polerowanych po obu stronach umywalki.
Proponowane wykończenie:
 - na podłodze płytki ceramiczne antypoślizgowe,
 - na ścianach płytki ceramiczne glazurowane,
 - sufit oraz ściany powyżej linii płytek ceramicznych tynk cementowo-wapienny malowany farbą emulsyjną.
- 3.6. Instalacje:
- Elektryczna,
 - Wodno-kanalizacyjna,
 - Ogrzewanie elektryczne,
 - Klimatyzacja,
 - Odgromowa (jeśli jest wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami).