



- Legenda:**
- betonowy krawężnik wtopiony najazdowy 15x22 cm
 - betonowy krawężnik wystający 15x30 cm
 - betonowe obrzeże chodnika 8x30 cm
 - nawierzchnia zatoki postojowej - kostka betonowa 8 cm
 - nawierzchnia zatoki postojowej - płyty betonowe ażurowe 10 cm
 - miejsca postojowe wydzielane rzędem kostki betonowej
 - nawierzchnia chodnika - kostka betonowa 6 cm
 - /// P-21 projektowane oznakowanie poziome
 - /// P-21 oznakowanie poziome do pozostawienia
 - ▲ D-6 proj projektowane oznakowanie pionowe
 - ▲ D-6 istn oznakowanie pionowe do pozostawienia
 - ▲ D-6 likw oznakowanie pionowe do likwidacji

Autor:		Urban Media ul. Marszałkowska 55/73 lok. 22, 00-676 Warszawa	
Inwestor:		Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie ul. Krochmalna 13 J, 20-401 Lublin	
Nazwa zadania:		Przebudowa drogi gminnej nr 106748L - ul. Tumidajskiego w Lublinie w zakresie budowy miejsc postojowych i odcinków chodnika wzdłuż jezdni	
Faza opracowania:		PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU	Nr rysunku: OR-02
Tytuł rysunku:		PLAN SYTUACYJNY	Skala: 1:500
Funkcja:	Nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień:
Projektant	mgr inż. Rafał Urban	drogi	LUB/0184/PWOD/06
Sprawdzający	mgr inż. Andrzej Jaroński	drogi	MAZ/0037/POOD/13
		Podpis:	Data:
			03.2015