

SPECYFIKACJA

Sprzedaż i dostawa mebli do Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie

POSTĘPOWANIE W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO



I. Informacje wprowadzające.

Zamawiający: **GMINA LUBLIN - NIP 946 25 75 811**

Odbiorca: **Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie**

20-128 Lublin; ul Lwowska 28

Tel. 81 466 55 60, Fax. 81 466 55 61, godz. pracy: 7⁰⁰ - 15⁰⁰

Strona internetowa: www.zow.bip.lublin.eu

e-mail: adma@zow.lublin.eu

II. Tryb postępowania.

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro - Art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Dostawa w części finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Główny przedmiot zamówienia: kody wg. CPV:

39110000-6 Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części

39122200-5 Biblioteczki

39121200-8 Stoły

38622000-1 Lustra

3. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa mebli do placówek prowadzonych przez Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie ul. Lwowska 28, położonych na terenie miasta Lublin tj.:

a) Krzesło konferencyjne – 45 szt.

Krzesło konferencyjne z podłokietnikami na czterech nogach wyposażone w stopki zabezpieczające podłogę przed rysowaniem. Stelaż wykonany jest z rury stalowej o przekroju minimum fi 22mm, malowany proszkowo w kolorze czarnym. Podłokietniki twarde, z tworzywa. Szkielet siedziska i oparcia wykonany jest z 5 warstwowej sklejki bukowej o grubości min. 6 mm, pokryty pianką ciętą o grubości min. 35 mm. Siedzisko oraz oparcie powinno posiadać polipropylenowe osłony w kolorze czarnym. Możliwość sztaplowania min. 5 szt. Krzesło tapicerowane tkaniną zmywalną o gramaturze nie mniejszej niż 650 g/m². Powłoka materiału to 100% winyl, nośnik - 100% poliester. Odporność na ścieranie minimum 300.000 cykli Martindale1a. Tkanina musi posiadać następujące atesty: trudnozapalność - papieros (EN 1021-1), trudnozapalność- zapałka (EN 1021-2), trudnozapalność (DIN 4102 B2), trudnozapalność (NF P 92-503/M2), odporność na światło - > 5-{DIN EN ISO 105-802}, odporność na bakterie (AATCC 147), odporność na pleśń (ASTM G21-02), urynoodporność. Wymaga się dołączenia w/w atestów. Wymagany certyfikat zgodności krzesła z normą EN 13761

Wymiary: wysokość całkowita: 820 - 850 mm, wysokość siedziska: 470- 480 mm, szerokość siedziska: 440 - 460 mm, głębokość całkowita: 520- 530 mm, głębokość siedziska: 420 - 450 mm. Kolor do ustalenia z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.

Zamawiający dopuszcza odchylenia wymiarów materiałów konstrukcyjnych +/- 10%.

b) Fotel Wypoczynkowy – 32 szt.

Klasyczny fotel wypoczynkowy. Oparcie i podłokietniki fotela w kształcie półkolistym otaczają z trzech stron siedzisko. Konstrukcja drewniana szkieletowa, obita płytą pilśniową, pokryta pianką ciętą. Siedzisko i oparcie tapicerowane planką ciętą, trudnopalną. Klasa trudnopalności pianki potwierdzona świadectwem z badań zgodnych z normą BS5852. Wymaga się dołączenia oświadczenia producenta o możliwości wykonania krzeseł w technologii pianek trudnopalnych. Fotel tapicerowany tkaniną zmywalną o gramaturze nie mniejszej niż 650 g/m². Powłoka materiału to 100% winyl, nośnik - 100% poliester. Odporność na ścieranie minimum 300.000 cykli Martindale'a.. Tkanina musi posiadać następujące atesty: trudnozapałność - papieros (EN 1021-1), trudnozapałność - zapalka (EN 1021-2), trudnozapałność (DIN 4102 B2), trudnozapałność (NF P 92-503/M2), odporność na światło - > 5 (DIN EN ISO 105-802), odporność na bakterie (AATCt 147), odporność na pleśń (ASTM G21-02), urynoodporność. Wymaga się dołączenia w/w atestów. Wymiary fotela: wysokość całkowita: 750 - 770 mm, wysokość siedziska: 440 - 455 mm, szerokość siedziska: 480 - 490 mm, głębokość siedziska: 500 - 510 mm, szerokość całkowita: 590 - 700 mm, głębokość całkowita: 505 - 630 mm. Zdjęcie poglądowe. Kolor do ustalenia z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. Zamawiający dopuszcza odchylenia wymiarów materiałów konstrukcyjnych +/- 10%.



c) Sofa Wypoczynkowa (2 szt.)

Sofa wypoczynkowa 3-osobowa. Oparcie i podłokietniki sofy w kształcie półkolistym otaczają z trzech stron siedzisko. Konstrukcja drewniana szkieletowa, obita płytą pilśniową, pokryta pianką ciętą. Siedzisko i oparcie tapicerowane planką ciętą, trudnopalną. Klasa trudnopalności pianki potwierdzona świadectwem z badań zgodnych z normą BS5852. Wymaga się dołączenia oświadczenia producenta o możliwości wykonania krzeseł w technologii pianek trudnopalnych. Fotel tapicerowany tkaniną zmywalną o gramaturze nie mniejszej niż 650 g/m². Powłoka materiału to 100% winyl, nośnik - 100% poliester. Odporność na ścieranie minimum 300.000 cykli Martindale'a. Tkanina musi posiadać następujące atesty: trudnozapałność - papieros (EN 1021-1), trudnozapałność - zapalka (EN 1021-2), trudnozapałność (DIN 4102 B2), trudnozapałność (NF P 92-503/M2), odporność na światło - > 5 (DIN EN ISO 105-802), odporność na bakterie (AATCt 147), odporność na pleśń (ASTM G21-02), urynoodporność. Wymaga się dołączenia w/w atestów. Wymiary: wysokość całkowita: 750 - 770 mm, wysokość siedziska: 440 - 455 mm, szerokość siedziska: 1650 - 1700 mm, głębokość siedziska: 500 - 510 mm, szerokość całkowita: 1750- 1800 mm, głębokość całkowita: 505 - 630 mm. Zdjęcie poglądowe. Kolor do ustalenia z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. Zamawiający dopuszcza odchylenia wymiarów materiałów konstrukcyjnych +/- 10%. Sofa musi być zgodna modelowo z fotelem z pozycji 2.



d) Fotel jednoosobowy – 1 szt.

Fotel jednoosobowy. Konstrukcja drewniana szkieletowa, obita płytą pilśniową. Oparcie i podłokietniki sofy w kształcie prostokątnym z zaokrąglonymi łączeniami oparcia z podłokietnikiem, otaczającym z trzech stron siedzisko. Elementy konstrukcyjne korpusu to: płyta wiórowa 18mm, sklejka 18 mm, płyta pilśniowa 3 mm i tarcica sosnowa. Warstwa sprężynująca siedzisk – sprężyny faliste, pokryte filcem i pianką poliuretanową o grubości min. 50 mm. Oparcia pokryte pianką poliuretanową o grubości min. 50 mm. Podłokietniki wykonane z pianki o wysokiej odbojności. Warstwa wyściełająca - włóknina tapicerska o gramaturze 100 g/m². Nogi z kształtowników stalowych, półowalnych o wymiarach min. 20x40 mm. Grubość podłokietników min. 70 mm. Nogi mocowane są do korpusu mebla za pomocą śrub.

Materiał:

Warstwa pokryciowa to 100% winyl, nośnik – 100% poliester. Odporność na ścieranie minimum 300.000 cykli Martindalela. Tkanina musi posiadać następujące atesty: trudnozapalność – papieros (EN 1021-1), trudnozapalność – zapalka (EN 1021-2), trudnozapadalność (DIN 4102 B2), trudnozapadalność (NF P 92-503/M2), odporność na światło - >5 – (DIN EN ISO 105-802), odporność na bakterie (AATCC 147), odporność na pleśń (ASTM G21-02), urynoodporność. Wymaga się dołączenia w/w atestów. Wymagany certyfikat zgodności krzesła z normą EN 13761.

Wymiary fotela: [cm]:

szerokość: 650 – 680 mm, głębokość: 750 – 800 mm, wysokość: 680 – 700 mm, wysokość siedziska: 400 – 420 mm, głębokość siedziska: 500 – 520 mm, wysokość nóg: 240 – 270 mm, wysokość podłokietników mierzona od płaszczyzny siedziska: 300 – 320 mm.

Kolor do ustalenia z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. Zamawiający dopuszcza odchylenia wymiarów materiałów konstrukcyjnych +/- 10%.



e) Sofa wypoczynkowa 2-osobowa – 1 szt.

Sofa wypoczynkowa 2-osobowa. Konstrukcja drewniana szkieletowa, obita płytą pilśniową. Oparcie i podłokietniki sofy w kształcie prostokątnym z zaokrąglonymi łączeniami oparcia z podłokietnikiem, otaczającym z trzech stron siedzisko. Elementy konstrukcyjne korpusu to: płyta wiórowa 18mm, sklejka 18 mm, płyta pilśniowa 3 mm i tarcica sosnowa. Warstwa sprężynująca siedzisk – sprężyny faliste, pokryte filcem i pianką poliuretanowa o grubości min. 50 mm. Oparcia pokryte pianką poliuretanową o grubości min. 50 mm. Podłokietniki wykonane z pianki o wysokiej odbojności. Warstwa wyściełająca - włóknina tapicerska o gramaturze 100 g/m². Nogi z kształtowników stalowych, półwalnych o wymiarach min. 20x40 mm. Grubość podłokietników 70 – 80 mm. Nogi mocowane do korpusu za pomocą śrub.

Materiał: Warstwa pokryciowa to 100% winyl, nośnik – 100% poliester. Odporność na ścieranie minimum 300.000 cykli Martindalela. Tkanina musi posiadać następujące atesty: trudnozapałność – papieros (EN 1021-1), trudnozapałność – zapałka (EN 1021-2), trudnozapałność (DIN 4102 B2), trudnozapałność (NF P 92-503/M2), odporność na światło - >5 – (DIN EN ISO 105-802), odporność na bakterie (AATCC 147), odporność na pleśń (ASTM G21-02), urynoodporność. Wymaga się dołączenia w/w atestów. Wymagany certyfikat zgodności mebla z normą EN 13761.

Wymiary:

szerokość: 1200 – 1400 mm, głębokość: 750 – 800 mm, wysokość: 680 – 700 mm, wysokość siedziska: 400 – 420 mm, głębokość siedziska: 500 – 520 mm, wysokość nóg: 230 – 280 mm, wysokość podłokietników mierzona od płaszczyzny siedziska: 300 – 320 mm.

Kolor do ustalenia z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. Zamawiający dopuszcza odchylenia wymiarów materiałów konstrukcyjnych +/- 10%. Sofa musi być zgodna modelowo z fotelem z pozycji 4.

f) Komoda 4-drzwiowa z szufladą (szerokość x głębokość x wysokość) 1800x400x800 mm – 2 szt.

Korpus i drzwi wykonane z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm, obrzeże PCV o grubości 1mm. Wieniec górny i dolny wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18mm, obrzeże PCV grubości 2 mm. Plecy wykonane z płyty HDF grubości 3 mm. Drzwi szafy zamykane w sposób klasyczny – uchylne. Drzwi komody wyposażone w zamek patentowy. Uchwyty metalowe. Komoda usytuowana na 4 ślizgaczach fi50 z regulacją wysokości. Wnętrze komody wyposażone w 2 półki z regulacją wysokości przestrzeni. Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18 mm, obrzeże PCV o grubości 1 mm. Szuflada dł. 900 mm usytuowana na środku komody pod blatem. Wysokość szuflady 150 mm. Zamawiający dopuszcza odchylenie od wymiarów standardowych +/- 2cm. Kolor do ustalenia z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.

g) Stół na metalowej podstawie dla 10 osób, wymiary 2400 mm x 1000 mm – 4 szt..

Błat stołu wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 36 mm +/- 2 mm, obrzeże PCV o grubości 2 mm. Podstawa metalowa malowana proszkowo, nogi okrągłe o średnicy 60 mm +/- 10 mm, rama pod blatem o profilu 40 x 20 mm. Podstawa stołu z możliwością regulacji nóżek. Kolor blatu do ustalenia z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.

h) Fotel obrotowy – 3 szt.

Fotel z podłokietnikami wykonany ze skóry ekologicznej, wypełnionej podwójną warstwą gąbek. Z wysokim zagłówkiem zapewniającym wygodę dla głowy i karku. Siedzisko i oparcie posiada funkcję blokady na wysokości. Oparcie fotela odpowiednio wyprofilowane zapewniające kręgosłupowi ergonomiczną pozycję. Podłokietniki wypełnione miękką gąbką i pokryte ekoskórą. Podstawa fotela pięcioramienna; każde ramie wyposażone w gumowe kółka. Dopuszczalne obciążenie fotela - 150 kg.

Wymiary:

Wysokość całkowita 110 – 120 cm

Szerokość siedziska 55 cm

Szerokość z uwzględnieniem podłokietników 65 – 67 cm

Wysokość oparcia 73 cm

i) Szafa ubraniowa (szerokość x głębokość x wysokość) 800 x 600 x 2200 mm. – 1 szt.

Korpus i drzwi wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18mm, obrzeże PCV o grubości 1mm. Wieniec górny i dolny wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18mm, obrzeże PCV grubości 2mm. Plecy wykonane z płyty HDF grubości 3mm. Drzwi szafy zamykane w sposób klasyczny – uchylny. Drzwi szafy wyposażone w zamek patentowy. Uchwyty metalowe. Szafa usytuowana na 4 ślizgaczach fi50 z regulacją wysokości. Wnętrze szafy wyposażone 2 półki oraz drążek na ubrania. Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm, obrzeże PCV o grubości 1mm. Zamawiający dopuszcza odchylenie od wymiarów standardowych +/- 2cm. Kolor do ustalenia z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.

j) Szafa socjalna z boksami zamykanymi na klucz dla 40 osób (szerokość x głębokość x wysokość) 3500 x 400 x 1900 mm – 1 szt.

Korpus i drzwi wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18mm, obrzeże PCV o grubości 1mm. Wieniec górny i dolny wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm, obrzeże PCV grubości 2mm. Plecy wykonane z płyty HDF grubości 3mm. Drzwiczki do bosku zamykane w sposób klasyczny – uchylny. Drzwiczki do boksu wyposażone w zamek patentowy. Uchwyty metalowe. Szafa usytuowana na 4 ślizgaczach fi50 z regulacją wysokości. Wnętrze szafy z podziałem na 40 zamykanych boksów. Zdjęcie poglądowe. Zamawiający dopuszcza odchylenie od wymiarów standardowych +/- 2cm. Kolor do ustalenia z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.



k) Wieszak ubraniowy (szerokość x wysokość) 2000 x 1000 mm – 1 szt.

- Wieszak wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18mm, obrzeże PCV o grubości 1mm. Wyposażony w 20 podwójnych wieszaków na ubrania zamocowanych do płyty. Zamawiający dopuszcza odchylenie od wymiarów standardowych +/- 2cm.
- l) **Lustro w ramie z płyty meblowej** (szerokość x wysokość) 600 x 1200 mm – 1 szt. Rama lustra wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18mm, obrzeże PCV o grubości 1mm. Lustro o wymiarach 500 X 1100 mm. Zamawiający dopuszcza odchylenie od wymiarów standardowych +/- 2cm.
- m) **Stolik kawowy typu Royal – D** – 1 szt.
Kształt blatu okrągły, wykonany płyty MDF pokrytej fornirem. Podstawa i nogi z naturalnego drewna. Kształt nóg – wygięte.
Kolor do ustalenia z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.
Średnica blatu – 60 cm.
Wysokość – 50 cm.
- n) **Szafka kuchenna pod zlewozmywak** zamykana (szerokość x głębokość x wysokość) 1200 x 520 x 900 – 1 szt.
Szafka kuchenna przystosowana pod zlewozmywak . Korpus i drzwi szafki wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o gr.18mm, obrzeże PCV o gr.1mm, wyposażona w dwie półki. Drzwi szafki zamykane w sposób klasyczny-uchyłny. Uchwyty metalowe. Szafka usytuowana na 4 nóżkach regulowanych wysokość 10cm . Cokół z płyty meblowej 10cm zabezpieczony przed zawilgoceniem listwą silikonową . Kolor frontu do ustalenia z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.
- o) **Szafka kuchenna narożna zamykana** (szerokość x głębokość x wysokość) 1200 x 520 x 900 mm – 1 szt. Korpus i drzwi szafki wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o gr.18mm, obrzeże PCV o gr.1mm. Plecy wykonane z płyty HDF gr.3mm. Drzwi szafki zamykane w sposób klasyczny-uchyłny. Uchwyty metalowe. Szafka usytuowana na 4 nóżkach regulowanych wysokość 10cm . Cokół z płyty meblowej 10cm zabezpieczony przed zawilgoceniem listwą silikonową. Wyposażona w obrotowy koszyk z dwoma półkami. Kolor frontu do ustalenia z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.
- p) **Szafka kuchenna zamykana drzwiczkami** (szerokość x głębokość x wysokość) 600 x 520 x 900 mm – 1 szt
Korpus i drzwi szafki wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o gr.18mm, obrzeże PCV o gr.1mm, wyposażona w dwie półki. Plecy wykonane z płyty HDF gr.3mm. Drzwi szafy zamykane w sposób klasyczny-uchyłny. Uchwyty metalowe. Szafa usytuowana na 4 nóżkach regulowanych wysokość 10cm . Cokół z płyty meblowej 10cm zabezpieczony przed zawilgoceniem listwą silikonową . Wnętrze szafki wyposażone w 2 półki z regulacją wysokości przestrzeni. Wnętrze szafki wyposażone w 2 półki z regulacją wysokości przestrzeni. Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm, obrzeże PCV o grubości 1mm. Kolor frontu do ustalenia z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.
- q) **Szafka kuchenna zamykana drzwiczkami** przystosowana pod płytę indukcyjną (szerokość x głębokość x wysokość) 800 x 520 x 900 mm – 1 szt.
Korpus i drzwi szafki wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o gr.18mm, obrzeże PCV o gr.1mm, wyposażona w dwie półki. Plecy wykonane z płyty HDF gr.3mm. Drzwi szafy zamykane w sposób klasyczny-uchyłny. Uchwyty metalowe. Szafa usytuowana na 4 nóżkach regulowanych wysokość 10cm . Cokół z płyty meblowej 10cm zabezpieczony przed zawilgoceniem listwą silikonową . Wnętrze szafki wyposażone w 2 półki z regulacją wysokości przestrzeni. Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm, obrzeże PCV o grubości 1mm. Kolor frontu do ustalenia z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.

- r) **Blat kuchenny** postformingowy, wysokiej jakości na ścieranie gr.38mm długość łączna 6000 mm +/- 10 cm.
- s) **Szafka łazienkowa** (szerokość x głębokość x wysokość) 800 x 1750 x 400 mm – 1 szt
Korpus i drzwi szafki wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o gr.18mm, obrzeże PCV o gr.1mm. Plecy wykonane z płyty HDF gr.3mm. Drzwi szafy zamykane w sposób klasyczny-uchylny. Uchwyty metalowe. Szafa usytuowana na 4 nóżkach regulowanych wysokość 10cm Wnętrze szafki wyposażone w 2 półki z regulacją wysokości przestrzeni. Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm, obrzeże PCV o grubości 1mm. Szafka przedzielona w połowie szerokości płytą wiórową melaminowaną o gr.18mm, obrzeże PCV o gr.1mm. Każde drzwi wyposażone w zamek patentowy. Zamawiający dopuszcza odchylenie od wymiarów standardowych +/- 2cm. Kolor biały.
- t) **Szafa aktowo - ubraniowa** (szerokość x głębokość x wysokość) 1200 x 400 x 1800 mm – 1 szt
Korpus i drzwi wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o gr.18mm, obrzeże PCV o gr.1mm. Wieniec górny i dolny wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o gr.18mm, obrzeże PCV grubości 2mm. Plecy wykonane z płyty HDF gr.3mm. Drzwi szafy zamykane w sposób klasyczny-uchylny. Drzwi szafy wyposażone w zamek patentowy . Uchwyty metalowe. Szafa usytuowana na 4 ślizgaczach fi50 z regulacją wysokości. Wnętrze szafy wyposażone z jednej strony w 4 półki, z drugiej strony w 2 półki oraz drążek wysuwany na ubrania. Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm , obrzeże PCV o grubości 1mm. Zamawiający dopuszcza odchylenie od wymiarów standardowych +/- 2cm. Kolor do ustalenia z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.
- u) **Witryna aktowa częściowo oszklona** (szerokość x głębokość x wysokość) 800 x 400 x 1800 mm – 1 szt
Korpus i drzwi wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o gr.18mm, obrzeże PCV o gr.1mm. Wieniec górny i dolny wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o gr.18mm, obrzeże PCV grubości 2mm. Plecy wykonane z płyty HDF gr.3mm. Drzwi szafy zamykane w sposób klasyczny-uchylny. Część dolna szafy zamykana drzwiami z płyty meblowej na wysokości dwóch przestrzeni segregatorowych, górna część szafy zamykana drzwiami szklanymi w ramie z płyty meblowej szerokości 6cm. Drzwi szafy wyposażone w zamek patentowy . Uchwyty metalowe. Szafa usytuowana na 4 ślizgaczach fi50 z regulacją wysokości. Wnętrze szafy wyposażone z jednej strony w 4 półki, z drugiej strony w 2 półki oraz drążek wysuwany na ubrania. Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm , obrzeże PCV o grubości 1mm. Zamawiający dopuszcza odchylenie od wymiarów standardowych +/- 2cm. Kolor do ustalenia z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. Mebel zgodny modelowo z szafą z pkt t)
- v) **Ława kwadratowa** - (szerokość x głębokość x wysokość) 640 x 640 x 460 mm +/- 10%
Wykonany płyty laminowanej lub MDF pokrytego laminatem. Noga kwadratowa 80 x 80 +/- 15%. Błat z płyty meblowej. Półka pod blatem z płyty meblowej.
Kolor do ustalenia z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. Zdjęcie poglądowe



4. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad, posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszystkie wymogi norm określonych odpowiednimi przepisami. Dostarczone przedmioty powinny być zapakowane w oryginalne opakowania, umożliwiające jednoznaczną identyfikację produktów i bez oznak otwierania.

5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować dostawę (dowóz we wskazane miejsce w ustalonym terminie, rozładunek, wniesienie) na własny koszt i ryzyko.

6. Sprawdzenie przedmiotu dostawy będzie polegało na upewnieniu się, że przedmiot dostawy jest wolny od wad fizycznych, działa zgodnie z przeznaczeniem, a w szczególności, że odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia.

7. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty:

a) są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające ich użytkowanie,

b) nie odpowiadają pod względem jakości i funkcjonalności oczekiwaniom Zamawiającego,

Wykonawca na własny koszt wymieni je na nowe, prawidłowe i niewadliwe w terminie 7 dni od stwierdzenia powyższych faktów.

Za dzień zakończenia wszystkich – z wyjątkiem wynikających z rękojmi gwarancji – zobowiązań Wykonawcy związanych z realizacją zamówienia, uważa się dzień, w którym zostanie podpisany przez strony bez zastrzeżeń protokół odbioru zamówienia.

IV. Termin wykonania zamówienia.

Termin dostawy: 4 tygodnie od dnia podpisania umowy, nie później niż do 10 grudnia 2019 r.

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1. Formularz oferty (Załącznik Nr 1);

2. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (Zał. Nr 2);

3. Wzór umowy (Zał. nr 3);

4. Aktualny odpis z KRS albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji

działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga! Dokumenty jakich żąda Zamawiający muszą być złożone w oryginale lub w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną /osoby uprawnione/ do podpisania oferty.

VI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania dokumentów.

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji.
2. Korespondencję w formie faksu Wykonawcy są zobowiązani przysyłać na numer faksu: 81 466 55 61 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 15.00.
3. Korespondencję w formie poczty elektronicznej wykonawcy są zobowiązani przysyłać na adres: m.wartacz@zow.lublin.eu

VII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Michał Wartacz - tel. 81-466 55 60.

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej trwałą i techniką.
2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w specyfikacji oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty.
3. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu oferenta
4. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej
5. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie . Koperta powinna być zamknięta w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści.
7. Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru:

Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie

20 – 128 Lublin, ul. Lwowska 28

oraz oznakowana:

Oferta na:

Sprzedaż i dostawa mebli do Zespołu Ośrodków Wsparcia

8. Ponadto zaleca się załączenie spisu treści oferty, ułożenie wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie z kolejnością podaną w specyfikacji oraz ponumerowanie wszystkich stron oferty.

IX. Miejsce oraz termin składania ofert.

1. Oferty należy złożyć w **ZOW w Lublinie, przy ul. Lwowskiej 28, Dział Administracji - pok. 101 do dnia 24.10.2019 r. do godz.13.00.**

2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

X. Ocena ofert.

1. Ocena Wykonawców i ofert.

1.1 Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku nie spełniania warunków udziału lub nie złożenia któregokolwiek z wymaganych dokumentów. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

1.2. O odrzuceniu oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców, których ofertę odrzucono, podając uzasadnienie.

1.3 Niedopuszczalne jest prowadzenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.

2. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej.

2.1 Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

Cena – znaczenie 80 %

Okres gwarancji - znaczenie 20 %

Wartość cenową należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w PLN.

Cena musi obejmować całkowity koszt ponoszony przez zamawiającego (w tym koszt dostarczenia do siedziby zamawiającego).

1) ilość punktów w **kryterium: Cena**, rozumiana jako wartość całkowita oferty brutto za wykonanie zamówienia, zostanie obliczona według wzoru:

$$K1 = (Cm / C) * 80$$

K1- Liczba punktów przyznanych za kryterium ceny

Cm-Cena najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert

C- Cena analizowanej oferty

2) ilość punktów w zakresie **kryterium: okres gwarancji** najwyżej punktowana będzie oferta z najdłuższym okresem gwarancji (w miesiącach). Punktacja zostanie przyznana na bazie wskaźnika wyliczonego zgodnie ze wzorem:

$$K2 = (G / Gm) * 20$$

K2- Liczba punktów przyznanych za kryterium okres gwarancji

Gm-Najdłuższy okres gwarancji spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert

G- Okres gwarancji analizowanej oferty

Uwaga:

- okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 m-cy pełnych miesięcy (2 lata) w przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji lub nie podania (brak wpisania) okresu gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona;
- **w przypadku podania przez Wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy, Zamawiający do obliczeń przyjmie okres gwarancji = 60 miesięcy.**

- oferowany okres gwarancji Wykonawca podaje w pełnych miesiącach w Formularzu ofertowym. Jeżeli Wykonawca poda okres gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiąc zgodnie z zasadą: 1 rok = 12 miesięcy.
- ocenę końcową oferty stanowić będzie suma punktów oferty uzyskanych w każdym z kryteriów oceny oferty. Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać wykonawca wynosi – 100,00 pkt.,
- obliczenia będą prowadzone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2.2 Maksymalna ilość otrzymanych punktów dla danej oferty wynosi 100. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów w obowiązujących kryteriach.

2.3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i okresu gwarancji, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

2.4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

2.5. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej wraz z zestawieniem złożonych ofert zostanie opublikowane na stronie internetowej:

a) <http://www.zow.bip.lublin.eu/>

b) bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl

XII. Informacja o formalnościach po wyborze oferty.

1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.

2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

XIII. Wzór umowy na wykonanie zamówienia.

1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa .

XIV. Załączniki.

Następujące załączniki stanowią integralną część specyfikacji:

Załącznik nr 1: Formularz oferty;

Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym ;

Załącznik nr 3: Wzór umowy.

Lublin, dnia 16.10.2019 roku

Michał Wartacz
/Zastępca Dyrektora/