

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont korytarza I p skrzydło B w budynku Zespołu Szkół Samochodowych w Lublinie ul. Długosza 10a
ADRES INWESTYCJI : Al. Długosza 10 a, Lublin
INWESTOR : Zespół Szkół Samochodowych w Lublinie
ADRES INWESTORA : Al. Długosza 10 a, Lublin
BRANŻA : budowlana
DATA OPRACOWANIA : maj 2017 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2017 r.

Data zatwierdzenia

20.05.2017

~~INSTRUKCJA~~

~~mgr inż. Ryszard Morawski~~

DYREKTOR
Zespołu Szkół Samochodowych
Im. Stanisława Stryczyńskiego
w Lublinie
Ryszard Morawski
mgr inż. Ryszard Morawski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
		2*2.1	m ²	4.20	
		4*1.1	m ²	4.40	
		1.5*1.9	m ²	2.85	
		3.2*1.4	m ²	4.48	
		1.6*2.1	m ²	3.36	
		2.2*1.8	m ²	3.96	
		1.6*3.1	m ²	4.96	
				RAZEM	28.21
2	KNR 4-01 0711-09	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		2*2.1	m ²	4.20	
		4*1.1	m ²	4.40	
		1.5*1.9	m ²	2.85	
		3.2*1.4	m ²	4.48	
		1.6*2.1	m ²	3.36	
		2.2*1.8	m ²	3.96	
		1.6*3.1	m ²	4.96	
				RAZEM	28.21
3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		2*2.1	m ²	4.20	
		4*1.1	m ²	4.40	
		1.5*1.9	m ²	2.85	
		3.2*1.4	m ²	4.48	
		1.6*2.1	m ²	3.36	
		2.2*1.8	m ²	3.96	
		1.6*3.1	m ²	4.96	
				RAZEM	28.21
4	KNR 4-01 0354-14	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki haków	szt.		
		18	szt.	18.00	
				RAZEM	18.00
5	KNR 4-01 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegiel lub betonowym po puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.	szt.		
		18	szt.	18.00	
				RAZEM	18.00
6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufity	m ²		
		<korytarz lp skrzydło B> 17.21*3.31	m ²	56.97	
		5.52*1.47	m ²	8.11	
		2.5*1.2	m ²	3.00	
				RAZEM	68.08
7	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany	m ²		
		<korytarz lp skrzydło B> (17.21+3.31)*2*1.29	m ²	52.94	
		(5.52+1.47)*1*1.29	m ²	9.02	
		(2.5+1.2)*2*1.29	m ²	9.55	
				RAZEM	71.51
8	KNR 4-01 0804-06	Nacięcie podłoża przecinakiem - skucie farby olejnej ze ścian (likwidacja lamperii)	m ²		
		<korytarz lp skrzydło B> (17.21+3.31)*2*2.0	m ²	82.08	
		(5.52+1.47)*1*2.0	m ²	13.98	
		(2.5+1.2)*2*2.0	m ²	14.80	
				RAZEM	110.86

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek (2.1*2+1.4)*12 3.2*4+2.9+2.9	m		
			m	67.20	
			m	18.60	
				RAZEM	85.80
10	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 <90x200> 4 <80x200> 1 <70x200> 4	szt.		
			szt.	4.00	
			szt.	1.00	
			szt.	4.00	
				RAZEM	9.00
11	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - wykucie betonu na obsadzenie nadproży drzwiowych 1.0*0.59*0.15*7	m ³		
			m ³	0.62	
				RAZEM	0.62
12	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie nadproży z L60x60x4 mm 1.6*14	m		
			m	22.40	
				RAZEM	22.40
13	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm 1.6*14	m		
			m	22.40	
				RAZEM	22.40
14	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 2.1*2*14	m		
			m	58.80	
				RAZEM	58.80
15	KNR 4-01 0320-06	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z betonu 0.7*2.0*1	m ²		
			m ²	1.40	
				RAZEM	1.40
16	KNR 4-01 0320-06	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z betonu 0.8*2.0*1	m ²		
			m ²	1.60	
				RAZEM	1.60
17	KNR 4-01 0320-06	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z betonu 0.9*2.0*3	m ²		
			m ²	5.40	
				RAZEM	5.40
18	KNR 4-01 0320-10	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami (0.7+2.0*2)*2*1 (0.8+2.0*2)*2*1 (0.9+2.0*2)*2*3	m		
			m	9.40	
			m	9.60	
			m	29.40	
				RAZEM	48.40
19	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone 0.7*2.0*1 0.8*2.0*1 0.9*2.0*3	m ²		
			m ²	1.40	
			m ²	1.60	
			m ²	5.40	
				RAZEM	8.40
20	KNR 4-01 0320-06	Obsadzenie ościeżnic stalowych do drzwi wzmocnionych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z betonu <pokój wicedyrektora> 0.8*2.0*1 <kadry> 0.8*2.0*1 <korytarz mały> 0.9*2.0*1 1.2*2.05	m ²		
			m ²	1.60	
			m ²	1.60	
			m ²	1.80	
			m ²	2.46	
				RAZEM	7.46

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
21	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - wzmocnione kl. C, III europejska klasa antywłamaniowości, kompletne 0.7*2.05*1 0.8*2.05*2 0.9*2.05*3 1.2*2.05	m ² m ² m ² m ² m ²	 1.44 3.28 5.54 2.46	
				RAZEM	12.72
22	KNR 4-01 0804-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m2 w jednym miejscu 18	miejs c. miejs c.	 18.00	
				RAZEM	18.00
23	KNR-W 4- 01 0809- 12	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych szklwionych 30x30 cm na kleju 18*0.3*0.5	m ² m ²	 2.70	
				RAZEM	2.70
24	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome - sufity 68.08	m ² m ²	 68.08	
				RAZEM	68.08
25	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe ścian 71.51 110.86	m ² m ² m ²	 71.51 110.86	
				RAZEM	182.37
26	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 68.08	m ² m ²	 68.08	
				RAZEM	68.08
27	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 71.51	m ² m ²	 71.51	
				RAZEM	71.51
28	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi białymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity 68.08	m ² m ²	 68.08	
				RAZEM	68.08
29	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany 71.51	m ² m ²	 71.51	
				RAZEM	71.51
30	KNR 2-02 1503-03	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem 110.86	m ² m ²	 110.86	
				RAZEM	110.86
31	KNR-W 4- 01 1216- 01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią 68.08	m ² m ²	 68.08	
				RAZEM	68.08
32	KNR-W 4- 01 0109- 09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km <tynk> poz.1*0.02	m ³ m ³	 0.56	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<ościeżnice> $(0.9*4+0.8*1+0.7*4+2.0*2*(4+1+4))*0.12*0.1$	m ³	0.52	
		<nadproża> poz.11	m ³	0.62	
				RAZEM	1.70
33	KNR-W 4- 01 0109- 10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 14 poz.32	m ³		
			m ³	1.70	
				RAZEM	1.70