

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont korytarza parteru w skrzydle B w budynku Zespołu Szkół Samochodowych w Lublinie ul. Długosza 10a  
ADRES INWESTYCJI : Al. Długosza 10 a, Lublin  
INWESTOR : Zespół Szkół Samochodowych w Lublinie  
ADRES INWESTORA : Al. Długosza 10 a, Lublin  
BRANŻA : budowlana  
DATA OPRACOWANIA : maj 2017 r.


WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
maj 2017 r.

Data zatwierdzenia

20.05.2017

  
DYREKTOR  
Zespołu Szkół Samochodowych  
Im. Stanisława Sienkiewicza  
w Lublinie  
*mgr inż. Ryszard Morawski*

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 1.5*1.8 1.2*2.5 1.4*3.1 2.7*1.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.70 3.00 4.34 4.32	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.36</b>
2	KNR 4-01 0711-09	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu) poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.36	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.36</b>
3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.36	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.36</b>
4	KNR 4-01 0354-14	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki haków 12	szt. szt.	 12.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.00</b>
5	KNR 4-01 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. 12	szt. szt.	 12.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.00</b>
6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit <korytarz parter skrzydło B> 20.68*3.4 1.45*3.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 70.31 4.93	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.24</b>
7	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany <korytarz parter skrzydło B> (20.68*2+3.4)*1.25 1.45*2*1.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 55.95 3.63	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.58</b>
8	KNR 4-01 0804-06	Nacięcie podłoża przecinakiem - skucie farby olejnej ze ścian (likwidacja lamperii) <korytarz parter skrzydło B> (20.68*2+3.4)*2.0 1.45*2*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 89.52 5.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>95.32</b>
9	KNR AT- 02 2057- 01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek (2.1*2+1.2)*12 3.25*7	m m m	 64.80 22.75	
				<b>RAZEM</b>	<b>87.55</b>
10	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 <90x200> 6	szt. szt.	 6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
11	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - wykucie betonu na obsadzenie nadproży drzwiowych 1.1*0.55*0.15*6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.54	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.54</b>
12	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie nadproży z L60x60x4 mm 1.6*12	m m	 19.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.20</b>

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm 1.6*12	m		
			m	19.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.20</b>
14	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 2.1*2*12	m		
			m	50.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.40</b>
15	KNR 4-01 0320-06	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m <sup>2</sup> w ścianach z betonu 0.9*2.0*6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.80</b>
16	KNR 4-01 0320-10	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami (0.9+2.0*2)*2*6	m		
			m	58.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.80</b>
17	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone 0.9*2.0*6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.80</b>
18	KNR 4-01 0804-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m <sup>2</sup> w jednym miejscu 12	miejs c. miejs c.		
				12.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.00</b>
19	KNR-W 4- 01 0809- 12	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m <sup>2</sup> w jednym miejscu z płytek terakotowych szklwionych 30x30 cm na kleju 12*0.3*0.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.80</b>
20	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchni poziome - sufity poz.6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	75.24	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.24</b>
21	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchni pionowe ścian poz.7 poz.8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	59.58	
			m <sup>2</sup>	95.32	
				<b>RAZEM</b>	<b>154.90</b>
22	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	75.24	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.24</b>
23	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.7	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	59.58	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.58</b>
24	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi białymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufity poz.6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	75.24	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.24</b>
25	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany poz.7	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	59.58	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.58</b>

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26	KNR 2-02 1503-03	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem poz.8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	95.32	
				<b>RAZEM</b>	<b>95.32</b>
27	KNR-W 4- 01 1216- 01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią poz.6 40	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	75.24	
			m <sup>2</sup>	40.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.24</b>
28	KNR-W 4- 01 0109- 09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  <tynk> 14.36*0.02	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.29	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.29</b>
29	KNR-W 4- 01 0109- 10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 14 poz.28	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.29	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.29</b>