



Dostarczany w różnych wariantach wyposażenia DCL20 umożliwia wyposażenie biur, recepcji, kas itp. System ten umożliwia spełnienie standardów dostępności obiektów w zgodzie z normą IEC-60118-4.

Wzmacniacz jest zaprojektowany do dyskretnego zamocowania pod biurkiem lub blatem. Zawiera dwa wejścia, regulatory i diodę LED informującą o prawidłowości działania systemu.

Dostarczony zestaw zawiera wzmacniacz pętli indukcyjnej, mikrofon, przewód pętli, zasilacz oraz oznakowanie stanowiska. Zastosowany układ przetwarzania sygnału umożliwia automatyczną redukcję zakłóceń, unikając głośnych i nagłych dźwięków.

- o Dostępne różne warianty
- o 2 wejścia : 1 mic/line i 1 line
- o Zasilanie phantom
- o Zasilacz w zestawie
- o Wskaźnik działania
- o Ochrona i kontrola wyjścia
- o Małe wymiary (92x52x18mm)
- o 2A RMS na wyjściu
- o Kompresor i redukcja szumu
- o Gwarancja : 5 lat



Wejście	
Wejście audio	2 (1 mic/line i 1 line)
Złącze	Jack 3,5, terminal zaciskowy
Phantom	4,5V, 1mA
Zasilanie	
Zasilanie	12V DC, 1,5A
Rodzaj	Oddzielny zasilacz
Napięcie	230V 50/60 Hz
Moc	20W max
Zabezpieczenie	Termiczne
Audio	
Kompresja	Zmienna 1:1 do 20:1
Czas reakcji	10ms
Czas powrotu	Automatyczny 500ms lub 1500ms
Redukcja hałasu	Ograniczone pasmo dla całkowitego wzmacnienia 8 kHz, 16 kHz -6 dB
Dynamika, pasmo	> 60dB, 100Hz do 9000Hz
THD	< 0,5%

Wyjście	
Rodzaj	Prądowe
Impedancja pętli	0,1 Ohm do 1 Ohm
Prąd (peak, RMS)	4A, 2A przy 1kHz
Napięcie RMS	6,5V
Ochrona	Termiczna, zwarcie
Wymiary i waga( mm)	
DCL20	92 x 52 x 18 (Sz. x Dł. x Wys.)
Opakowanie	190 x 190 x 50
Waga	0,850 kg

