

Lp.	<b>Przedmiot zamówienia – wykaz mebli, wym. [mm], szer./gł./wys.</b> kolor płyty – odcień do uzgodnienia z Zamawiającym w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy (Zamawiający uzgodni/dokona wyboru spośród palety kolorów przedstawionych przez Wykonawcę);	J. m.	Ilość
1	Biurko komputerowe 1400/600/760 z półką na klawiaturę 650/400/18, kolor płyty olcha	szt.	5
2	Szafa aktowa, 800/400/1850, kolor płyty olcha	szt.	11
3	Szafa ubraniowa z wysuwaniem wieszakiem, 800/400/1850, kolor płyty olcha	szt.	4
4	Nadstawka do szafy aktowej, 800/400/750, kolor płyty olcha	szt.	12
5	Kontener 4-szufladowy, na stopkach, z piórnikiem (4 szuflady i piórnik jako 5-ta szuflada), 440/600/760, kolor płyty olcha	szt.	1
6	Kontener 3-szufladowy na kółkach, 440/470/613, kolor płyty: 2x calvados, 1x olcha	szt.	3
7	Szafa aktowa, 500/400/1800, kolor płyty olcha	szt.	1
8	Półka na klawiaturę 650/400/18, kolor płyty calvados	szt.	2

**Standard wykonania mebli określa się następująco:**

- 1) meble biurowe z płyty meblowej, trójwarstwowej, dwustronnie laminowanej melaminą, w klasie higieniczności E1. Kolor płyty jak powyżej. Odcień koloru do uzgodnienia z Zamawiającym w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy - Zamawiający dokona wyboru odcienia koloru spośród palety kolorów przedstawionych przez Wykonawcę;
- 2) wymiary i rodzaj mebli, jak powyżej w wykazie mebli oraz zgodnie z rysunkami poglądowymi;
- 3) wymagana grubość płyt gotowego wyrobu:
  - a) blaty biurek oraz wieńce górne kontenerów, szaf i nadstawek do szaf, - 25 mm,
  - b) plecy szaf - płyta HDF o grubości min. 3 mm, kolor jak płyta meblowa,
  - c) pozostałe elementy, w tym: fronty szuflad, drzwi, boki szaf, boki biurek, kontenerów, nadstawek, półki, przegrody, wieńce dolne kontenerów, szaf, plecy kontenerów, frontowe osłony biurek - 18 mm;
- 4) wykończenie krawędzi - obrzeża płyt wykończone taśmą PCV klejoną na gorąco, wymagana grubość taśmy 2 mm - dla blatów biurek oraz wieńców górnych: kontenerów, szaf i nadstawek do szaf - dla innych elementów 1 mm;
- 5) półki w szafach aktowych - mocowane w odstępie ca 350 mm, odległość między półkami równomierna, podpórki (narożniki) metalowe zapewniające sztywność półek przy maksymalnym obciążeniu lub inne metalowe mocowania zapewniające sztywność półek przy maksymalnym obciążeniu, nadstawkach (rys. poz. 4) 1-na półka, w szafach ubraniowych (rys. poz 3) 1-na półka górna;
- 6) szuflady - mocowane na prowadnicach rolkowych (w tym półki na klawiaturę);
- 7) rodzaj zawiasów – wszystkie zawiasy puszkowe samoczynnie domykające się Ø = 35 mm;
- 8) rodzaje zamków – wszystkie zamki patentowe – minimum 2 klucze;
- 9) kontenery wyposażone w zamki centralne; kontener 4-szufladowy wyposażony w piórnik – wkład piórnikowy, szufladowe wykonane z tworzywa sztucznego (4 szuflady i piórnik jako 5-ta szuflada);
- 10) drzwi/drzwiczki - we wszystkich rodzajach szaf z zamkami, zasuwki u góry i u dołu drzwi, wyposażone w zamek, j/w;

- 11) uchwyty – metalowe, łukowe, kolor nikiel satyna, rozstaw otworów do mocowania 96 mm,
- 12) podstawa szaf, na stopkach regulowanych - zakres minimum 15 mm, kontenery 3-szufladowe na kółkach meblowych, skrętnych, pozostałe podstawy - ślizgacze z regulacją poziomu zakres min. 5 mm,
- 13) łączenie elementów mebli - z użyciem złącz mimośrodowych i konfirmatowych, przepusty do okablowania - we wszystkich biurkach;
- 14) materiały i surowce z których wykonane są meble - muszą posiadać wymagane atesty.