

Lp.	Przedmiot zamówienia – wykaz mebli, wym. [mm], szer./gł./wys. kolor płyty – odcień do uzgodnienia z Zamawiającym	J. m.	Ilość
1	Biurko komputerowe 1400/700/760 z półką na klawiaturę 650/400/18, kolor płyty olcha	szt.	20
2	Szafa aktowa, 800/400/1850, kolor płyty olcha	szt.	20
3	Szafa ubraniowa z wysuwającym wieszakiem, 800/400/1850, kolor płyty olcha	szt.	7
4	Nadstawka do szafy aktowej, 800/400/750, kolor płyty olcha	szt.	27
5	Kontener 4-szufladowy, na stopkach, z piórnikiem (4 szuflady i piórnik jako 5-ta szuflada), 440/700/760, kolor płyty olcha	szt.	20
6	Stół konferencyjny, 1600/800/760, kolor płyty olcha	szt.	1
7	Szafa aktowa półotwarta (drzwi wyłącznie dla dwóch najniższych półek), 1000/400/1850, kolor płyty olcha	szt.	1

Standard wykonania mebli określa się następująco:

- 1) meble biurowe z płyty meblowej, trójwarstwowej, dwustronnie laminowanej melaminą, w klasie higieniczności E1. Kolor płyty jak powyżej. Odcień koloru do uzgodnienia z Zamawiającym;
- 2) wymiary i rodzaj mebli, jak powyżej w wykazie mebli oraz zgodnie z rysunkami poglądowymi;
- 3) wymagana grubość płyt gotowego wyrobu:
 - a) blaty biurek oraz wieńce górne kontenerów, szaf i nadstawek do szaf, - 25 mm,
 - b) plecy szaf - płyta HDF o grubości min. 3 mm, kolor jak płyta meblowa,
 - c) pozostałe elementy, w tym: fronty szuflad, drzwi, boki szaf, boki biurek, kontenerów, nadstawek, półki, przegrody, wieńce dolne kontenerów, szaf, plecy kontenerów, frontowe osłony biurek - 18 mm;
- 4) wykończenie krawędzi - obrzeża płyt wykończone taśmą PCV klejoną na gorąco, wymagana grubość taśmy 2 mm - dla blatów biurek oraz wieńców górnych: kontenerów, szaf i nadstawek do szaf - dla innych elementów 1 mm;
- 5) półki w szafach aktowych - mocowane w odstępie ca 350 mm, odległość między półkami równomierna, podpórki (narożniki) metalowe zapewniające sztywność półek przy maksymalnym obciążeniu lub inne metalowe mocowania zapewniające sztywność półek przy maksymalnym obciążeniu, nadstawkach (rys. poz. 4) 1-na półka, w szafach ubraniowych (rys. poz 3) 1-na półka górna;
- 6) szuflady - mocowane na prowadnicach rolkowych (w tym półki na klawiaturę);
- 7) rodzaj zawiasów – wszystkie zawiasy puszkowe samoczynnie domykające się $\varnothing = 35$ mm;
- 8) rodzaje zamków – wszystkie zamki patentowe – minimum 2 klucze;
- 9) kontenery wyposażone w zamki centralne; kontener 4-szufladowy wyposażony w piórnik – wkład piórnikowy, szufladowe wykonane z tworzywa sztucznego (4 szuflady i piórnik jako 5-ta szuflada);
- 10) drzwi/drzwiczki - we wszystkich rodzajach szaf z zamkami, zasuwki u góry i u dołu drzwi, wyposażone w zamek, j/w;
- 11) uchwyty – metalowe, łukowe, kolor nikiel satyna, rozstaw otworów do mocowania 96 mm,
- 12) podstawa szaf, na stopkach regulowanych - zakres minimum 15 mm, kontenery 3-szufladowe na kółkach meblowych, skrętnych, pozostałe podstawy - ślizgacze z regulacją poziomu zakres min. 5 mm,

OAI.261.1.3.2019	Załącznik nr 1 – wykaz oraz standard wykonania mebli	Strona 1 z 2
------------------	------------------------------------------------------	--------------

- 13) łączenie elementów mebli - z użyciem złącz mimośrodowych i konfirmatowych, przepusty do okablowania - we wszystkich biurkach;
- 14) materiały i surowce z których wykonane są meble - muszą posiadać wymagane atesty.