

Lp.	Podst	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			6	szt.	6.00	
					RAZEM	6.00
	3 45410000-4		Tynkowanie			
25	NNRNKB	1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity i posadzki	m ²		
d.3	202 1134-01		3.14*1.26*2*2	m ²	15.83	
			3.14*1.65*2*2	m ²	20.72	
			3.14*1.74*2*2	m ²	21.85	
			3.14*3.75*2*2	m ²	47.10	
					RAZEM	105.50
26	NNRNKB	1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany	m ²		
d.3	202 1134-02		(3.14*8+8.76+8.76)*3.20*2	m ²	272.90	
					RAZEM	272.90
27	KNR 4-01		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków cegły i pustaków na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.3	0715-02		(3.14+1.26+1.26)*2*3.20*2-0.90*2.0*2*2	m ²	65.25	
			(1.65+3.14)*2*3.20*2-0.90*2.0*2	m ²	57.71	
			(1.74+3.14)*2*3.20*2-0.90*2*2*2	m ²	55.26	
			(3.75+3.14)*2*3.20*2-0.90*2*2	m ²	84.59	
					RAZEM	262.81
28	KNR 4-01		Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych na stropach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.3	0716-09		(3.14*1.26+3.14*1.65+3.14*1.74+3.14*3.75)*2	m ²	52.75	
					RAZEM	52.75
29	KNR 2-02	1	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.3	0815-06		(3.14*1.26+3.14*1.65+3.14*1.74+3.14*3.75)*2	m ²	52.75	
					RAZEM	52.75
30	KNR 4-01	1	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.3	0322-02		6	szt.	6.00	
					RAZEM	6.00
	4 45262321-7		Wyrównanie podłóg			
31	KNR 2-02	1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarłe na ostro	m ²		
d.4	1102-01		(3.14*1.26+3.14*1.65+3.14*1.74+3.14*3.75)*2	m ²	52.75	
					RAZEM	52.75
32	KNR 2-02	1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąć za zmianę grub.o 10mm x 3	m ²		
d.4	1102-03		(3.14*1.26+3.14*1.65+3.14*1.74+3.14*3.75)*2	m ²	52.75	
					RAZEM	52.75
33	kl. wł.	1	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; lub równoważną powierzchnie poziome, z wkładką z włókna. Izolację wykonać dwuwarstwowo posadzek i ścian łącznie z zagruntowaniem powierzchni. Na ścianach izolację wykonać na wysokość 10 cm.	m ²		
d.4			(3.24*1.36+3.24*1.75+3.24*1.84+3.24*3.85)*2	m ²	57.02	
					RAZEM	57.02
	5 45421134-2		Instalowanie drzwi drewnianych			
34	KNR 2-02	1	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie w dla drzwi 90/200 wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
d.5	1016-03		2	szt.	2.00	
					RAZEM	2.00