

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 0-19 0929-11	1	Wymiana okien drewnianych, na okna rozwierane i uchylno-rozwierane z PCV o pow. ponad 2.5 m2, (profil min. pięciokomorowy), wraz z obróbką obustronną glifów , oblistwowaniem i malowaniem glifów farbą emulsyjną lub olejną w istn. kolorach ścian - podokienniki zewnętrzne z blachy ocynkowanej istniejące , podokienniki należy zdemontować . blachę wyprostować i ponownie zamontować , mocować pod oknami i silikonować , współczynnik przenikania K max 1,0 dla szyby , dla okna U=1,6W/m2 , przed wykonaniem należy sprawdzić wymiary otworów okiennych. Atest na wyrób. Zamontować nawietrzak aereco (50 sztuk). Stolarkę okienną z rozbiórki wywozi wykonawca w cenie obsadzenia -- opis dotyczy wszystkich pozycji w kosztorysie. 2.43*2.13*81 2.45*1.42*2 2.37*1.12 1.76*2.01*2 1.75*1.44*4 2.45*2.86*4 2.35*2.01*9 2.35*1.15*5	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	419.248 6.958 2.654 7.075 10.080 28.028 42.512 13.513	
					RAZEM	530.068
2	KNR 0-19 0929-11	1	Wymiana okien drewnianych, na okna rozwierane i uchylno-rozwierane z PCV o pow. ponad 2.5 m2, dołem szyba P4 a górą poliwęglan pięciokomorowy, w górnej części okien zamontować HAU-TAUny (ręczny system otwierania) szt. 12 Zamontować nawietrzak aereco (12 sztuk). 2.66*3.47*6 2.65*4.00*6	m2 m2 m2	55.381 63.600	
					RAZEM	118.981
3	KNR 0-19 1024-05	1	Wymiana drzwi drewnianych na aluminiowe (profil ciepły) o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budowie - dołem panel stalowy wzmocniony, góra szyba P-4, drzwi z samozamykaczem, pochwytem antypanicznym, dwoma zamkami w tym jeden klasy C z patentem, potrójny zawias, kolor brązowy, z naprawą obustronną glifów, malowaniem farbą emulsyjną. 4.05*3.20*2 2.36*2.52*4 0.98*2.40 0.98*2.31 0.98*2.80	m2 m2 m2 m2 m2 m2	25.920 23.789 2.352 2.264 2.744	
					RAZEM	57.069
4	KNR 0-19 0929-07	1	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2, Zamontować nawietrzak aereco (20 sztuk).. 2.45*0.83*15 2.37*0.83*2 0.57*0.45*7 0.59*0.52 1.38*0.60*3 2.38*0.60*3 2.43*0.85*11 1.15*1.63*6 0.80*1.05 okna wewnętrzne do sanitariatów (skrzydła stałe) 0.60*1.40*2 0.60*2.40*2	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	30.503 3.934 1.796 0.307 2.484 4.284 22.721 11.247 0.840 1.680 2.880	
					RAZEM	82.676
5	KNR 2-02 0129-02	1	Parapety wewnętrzne lastrykowe, długości 17,80m szer. 54 cm, cement biały, grubość 5 cm. 1	szt szt	1.000	
					RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 0108-11	1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km 1	m3 m3	1.000	
					RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 0108-12	1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km - wg uznania wykonawcy. 1	m3 m3	1.000	