



- Montaż wykładziny Tarkett Accent Excellence Granito Cool Grey – szara. Rolka 2 x 23m. Potrzebna powierzchnia do ułożenia wykładziny wraz z przyklejonymi do ściany cokołami 10cm wysokości:
  - 94m2 (układane wzdłuż pomieszczenia),
  - - - 90,5 – 91m2 (układane w poprzek pomieszczenia).

	Normy	Wartości Tarkett	Wymagania
Antystatyczność	EN 1815	Antystatyczne (≤ 2 kV)	≤ 2 kV
Deklaracja właściwości użytkowych #	EN 14041	0120-004DoP-2013-04	-
Ognioodporność	EN 13501-1	Bfl-s1	-
Antypoślizgowość	DIN 51130	R9	-
Antypoślizgowość	EN 13893	Klasa DS (μ ≥ 0,30)	-
Opór ciepły (m²·K/W)	ISO 10456	0,020 m²·K/W	< 0.15 m²·K/W

## PROJEKT WYKONAWCZY ARANŻACJI WNĘTRZ

DESIGN

INWESTOR:  
Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II  
Adres: Bursztynowa 22, 20-576 Lublin

NR RYS.

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:  
Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II  
Adres: Bursztynowa 22, 20-576 Lublin

5

PRZEDMIOT RYSUNKU:  
PARTER. SALA LEKCYJNA  
RZUT POSADZKI

SKALA  
1:50

DATA

PODPIS

PROJEKTOWAŁ: mgr Dorota Świć - Kęcik

12.2020r.

DeDesign. Dorota Świć - Kęcik. 20-539 Lublin. ul. Dziewanny 23/51