

## **Opis**

### **do projektu aranżacji wnętrza części pomieszczenia pokoju nauczycielskiego o powierzchni około 59,89m<sup>2</sup>.**

- Podstawa opracowania:
  - zlecenie inwestora.
  - Inwentaryzacja pomieszczenia.
- Zakres opracowania:
  - pokój nauczycielski o powierzchni około 59,89m<sup>2</sup>.
  - Przewidziana maksymalna liczba osób przebywających jednocześnie w pomieszczeniu – do ok. 20 – 30 osób.

#### **Prace remontowe:**

- Skucie płytek przy umywalce na powierzchni 1,87m<sup>2</sup>. Skucie nadbudowy na ścianie pod płytkami.
- Przeprowadzenie wody ciepłej, zimnej oraz doprowadzenie kanalizacji do nowo projektowanej umywalki i zlewozmywaka.
- Schowanie kabli położonych natynkowo w ścianie.
- Doprowadzenie zasilania i wykonanie nowych gniazd elektrycznych i wyłącznika oświetlenia podszafrkowego.
- Przeniesienie gniazda elektrycznego na ścianie bocznej przy zabudowie kuchennej z wys. 30cm na wys. 145cm od podłogi w odległości 20cm od krawędzi ściany.
- Przeniesienie wyłącznika przy drzwiach na drugą stronę drzwi.
- Wykonanie gniazd do stanowisk komputerowych wg zapotrzebowania (elektrycznych, komputerowych lub internetowych) przy planowanych stolikach komputerowych i drukarkach.
- Zabudowa pionów centralnego ogrzewania na ścianie wejściowej we wnęce o szerokości ~49,5cm oraz na ścianie z oknami na szerokość pilastrów ~35cm. Zabudowa z płyty g – k na stelażu systemowym. Głębokość zabudowy wynikająca z odległości rur od ściany ~15cm. Należy wykonać zabudowę rur c.o. o takiej samej głębokości z obu stron wykuszu.
- Wyrównanie powierzchni ścian. Wysokość zabudowy do sufitu – 326,5cm.
- Ściany w pasie pomiędzy szafkami kuchennymi i ścianą boczną wyłożone płytkami Tubądzin Pastele 20 x 20cm w kolorach:
  1. Pastel biały mat (RAL K7/9003) – ok. 76 sztuk – ok. 3,00m<sup>2</sup>.
  2. Pastel turkusowy mat (RAL D2/200 50 25) – ok. 47 sztuk – 1,88m<sup>2</sup>.  
Górna krawędź płytek na wysokości 135,8cm. Płytki za ścianę tylnej wypuścić poza blat w dół do końca płytki, płytki na ścianie bocznej przyklejone do poziomej listwy przypodłogowej.
- Spoiny 1,5mm dopasowane kolorystycznie do płytki.
- Ściany pomalowane farbą zmywalną matową, np. lateksową wg wzornika NCS w kolorach:
  1. białym – **powierzchnia ok. 36,72m<sup>2</sup>,**  
– ściana wejściowa do uskoku, wraz z uskokiem, ściana naprzeciw wejścia powyżej płytek, ściana z oknami wraz z przodem pilastrów (oprócz wnęki).
  2. turkusowym NCS S 4030 – B30G lub S 5030 B30G – **powierzchnia ok. 20,85m<sup>2</sup>,**  
– ściany w grubości muru w otworze wejściowym (szerokość ok. 65cm), ściana za kanapą, zabudowa g – k pionów c.o. o wymiarach 49,5 x ~15cm na ścianie wejściowej za uskokiem, boki zabudowy g – k pionów c.o. na ścianie okiennej szerokości ~15cm – 4 ściany.
  3. grafitowym NCS S 8500 – N – **powierzchnia około 41,03m<sup>2</sup>,**  
– ściana po prawej stronie od wejścia (powierzchnia liczona bez ściany za zabudową), ściana wejściowa za zabudową pionów c.o. szerokości 300cm, boki ścian na szerokości podciągu przy wykuszu ok. 35cm, podciąg, cały wykusz łącznie z sufitem.

- Sufit (poza sufitem w wykuszu i podciągim przy wykuszu) malowany farbą matową w kolorze białym. **Powierzchnia około 56,66m<sup>2</sup>.**
- Oświetlenie zasadnicze bez zmian. Dodano oświetlenie podszafowe ledowe (listwa led w profilu alu IP44). Wyprowadzenie zasilania na ścianie bocznej zabudowy meblowej w rogu, na wysokości 150, 160cm. Zasilacz schować, np. w szafce z możliwością dostępu. Listwa led w spodzie szafek wiszących na wysokości 135,8cm. Wyłącznik w jednej ramce z gniazdem przykrytym klapką IP44 na ścianie bocznej nad stołem barowym na wysokości ok. 145m.
- Osprzęt elektroinstalacyjny, np. Berker B.Kwadrat w kolorze białym i antracytowym w zależności od miejsca.
- Rolety w oknach mocowane do sufitu zaciemniające, kolor biały. Wymiar ok. 190 x 251cm – 2 sztuki. Szczegóły do ustalenia.
- Montaż paneli na ścianie:  
Panele ściennie :
  - opcja 1 - panele Fluffo Fire Resist Pixel L 50 x 50cm w kolorach:
    - P/2. Głębia - turkusowym - 15 paneli
    - P/3. Grafitowy - ciemno szarym - 8 paneli
 Należy zastosować klej do paneli polecany przez producenta.
  - opcja 2 – panele Rockfon, np. Blanca krawędź B - do przyklejenia do powierzchni pionowych. Rozmiar 60 x 60 - 21 sztuk
    - Płyty na dodatkowe zamówienie malowane UV w kolorach:
      - 2. turkusowym NCS S 4030 - B30G lub S 5030 B30G - 13 sztuk
      - 3. grafitowym NCS S 8500 - N - 8 sztuk
- Montaż tablicy korkowej z płyt 100 x 100 x 1cm, korek naturalny, drobno lub średnioziarnisty. Korek przymocować w sposób umożliwiający łatwy i szybki demontaż. Powierzchnia 3,9m<sup>2</sup> korka na ścianie.
- L. lustro o rozmiarach 60 x 180cm klejone do ściany przy drzwiach, faza 5mm.

## ● Wyposażenie:

### - Zabudowa kuchenna:

Szafki stojące wykonane z płyty meblowej 18mm - wiórowej melaminowanej w klasie higieniczności E1. Obrzeże ABS lub PCV dopasowane kolorem i wzorem do płyty. Cokół 10cm wysokości. Styk cokołu z posadzką zabezpieczyć przed namakaniem.

- Fronty i korpus szafek dolnych w kolorze:

opcja 1 - wg wzornika Pfeilderer - Dąb Lindberg

opcja 2 - wg wzornika Kronospan - Ferrara Oak 8921 PR

**Uwaga! Dobór jednej z płyty obowiązujący do wszystkich mebli w pomieszczeniu.**

- Blat postformingowy 3,8cm w kolorze - antracytowym do uzgodnienia
- Cokół w kolorze wg wzornika Kronospan w kolorze 0190 PE Black – czarny
- Fronty i korpusy szafek wiszących w kolorze białym wg wzornika Kronospan Snow White 8685 BS

Wysokość szafek stojących bez blatu 87cm. Wysokość szafek stojących z blatem 3,8cm - 90,8cm. Głębokość szafek stojących z blatem 60cm.

Zawiasy z samodomykiem. Prowadnice z pełnym wysuwem z samodomykiem. Uchwyt meblowy, np. Gamet, kolekcja Encanto, nr UU 52. Uchwyty w kolorze czarnym. Rozstaw 12,8 lub 16cm do ustalenia.

Głębokość szafek wiszących uzależniona od głębokości kuchenki mikrofalowej do zabudowy. Głębokość ok. 35 – 36cm. Należy dobrać kuchenkę przystosowaną do zabudowy w szafce wiszącej. Wstępnie przyjęto mikrofalę o głębokości 32cm.

Wentylację szafki wykonać wg wytycznych producenta mikrofal.

W spodzie szafek wiszących we frezie zamontowana listwa led w profilu aluminiowym IP 44. Barwa światła listwy 4000K. Długość ~262,5cm.

Wyprowadzenie zasilania do listwy led na wys. ~150-160. Spód szafki wiszącej na wys. 135,8cm.

Fronty wysunąć poza dolną krawędź szafki ok. 0,7cm, celem zakrycia listwy led.

#### **– Zabudowa kuchenna. Opcja 1.**

##### **Szafki stojące:**

1. Szafka wypłycona (ze względu na istniejący pion wentylacyjny o wymiarach 22,5 x 26cm). Szerokość frontu wynikowa ~22,5cm, głębokość wynikowa ~34cm.

Szafka z drzwiami otwieranymi i 2 półkami wewnątrz. Zawiasy z lewej strony - 1 sztuka

2. Szafka o szerokości frontu 60cm. Wysuwana. W blacie zlewozmywak jednokomorowy (pełniący funkcję umywalki do rąk) przesunięty asymetrycznie w szafce, w stronę drugiego zlewozmywaka. Wewnątrz szafki segregator odpadów z 3 koszami. Segregatory wstawiane do szuflady lub wysuwane razem z frontem - 1 kpl.

3. Szafka o szerokości frontu 60cm. Wysuwana. W blacie zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem. Wewnątrz szafki segregator odpadów z 2 koszami. Segregatory wstawiane do szuflady lub wysuwane razem z frontem - 1 kpl.

4. Szafka o szerokości frontu 60cm:

1 opcja - zmywarka w zabudowie 60cm, zintegrowana z zakrytym panelem sterowania.

1a. opcja - szafka z drzwiami odmykanymi, zawiasy z prawej strony, wewnątrz 1 półka.

2 opcja - zamienione szafki - w szafce 4 przeniesione szuflady z szafki 5, a w szafce 5 zamontowana lodówka

5. Szafka o szerokości frontu 60cm:

1 opcja - szafka z 3 szufladami, 1 płytką i 2 głębokimi. w Szafce płytkiej przewidzieć segregator na sztućce.

2 opcja - zmywarka do zabudowy 60cm szerokości z ukrytym panelem sterowania

##### **Szafki wiszące:**

1a. Ze względu na pion wentylacyjny i głębokość wynikową szafki ok. 9-10cm, szafkę 1 a wykonać jako uzupełnienie – blendę z dnem i wykończeniem górnym.

Ewentualnie front otwierany na tip – on, a wewnątrz miejsce na zasilacz do listwy led. Zawiasy z lewej strony

2a. Szafka z drzwiczkami otwieranymi i 2 półkami wewnątrz. Zawiasy z lewej strony. Półki z możliwością regulacji wysokości.

3a. Szafka z drzwiczkami otwieranymi, wewnątrz 2 - poziomowa suszarka do naczyń z tacką do zabudowy w szafce z dnem. Powyżej 1 półka.

4a. Szafka z drzwiczkami otwieranymi i 2 półkami wewnątrz. Zawiasy z prawej strony. Półki z możliwością regulacji wysokości.

5a. Szafka o szerokości frontu 60cm, w dolnej części kuchenka mikrofalowa do zabudowy z przeznaczeniem do montażu w szafce wiszącej, wysokość kuchenki 38cm. Powyżej szafka otwierana bez dodatkowych półek. Zawiasy z prawej strony.

W szafce z kuchenką mikrofalową należy przewidzieć wentylację wg wytycznych producenta.

#### **– Zabudowa kuchenna. Opcja 2.**

Szafki stojące:

1. Szafka wypłycona (ze względu na istniejący pion wentylacyjny o wymiarach 22,5 x 26cm). Szerokość frontu wynikowa ~22,5cm, głębokość wynikowa ~34cm. Szafka z drzwiami otwieranymi i 2 półkami wewnątrz. Zawiasy z lewej strony - 1 sztuka
2. Szafka o szerokości frontu 60cm. Wysuwana. W blacie zlewozmywak jednokomorowy (pełniący funkcję umywalki do rąk) przesunięty asymetrycznie w szafce, w stronę drugiego zlewozmywaka. Wewnątrz szafki segregator odpadów z 3 koszami. Segregatory wstawiane do szuflady lub wysuwane razem z frontem - 1 kpl.
3. Szafka o szerokości frontu 60cm. Wysuwana. W blacie zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem. Wewnątrz szafki segregator odpadów z 2 koszami. Segregatory wstawiane do szuflady lub wysuwane razem z frontem - 1 kpl.
4. Szafka o szerokości frontu 60cm, szafka z 3 szufladami, 1 płytką i 2 głębokimi. w Szafce płytkiej przewidzieć segregator na sztućce.
5. Szafka o szerokości frontu ~62cm, wewnątrz zamontowana lodówka do zabudowy podblatowa, wysokości 82cm, szerokość 60cm. Należy wykonać wentylację szafki wg wytycznych producenta.

#### Szafki wiszące:

- 1a. Ze względu na pion wentylacyjny i głębokość wynikową szafki ok. 9-10cm, szafkę 1 a wykonać jako uzupełnienie - blendę z dnem i wykończeniem górnym.

Ewentualnie front otwierany na tip - on, a wewnątrz miejsce na zasilacz do listwy led. Zawiasy z lewej strony

- 2a. Szafka z drzwiczkami otwieranymi 60cm szerokości i 2 półkami wewnątrz. Zawiasy z lewej strony. Półki z możliwością regulacji wysokości.
- 3a. Szafka z drzwiczkami otwieranymi 60cm szerokości, wewnątrz 2 - poziomowa suszarka do naczyń z tacką do zabudowy w szafce z dnem. Powyżej 1 półka.
- 4a. Szafka z drzwiczkami otwieranymi ok. 62cm szerokości i 2 półkami wewnątrz. Zawiasy z prawej strony. Półki z możliwością regulacji wysokości.
- 5a. Szafka o szerokości frontu 60cm szerokości, w dolnej części kuchenka mikrofalowa do zabudowy z przeznaczeniem do montażu w szafce wiszącej, wysokość kuchenki 38cm. Powyżej szafka otwierana bez dodatkowych półek. Zawiasy z prawej strony. W szafce z kuchenką mikrofalową należy przewidzieć wentylację wg wytycznych producenta.

#### Pozostałe wyposażenie kuchni:

- Umywalka, np. Franke Fiji FIG 610-42 Fraganit Onyx, nr 114.0167.023 - 1 sztuka. Minimalna szer. podbudowy 50cm. Wymiary (DxSxG) 34,5 x 52 x 19,5cm, wycięcie (DxS) 39,5 x 49cm. Rozmiar odpływu 3 1/2". Ilość otworów (pod baterię, pokrętło korka automatycznego, inne) 3 podfrezowane otwory. Materiał Fraganit +z technologią antybakteryjną Sanitized;
- zlewozmywak Franke Maris MRG 611 Fraganit Onyx, nr 114.0250.890 - 1 sztuka. Wymiar (DxS) 78 x 50cm, wymiary komory (DxSxG) 35 x 42,5 x 20cm, wycięcie (DxS) 76 x 48cm. Rozmiar odpływu 3 1/2", Ilość otworów (pod baterię, pokrętło korka automatycznego, inne) 2 podfrezowane otwory Ø 35mm, głębokość w szafce zlewozmywaka z syfonem 26,6cm. Materiał Fraganit +z technologią antybakteryjną Sanitized, Model zlewozmywaka odwracalny, ociekacz umieścić z prawej strony.
- Jednouchwytowa bateria kuchenna DN 15, np. Kludi S - Line z wyciąganą wylewką, SKU: 408510575, wysokość 29,5cm – 2 sztuki. Uchwyt prosty, montaż jednootworowy, głowica ceramiczna, perlator M 16 x 1, wielkość przepływu wody 8,2 l/min, obrotowa, wyciągana wylewka, zawór zwrotny, elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8.
- Dozownik płynu blatowy (na płyn do mycia naczyń), np. Blanco Piona dozownik do płynu chrom 517667 - 1 sztuka. Specyfikacja dozownika na płyn: uzupełnianie płynu od góry – pojemność 500 ml –

otwór 35 mm – kolor chrom.

- Dozownik mydła w płynie ścienny mini, czarny mat, np. Katrin Inclusive czarny 0,5 litra , nr 92186 – 1 sztuka.

Opis: materiał obudowy: tworzywo ABS, Zastosowanie: mydło w płynie, mydło w pianie. Wymiary: - wysokość: 204 mm, - szerokość: 100 mm, - głębokość: 125 mm. Przezroczyste ścianki boczne do kontroli poziomu mydła. Rodzaj montażu: naścienny.

- Pojemnik na ręczniki papierowe składane mini Katrin Inclusive plastik czarny nr. 92087-1 sztuka.

Opis: materiał obudowy: tworzywo ABS, Wymiary: - wysokość: 350 mm, - szerokość: 248 mm, - głębokość: 114 mm, Rodzaj montażu: naścienny.

- Segregator odpadów do szafki 60cm z podziałem na 3 kosze, wysuwany z frontem lub wstawiany do szuflady - do uzgodnienia - do szafki nr 2 - 1 sztuka
- Segregator odpadów do szafki 60cm z podziałem na 3 kosze, wysuwany z frontem lub wstawiany do szuflady - do uzgodnienia - do szafki nr 3 - 1 sztuka.
- Mikrofala do zabudowy, np. Samsung MG22M8074AT - 1 sztuka.  
Opis: wymiary zewnętrzne (SxWxG) 595 x 380 x 320 mm, Waga (netto) 15,5 kg, Pojemność kuchenki 22 l, Moc mikrofali - 850W. Kolor czarny nierdzewna. Otwieranie na lewą stronę.
- Ekspres do kawy z funkcją samo wyłączania – 1 sztuka.
- Czajnik elektryczny – 1 sztuka.

- Opcjonalnie w 1 opcji – zmywarka do zabudowy zintegrowana, z ukrytym panelem sterowania – 1 sztuka.
- Opcjonalnie w 2 wersji – lodówka podblatowa do zabudowy, wysokość 82cm, szerokość 60cm – 1 sztuka.

- **Stolik barowy o wymiarach (SxGxW) 150 x 40 x 110cm – 1 sztuka.**

Materiał: płyta meblowa wiórowa melaminowana 3,6cm wg wzornika Kronospan w kolorze 0190 PE Black – czarnym. Wzmocnienie poprzeczne blendą z płyty 18mm od strony kuchni 15cm wysokości. Poprzeczka wzmacniająca z rury chromowanej średnica 50mm. Mocowanie na wysokości ok. 32cm przy pomocy rozet. W razie braku stabilności stolika – konsultacja z projektantem.

- **Zabudowa meblowa przy wejściu w kształcie litery L:**

- **Szafa nr 1 o wymiarach (SxGxW) 53,6 x 55 x 205cm – 1 sztuka**

- **Szafa nr 2 o wymiarach (SxGxW) 103,6 x 55 x 205cm – 1 sztuka.**

Szafki z drzwiami otwieranymi, zamykanymi na klucz. Zawiasy z samodomykiem. Ogranicznik otwarcia drzwi. Uchwyt meblowy, np. Gamet, kolekcja Encanto, nr UU 52. Uchwyty w kolorze czarnym. Rozstaw 12,8 lub 16cm do ustalenia. Szafki wykonane z płyty meblowej wiórowej melaminowanej, klasa E1. Obrzeże z ABS lub PCV w kolorze i fakturą dopasowane do koloru płyty. Grubość płyt 18mm. Jeden bok szafki 1 i 1 bok szafki 2 oraz wieniec górny grubości 3,6cm. Cokół, boki pogrubiane i fronty wykonane na równi. Żaden element nie cofnięty w stosunku do pozostałych. Cokół zabezpieczony od spodu przed namakaniem i puchnięciem. Szafka z możliwością regulacji poziomu (przy pomocy regulatorów wkręcanych w płytę lub nóżek). Dolna część szafki 1,2 (przekrój poziomy A) dostępna od strony wejścia. Półki w dolnej części zamontowane na stałe. Półki w części górnej, dostępnej od strony części socjalnej z możliwością regulacji wysokości.

Kolorystyka:

- Cokół, korpus i półki wewnętrzne w kolorze dębu  
opcja 1 - wg wzornika Pfeilderer - Dąb Lindberg  
opcja 2 - wg wzornika Kronospan - Ferrara Oak 8921 PR - dąb

**Uwaga! Dobór jednej z płyty obowiązujący do wszystkich mebli w pomieszczeniu.**

- Drzwiczki szafek widoczne od strony wejścia w kolorze szarym.  
Ze względu na małą ilość materiału drzwiczki można wykonać jako fronty lakierowane wg wzornika NCS w kolorze S 4500-N lub z płyty meblowej wg wzornika Pfeilderer Szary Platynowy - U12009VV.
- Drzwiczki szafek widocznych od strony części socjalnej w kolorze białym, np. wg wzornika Kronospan 8685 BS Snow White.
- Korek drobnziarnisty lub średni ziarnisty naturalny 10-12mm, powierzchnia 1,88m<sup>2</sup> mocowany do pleców szafki we wgłębieniu.
- **Szafa nr 3 o wymiarach 60 x 55 x 205cm – 1 sztuka.**

Szafki z drzwiczkami otwieranymi, zamykanymi na klucz. Zawiasy z samodomykiem. Uchwyt meblowy, np. Gamet, kolekcja Encanto, nr UU 52. Uchwyty w kolorze czarnym (w razie potrzeby występują także w kolorze białym). Rozstaw 12,8 lub 16cm do ustalenia. Szafki wykonane z płyty meblowej wiórowej melaminowanej, klasa E1 w kolorze dębu. Obrzeże z ABS lub PCV w kolorze i fakturą dopasowane do koloru płyty. Grubość płyt 18mm. Jeden bok szafki 1 oraz wieniec górny grubości 3,6cm. Cokół, boki pogrubiane i fronty wykonane na równi. Żaden element nie cofnięty w stosunku do pozostałych. Cokół zabezpieczony od spodu przed namakaniem i puchnięciem. Szafka z możliwością regulacji poziomu (przy pomocy regulatorów wkręcanych w płytę lub nóżek). Półki z możliwością regulacji wysokości. 1 półka konstrukcyjna, na stałe zamontowana w celu wzmocnienia konstrukcji szafki.

Kolorystyka całej szafki - wykonanie w całości w jednej kolorystyce dębu:

opcja 1 - wg wzornika Pfeilderer - Dąb Lindberg

opcja 2 - wg wzornika Kronospan - Ferrara Oak 8921 PR - dąb

**Uwaga! Dobór jednej z płyty obowiązujący do wszystkich mebli w pomieszczeniu.**

- **Szafa nr 4 o wymiarach (SxGxW) 83,6 x 60 x 205cm - 1 sztuka.**

Materiał – płyta meblowa wiórowa melaminowana, klasa E1. Obrzeże ABS lub PCV dopasowana kolorem i wzorem do płyty. Lewy bok szafki, wieniec górny z płyty meblowej 3,6cm. Pozostałe elementy z płyty meblowej 18mm. Cokół od spodu należy zabezpieczyć przed namakaniem. Cokół oraz widoczna ścianka boczna ma być wykonana na równi z frontem. Szafka z możliwością regulacji poziomu (przy pomocy regulatorów wkręcanych w płytę lub nóżek). Szafka dzielona na 12 części. Każda część zamykana za zamek. Numeracja szafek za pomocą przyklejonych opisów w kolorze szarym.

Kolorystyka

- Cokół, widoczny pogrubiony bok oraz wieniec górny z płyty meblowej w kolorze dębu:

opcja 1 - wg wzornika Pfeilderer - Dąb Lindberg

opcja 2 - wg wzornika Kronospan - Ferrara Oak 8921 PR - dąb

**Uwaga! Dobór jednej z płyty obowiązujący do wszystkich mebli w pomieszczeniu.**

- Korpus, fronty z prawej części z płyty meblowej w kolorze białym wg wzornika Kronospan 8685 BS Snow White.
- Pion frontów z lewej strony w kolorze turkusowym. Ze względu na małą ilość materiału drzwiczki można wykonać jako lakierowane wg wzornika NCS w kolorze S 4030 - B30G lub płyty meblowej wg wzornika Pfeilderer w kolorze U18576 MP – Ocean.
- **Szafa nr 5 o wymiarach (SxGxW) 80 x 60 x 205cm – 2 sztuki.**

Materiał – płyta meblowa wiórowa melaminowana, klasa E1. Obrzeże ABS lub PCV dopasowana kolorem i wzorem do płyty. Wieniec górny z płyty meblowej 3,6cm. Pozostałe elementy z płyty meblowej 18mm. Cokół od spodu należy zabezpieczyć przed namakaniem. Cokół ma być wykonana na równi z frontem. Szafka z możliwością regulacji poziomu (przy pomocy regulatorów wkręcanych w płytę lub nóżek). Szafka dzielona na 12 części. Każda część zamykana za zamek. Numeracja szafek za pomocą przyklejonych opisów w kolorze szarym.

Kolorystyka mebla:

– Cokół, wieniec górny z płyty meblowej w kolorze dębu:

opcja 1 – wg wzornika Pfeilderer – Dąb Lindberg

opcja 2 – wg wzornika Kronospan – Ferrara Oak 8921 PR – dąb.

**Uwaga! Dobór jednej z płyty obowiązujący do wszystkich mebli w pomieszczeniu.**

– Korpus, fronty z płyty meblowej w kolorze białym wg wzornika Kronospan 8685 BS Snow White.

– **Szafa nr 6 o wymiarach (SxGxW) 83,6 x 60 x 205cm – 1 sztuka.**

Materiał – płyta meblowa wiórowa melaminowana, klasa E1. Obrzeże ABS lub PCV dopasowana kolorem i wzorem do płyty. Prawy bok szafki, wieniec górny z płyty meblowej 3,6cm. Pozostałe elementy z płyty meblowej 18mm. Cokół od spodu należy zabezpieczyć przed namakaniem. Cokół, widoczny pogrubiony bok oraz wieniec górny z płyty meblowej w kolorze dębu. Korpus, fronty z płyty meblowej w kolorze białym. Cokół oraz widoczna ścianka boczna ma być wykonana na równi z frontem. Szafka z możliwością regulacji poziomu (przy pomocy regulatorów wkręcanych w płytę lub nóżek). Szafka dzielona na 12 części. Każda część zamykana za zamek. Numeracja szafek za pomocą przyklejonych opisów w kolorze szarym.

Kolorystyka mebla:

– Cokół, wieniec górny z płyty meblowej w kolorze dębu:

opcja 1 - wg wzornika Pfeilderer - Dąb Lindberg

opcja 2 - wg wzornika Kronospan - Ferrara Oak 8921 PR - dąb

**Uwaga! Dobór jednej z płyty obowiązujący do wszystkich mebli w pomieszczeniu**

– Korpus, fronty z płyty meblowej w kolorze białym wg wzornika Kronospan 8685 BS Snow White.

– **Stanowisko komputerowe o wymiarach (SxGxW) 80 x 60 x 74,1cm – 2 sztuki.**

Opis: Noga kwadratowa o przekroju 5 x 5cm, wysokość 70,5cm, metalowa, malowana proszkowo w kolorze białym. Noga z regulowaną stopką. Model, np. Meblant MA. Błat 3,6cm grubości z płyty meblowej laminowanej, Klasa E1. Kolor blatu np. wg wzornika Kronospan 8685 BS Snow White. Obrzeże ABS w kolorze białym. Wieszak na komputer, regulowany, metalowy malowany w kolorze białym. Mocowanie po prawej stronie biurka. Szuflada na klawiaturę z tworzywa sztucznego w kolorze szarym na prowadnicach. Przelotka na kable śr. 80mm, biała, w górnym prawym narożniku blatu biurka - 1 sztuka. Okablowanie poziome do biurek.

<https://www.meblant.pl/podstawy-nogi-biurek.xml>

<https://stema.istore.pl/pl/p/Uchwyt-na-komputer-bialy-duzy-zakres-regulacji/22893402>

– **Szafka na drukarkę (SxGxW) 90 x 60 x 65cm – 2 sztuki.**

Opis: Korpus i forny z płyty meblowej, wiórowej, melaminowanej, klasa E1, grubość 18mm.

Nożki meblowe 10cm wysokości, metalowe, malowane w kolorze białym. Zastosować pośrodku dodatkową nogę (na środku szafki, cofniętą w stosunku do frontów). Uchwyt meblowy, np. Gamet, kolekcja Encanto, nr UU 52. Uchwyty w kolorze czarnym. Rozstaw 12,8 lub 16cm do ustalenia. Kolor szafki np. wg wzornika Kronospan 8685 BS Snow White. Obrzeże ABS w kolorze białym.

– **Stół (SxGxW) 140 x 80 x 74,1cm – 2 sztuki .**

Stół można zamówić u producenta mebli biurowych lub wykonać wg opisu:

Opis: stelaże ramowe ST-A057-K (noga kwadrat) , wymiar 136 x 76 x 72,5cm; stelaż skręcany, malowany proszkowo w kolorze białym, przekrój belek: 5 x 2,5 cm, noga o średnicy 5 cm lub kwadrat 5 x 5 cm, grubości ścianek: nogi - 1,5 mm, belki - 1,3 mm, nogi zakończone tworzywową stopką poziomującą.

<https://www.meblant.pl/podstawy-nogi-biurek.xml>

Blat grubości 1,8 lub 3,6cm do ustalenia z płyty meblowej laminowanej, Klasa E1. Kolor blatu np. wg wzornika Kronospan 8685 BS Snow White. Obrzeże ABS w kolorze białym.

– **Stół (SxGxW) 80 x 80 x 74,1cm – 1 sztuka.**

Stół można zamówić u producenta mebli biurowych lub wykonać wg opisu:

Opis: stelaże ramowe ST-A057-K (noga kwadrat) , wymiar: 76 x 76 x 72,5cm, stelaż skręcany, malowany w kolorze biały, przekrój belek: 5 x 2,5 cm, noga o średnicy 5 cm lub kwadrat 5 x 5 cm, grubości ścianek: nogi - 1,5 mm, belki - 1,3 mm, nogi zakończone tworzywową stopką poziomującą.

<https://www.meblant.pl/podstawy-nogi-biurek.xml>

Opcjonalnie noga 50 x 50 x 70,5cm - 4 sztuki mocowane do blatu 3,6cm. Kolor nogi biały. Blat grubości 1,8 lub 3,6cm do ustalenia z płyty meblowej laminowanej, Klasa E1. Kolor blatu np. wg wzornika Kronospan 8685 BS Snow White. Obrzeże ABS w kolorze białym.

– Pozostałe wyposażenie:

– krzesło twarde na płozie, kolor czarny – 14 sztuk

Opcja 1: np. Pofim Com, K12, V3, stopki z podkładką filcową (do podłóg twardych), krzesło na podstawie z profilu zamkniętego, stelaż chrom błyszczący lub satyna do uzgodnienia, kubełek – sklejka w laminacie HPL – LW02 w kolorze czarnym ,

Opcja 2: Nowy Styl CAFE CFS VII , kubełek ze sklejki pokryty laminatem w kolorze czarnym, wersja na płozie, chrom

– krzesło barowe twarde, na płozie, kolor biały – 2 sztuki

Opcja 1: np. Profim Com K12CV - krzesło barowe, kubełek ze sklejki, stelaż chrom błyszczący lub satyna do uzgodnienia, stopki z wkładką filcową (do podłóg twardych) , kubełek – sklejka w laminacie HPL - LW01 (biały).

Opcja 2: Nowy Styl Hocker VII chrom, kubełek ze sklejki bukowej pokrytej laminatem w kolorze biały, płoza, chrom.

– Kanapa na nóżkach o wymiarze ~210 x 85cm – do uzgodnienia – 2 sztuki.

Tapicerka kanapy dopasowana kolorystycznie do kolorystyki w pomieszczeniu: antracytowa – 1 sztuka, turkusowa – 1 sztuka. Tapicerka powinna być dobra w czyszczeniu, o dobrych parametrach wytrzymałościowych, z atestami na trudnopalność.

– Stolik kawowy drewniany – 1 sztuka, np.

– Ikea Lisabo, okleina jesionowa. o wymiarach (DxGxW) 118 x 50 x 50cm

– Vox Nature (DxGxW) 120 x 60 x 45cm, okleina dębowa + biały.

– Ścianka parawanowa, akustyczna , np. Mikomax Soniq o wymiarach 80 x 160cm – 2

sztuki.

- Tapicerka szara do uzgodnienia, noga czarna lub antarcytowa. Stopki z rolkami jezdny. Zastosowane materiały wpływają na poprawę akustyki. Spełniają normę wysokiej dzwiękoszczelności nr PN-EN ISO 354:2005.
- Doniczka biała, np. Polnix Fiberglass 95.025 , średnica 38cm, wysokość 72cm – kolor biały – 5 sztuk.

W strefach pożarowych ZL I, ZL II, ZL III i ZL V stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione.

W przypadku stosowania materiałów wykończeniowych luźno zwisających, w szczególności w kurtynach, zasłonach, draperiach, kotarach oraz żaluzjach, za łatwo zapalne uważa się materiały, których właściwości określone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszącymi się do zapalności i rozprzestrzeniania płomienia przez wyroby włókiennicze nie spełniają co najmniej jednego z kryteriów: 1)  $t_i \leq 4$  s; 2)  $t_s \leq 30$  s; 3) nie następuje przepalenie trzeciej nitki; 4) nie występują płonące krople.

Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.

### **Uwaga!**

**Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary należy sprawdzić na obiekcie.**

**W przypadku niejasności lub wątpliwości należy konsultować się z projektantem.**

*Opracowała:  
Dorota Świć - Kęcik*