

Przedmiar robót

Lp.	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			obmiar	nazwa
1	2	3	4	5
1		PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ROZBIÓRKOWE <i>Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę</i>		
1	D 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym <i>krotność= 1,00</i>	0,09	km
2	D 01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 16-25 cm <i>krotność= 1,00</i>	1,00	szt
3	D 01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej <i>krotność= 1,00</i>	49,00	m2
4	D 01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce cementowo-piaskowej <i>krotność= 1,00</i>	23,50	m2
5	D 01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni do 3,0 m2 <i>krotność= 1,00</i>	570,00	m2
6	D 01.02.04	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm <i>krotność= 1,00</i>	72,00	m2
7	D 01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej <i>krotność= 1,00</i>	23,50	m
8	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm, na podsypce piaskowej <i>krotność= 1,00</i>	60,00	m
9	D 01.02.04	Odkopanie i wyjęcie słupków do znaków <i>krotność= 1,00</i>	3,00	szt
2		ROBOTY ZIEMNE <i>Kod CPV: 45113000-2 Roboty na placu budowy</i>		
10	D 02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorczymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyladow. 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV <i>krotność= 1,00</i>	380,00	m3

Przedmiar robót dla zadania:
„Budowa drogi dojazdowej do budynku Izby Skarbowej i Urzędu Skarbowego przy ul. Smorawińskiego w Lublinie”

3		KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA BETONOWE Kod CPV: 45230000-8 "Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu"		
11	D 08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30/15x22 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00	189,00	m
12	D 08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową krotność= 1,00	42,00	m
4		PODBUDOWY		
13	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kategorii II-IV krotność= 1,00	760,00	m2
14	D 04.05.00, D 04.05.01	Podbudowy betonowe, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność= 1,00	760,50	m2
15	D 04.04.00, D 04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm krotność= 2,00	689,00	m2
5		NAWIERZCHNIE Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg		
16	D 04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulepszonych krotność= 1,00	689,00	m2
17	D 04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem krotność= 1,00	689,00	m2
18	D 05.03.05b	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC16W 70/50, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład. 5-10 t krotność= 1,33	689,00	m2
19	D 04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu krotność= 1,00	689,00	m2
20	Tablica: 1005 D 04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem krotność= 1,00	689,00	m2
21	D 05.03.05a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC8S 50/70, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład. 5-10 t krotność= 1,00	689,00	m2

Przedmiar robót dla zadania:
„Budowa drogi dojazdowej do budynku Izby Skarbowej i Urzędu Skarbowego przy ul. Smorawińskiego w Lublinie”

6		CHODNIKI <i>Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg</i>		
22	D 04.05.00, D 05.04.01	Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o $R_m = 1,5\text{MPa}$, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm <i>krotność= 1,00</i>	43,50	m2
23	D 05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem (KOSTAKA DO PRZEŁOŻENIA) <i>krotność= 1,00</i>	20,00	m2
24	D 05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem <i>krotność= 1,00</i>	23,50	m2
7		OZNAKOWANIE <i>Kod CPV: 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych</i>		
25	D 07.01.01	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm <i>krotność= 1,00</i>	4,00	szt
26	D 07.01.01	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2 <i>krotność= 1,00</i>	4,00	szt
27	D 07.02.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową, linie segregacyjne i krawędziowe, ciągle malowane mechanicznie <i>krotność= 1,00</i>	4,97	m2
28	D 07.02.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową, linie segregacyjne i krawędziowe, przerywane malowane mechanicznie <i>krotność= 1,00</i>	2,16	m2
8		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE <i>Kod CPV: 45230000-8 "Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu"</i>		
29	D 09.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 5 cm <i>krotność= 1,00</i>	264,50	m2
30	D 03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3 <i>krotność= 1,00</i>	0,30	m3

Przedmiar robót dla zadania:
„Budowa drogi dojazdowej do budynku Izby Skarbowej i Urzędu Skarbowego przy ul. Smorawińskiego w Lublinie”

9		ZABEZPIECZENIE SIECI TELETECHNICZNEJ		
31	D 02.00.01, D 02.01.01	Wykopy liniowe głęb.do 3,0m,szer.0,8-1,5m o ścianach pion.pod fundamenty,rurociągi,kolektory w gruntach such.z wydob.urobku łopata;wyciągiem ręcz.Grunt III-IV <i>krotność= 1,00</i>	12,80	m3
32	D 02.00.01, D 02.01.01	Wykopy liniowe głęb.do 1,5m,szer.0,8-1,5m o ścianach pion.pod fundamenty,rurociągi,kolektory w gruntach such.z wydob.urobku łopata;wyciągiem ręcz.Grunt III-IV <i>krotność= 1,00</i>	4,00	m3
33	D 01.03.04	Zabezpieczenie sieci teletechnicznych pianobetonem <i>krotność= 1,00</i>	1,57	m3
34	D 02.00.01	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV. <i>krotność= 1,00</i>	12,80	m3
35	D 02.00.01	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV. <i>krotność= 1,00</i>	4,00	m3
10		ZABEZPIECZENIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ		
36	D 02.00.01, D 02.01.01	Wykopy liniowe głęb.do 1,5m,szer.0,8-1,5m o ścianach pion.pod fundamenty,rurociągi,kolektory w gruntach such.z wydob.urobku łopata;wyciągiem ręcz.Grunt III-IV <i>krotność= 1,00</i>	18,65	m3
37	D 01.03.02	ANALOGIA Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie <i>krotność= 1,00</i>	18,65	m
38	D 02.00.01	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 1,6-2,5 m.Grunt kategorii III-IV. <i>krotność= 1,00</i>	18,65	m3