

Tabela robót na skrzyżowaniach										
L.p.	kilometr	strona	powierzchnia frezowania	powierzchnia warstwy ścieralnej	powierzchnia warstwy wiążącej	promień wyłuczenia	długość krawężnika łukowego	promień wyłuczenia	długość krawężnika łukowego	długość krawężnika prostego
-	-	-	m2	m2	m2	m	m	m	m	m
1	0+005,25	lewa	-	-	-	-	-	-	-	-
2	0+005,25	prawa	-	-	-	-	-	-	-	-
3	0+094,93	lewa	56,80	56,80	32,00	7,00	9,50	4,00	6,00	3,50
4	0+094,93	prawa	75,00	75,00	58,40	7,00	9,50	4,00	6,50	3,00
5	0+163,06	lewa	-	17,5 kostka	-	3,00	5,00	01:01	-	5,00
6	0+163,06	prawa	-	21,5 kostka	-	-	-	01:01	-	10,50
7	0+232,29	lewa	29,40	29,40	15,50	4,00	6,50	4,00	6,50	
8	0+232,29	prawa	44,60	44,60	20,00	6,00	9,00	5,00	8,00	1,00
9	0+337,16	lewa	31,50	31,50	9,00	5,00	6,50	3,00	4,50	2,00
10	0+337,16	prawa	29,50	29,50	-	4,00	6,00	4,00	6,50	1,00
11	0+442,01	lewa	83,30	83,30	49,20	6,00	8,50	6,00	13,00	6,00
12	0+444,24	prawa	88,00	88,00	46,40	8,00	13,50	15,00	17,00	
13	0+612,45	lewa	-	-	-	-	-	-	-	-
14	0+612,45	prawa	-	-	-	-	-	-	-	-
15	0+668,95	prawa	24,30	24,30	-	3,00	4,50	03:03	-	4,00
16	0+689,55	lewa	23,50	23,50	-	4,00	5,50	3,00	5,00	-
17	0+736,39	prawa	47,50	47,50	32,00	5,00	5,50	6,00	5,50	-
18	0+743,05	lewa	64,50	64,50	-	10,00	12,50	6,00	10,50	
19	0+857,24	prawa	47,20	47,20	-	4,00	5,50	8,00	8,00	-
20	0+860,81	lewa	46,00	46,00	-	10,00	11,50	6,00	10,50	
21	0+883,17	lewa	41,50	41,50	-	6,00	4,50	5,00	7,50	1,50
22	1+006,65	prawa	22,00	22,00	7 destrukt	5,00	4,50	5,00	5,00	
23	1+053,33	lewa	-	35 kostka	43 destrukt	5,00	7,50			
24	1+085,03	lewa	-	33,5 kostka	-	6,00	9,00	3,00	5,00	2,50
25	1+119,16	prawa	51,00	51,00	15 destrukt	4,00	8,50	4,00	5,00	2,00
26	1+300,00	lewa	-	-	-	-	-	-	-	-
27	1+300,00	prawa	-	-	-	-	-	-	-	-
suma:			805,6	805,60	262,50					