

# Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

## Wydział Realizacji Inwestycji

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701  
e-mail: [drogi@zdm.lublin.eu](mailto:drogi@zdm.lublin.eu), [www.zdm.lublin.eu](http://www.zdm.lublin.eu)

IR-AP.4330.4.2018.1

Lublin, dnia 13.02.2018r.

## Wydział Przygotowania Inwestycji w/m


Dotyczy: Warunki techniczne do projektowania w zakresie branży zieleń dla zadania polegającego na budowie ul. Tarasowej w Lublinie.

W odpowiedzi na pismo Wydziału Przygotowania Inwestycji z prośbą o określenie warunków do opracowania dokumentacji projektowej w zakresie branży zieleń dla zadania pod nazwą: Budowa odcinka drogi publicznej - ul. Tarasowej w Lublinie od skrzyżowania z drogą wewnętrzną do skrzyżowania z ul. Relaksową. Wydział Realizacji Inwestycji określa poniższe warunki:

1. Projekt branży zieleń powinien być opracowany z uwzględnieniem wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1990 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Z 1990r., Nr43,poz.430 z późn. zm)
2. Projekt branży zieleń należy wykonać z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD).
3. W projekcie należy przewidzieć wykonanie nasadzeń o charakterze izolacyjnym wzdłuż ulicy.
4. Materiał roślinny przeznaczony do sadzenia musi być zgodny z obowiązującymi normami dotyczącymi materiału szkółkarskiego.
5. Materiał roślinny przewidziany do nasadzenia powinien spełniać określone parametry:
  - Sadzonki drzew klasy I prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany,
  - obwód pnia nie mniejszy niż 16cm - na wysokości 100cm,
  - korona co najmniej dwuletnia, uformowana na wysokości 1,8 - 2,2m,
  - rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach,
  - do nasadzeń należy przewidzieć zastosowanie hudożelu.
  - Sadzonki krzewów klasy I, wysokość części nadziemnej powyżej 1/3 wysokości docelowej, bryła korzeniowa w pojemnikach typu C3 lub większych, żywopłot – minimum 5 roślin na metr bieżący.
6. Ponadto do każdej sadzonki drzewa należy przewidzieć zabezpieczenie, przez które rozumie się system stabilizacji, na który składają się trzy impregnowane paliki o obwodzie minimum 18 cm połączone ze sobą poprzeczkami i taśmą. U podstawy pnia lub palików należy przewidzieć zabezpieczenie zapobiegające uszkodzeniom pni podczas koszenia. Przy każdym z posadzonych drzew należy przewidzieć misę o średnicy min. 90cm, oraz zabezpieczenie jej przed zarastaniem trawą.
7. Należy przewidzieć konieczność wykonania nowych trawników na całym terenie prowadzonej inwestycji oraz w miejscach ich zdegradowania podczas prowadzenia robót,
8. Trawniki należy zakładać zgodnie ze sztuką ogrodniczą, stosując mieszanki trawnikowe,

## Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

- odporne na ciężkie warunki miejskie, o drobnym i gęstym ukorzenieniu, dostosowane do warunków panujących w danym środowisku – odmiany mieszanek dywanowych.
9. Na terenie płaskim ilość nasion na 100m<sup>2</sup> powinna wynosić 1–4kg, na skarpach – pow. 4kg.
  10. Teren pod trawniki powinien być oczyszczony z gruzu, dużych kamieni, pni i korzeni drzew, części nadziemnych i podziemnych chwastów.
  11. Teren powinien być obniżony w stosunku do krawężników lub jezdni ok 15 cm – jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i torf (2-3cm):
    - w przypadku ziemi rodzimej (jako warstwy urodzajnej) – powinna być ona zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
    - w przypadku ziemi pozyskanej w innym miejscu i dostarczonej na plac budowy nie może być ona zagruzowana, przerośnięta korzeniami, wyjąłowiona, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
    - nie dopuszcza się stosowania ziemi zbyt zwartej lub zbyt luźnej, odczyn powinien się wahać w granicach 5.5 – 6.5 pH.
  12. Przy zakładaniu trawników krawężnik powinien znajdować się 2-3 cm nad gruntem, teren bezpośrednio pod wysiew nasion powinien być wyrównany i splantowany, a ziemia urodzajna rozsypana równomiernie. Przed i po siewie nasion ziemię należy zwałować.
  13. Należy przewidzieć pierwsze koszenie założonych trawników gdy trawa osiągnie wysokość ok 10cm.
  14. W przypadku wszystkich nasadzeń należy przewidzieć pielęgnację oraz gwarancję na okres przynajmniej 36 miesięcy.
  15. Projekt branży zieleni podlega uzgodnieniu w Wydziale Realizacji Inwestycji Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie.

NACZELNIK  
Wydziału Realizacji Inwestycji  
  
mgr inż. Hanna Chmiel

### Otrzymują:

1. adresat
2. a/a