

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

| Lp. | Nazwa | Wymiary (mm) | Liczba kolorów | Materiał (opis) | Łączny nakład w sztukach |
|-----|---|--------------|----------------|--|--|
| 1. | Naklejka A5 (wysokość opłaty dodatkowej) | 148 x 210 | 4+0 | Folia biała samoprzylepna z miękkiego PCV, błyszcząca, grubość 0,1 mm, gramatura 114-122 g, stały klej akrylowy typu serilux lub równoważny, zapewniając wysoką odporność na naderwanie i rozerwanie, odporna na ścieranie, odbarwienie (np. w wyniku działania promieni słonecznych) oraz działania środków czyszczących, pokryta lakierem zabezpieczającym | 1000 (dostawa w 1 partii) |
| 2. | Naklejka A3 (komórki) | 420x297 | 4+0 | Folia biała samoprzylepna z miękkiego PCV, błyszcząca, grubość 0,1 mm, gramatura 114-122 g, stały klej akrylowy typu serilux lub równoważny, zapewniając wysoką odporność na naderwanie i rozerwanie, odporna na ścieranie, odbarwienie (np. w wyniku działania promieni słonecznych) oraz działania środków czyszczących, pokryta lakierem zabezpieczającym | 1000 (dostawa w 1 partii) |
| 3. | Naklejka A5 (cennik kierowca) | 148 x 210 | 4+0 | Folia biała samoprzylepna z miękkiego PCV, błyszcząca, grubość 0,1 mm, gramatura 114-122 g, stały klej akrylowy typu serilux lub równoważny, zapewniając wysoką odporność na naderwanie i rozerwanie, odporna na ścieranie, odbarwienie (np. w wyniku działania promieni słonecznych) oraz działania środków czyszczących, pokryta lakierem zabezpieczającym | 1000 (dostawa w 1 partii) |
| 4. | Naklejka A3 (wyciąg z regulaminu) | 297 x 420 | 4+0 | Folia biała samoprzylepna z miękkiego PCV, błyszcząca, grubość 0,1 mm, gramatura 114-122 g, stały klej akrylowy typu serilux lub równoważny, zapewniając wysoką odporność na naderwanie i rozerwanie, odporna na ścieranie, odbarwienie (np. w wyniku działania promieni słonecznych) oraz działania środków czyszczących, pokryta lakierem zabezpieczającym | 1000 (dostawa w 1 partii) |
| 5. | Naklejka A3 (cennik) | 297 x 420 | 4+0 | Folia biała samoprzylepna z miękkiego PCV, błyszcząca, grubość 0,1 mm, gramatura 114-122 g, stały klej akrylowy typu serilux lub równoważny, zapewniając wysoką odporność na naderwanie i rozerwanie, odporna na ścieranie, odbarwienie (np. w wyniku działania promieni słonecznych) oraz działania środków czyszczących, pokryta lakierem zabezpieczającym | 2x1000 (dostawa w 2 partiach po 1000 sztuk) |
| | | | | | Razem |