

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Lp.	Nazwa	Wymiary (mm)	Liczba kolorów	Materiał (opis)	Łączny nakład w sztukach
1.	Naklejka A5 (wysokość opłaty dodatkowej)	148 x 210	4+0	Folia biała samoprzylepna z miękkiego PCV, błyszcząca, grubość 0,1 mm, gramatura 114-122 g, stały klej akrylowy typu serilux lub równoważny, zapewniając wysoką odporność na naderwanie i rozerwanie, odporna na ścieranie, odbarwienie (np. w wyniku działania promieni słonecznych) oraz działania środków czyszczących, pokryta lakierem zabezpieczającym lub laminatem PCV	1000 (dostawa w 1 partii)
2.	Naklejka A3 (komórki)	420x297	4+0	Folia biała samoprzylepna z miękkiego PCV, błyszcząca, grubość 0,1 mm, gramatura 114-122 g, stały klej akrylowy typu serilux lub równoważny, zapewniając wysoką odporność na naderwanie i rozerwanie, odporna na ścieranie, odbarwienie (np. w wyniku działania promieni słonecznych) oraz działania środków czyszczących, pokryta lakierem zabezpieczającym lub laminatem PCV	1000 (dostawa w 1 partii)
3.	Naklejka A5 (cennik kierowca)	148 x 210	4+0	Folia biała samoprzylepna z miękkiego PCV, błyszcząca, grubość 0,1 mm, gramatura 114-122 g, stały klej akrylowy typu serilux lub równoważny, zapewniając wysoką odporność na naderwanie i rozerwanie, odporna na ścieranie, odbarwienie (np. w wyniku działania promieni słonecznych) oraz działania środków czyszczących, pokryta lakierem zabezpieczającym lub laminatem PCV	1000 (dostawa w 1 partii)
4.	Naklejka A3 (wyciąg z regulaminu)	297 x 420	4+0	Folia biała samoprzylepna z miękkiego PCV, błyszcząca, grubość 0,1 mm, gramatura 114-122 g, stały klej akrylowy typu serilux lub równoważny, zapewniając wysoką odporność na naderwanie i rozerwanie, odporna na ścieranie, odbarwienie (np. w wyniku działania promieni słonecznych) oraz działania środków czyszczących, pokryta lakierem zabezpieczającym lub laminatem PCV	1000 (dostawa w 1 partii)
5.	Naklejka A3 (cennik)	297 x 420	4+0	Folia biała samoprzylepna z miękkiego PCV, błyszcząca, grubość 0,1 mm, gramatura 114-122 g, stały klej akrylowy typu serilux lub równoważny, zapewniając wysoką odporność na naderwanie i rozerwanie, odporna na ścieranie, odbarwienie (np. w wyniku działania promieni słonecznych) oraz działania środków czyszczących, pokryta lakierem zabezpieczającym lub laminatem PCV	2x1000 (dostawa w 2 partiach po 1000 sztuk)
					Razem